

СЕРИЯ PROFi

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Энергомаш

BauMaster



СЕРИЯ PROFi

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)

ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В ЛИНЕЙКЕ
STURM!/ЭНЕРГОМАШ



AG9012P / УШМ 9012П



AG9513P / УШМ 9513П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Подшипники NSK (Япония)
- ✓ Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
- ✓ Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой (мод. AG9012P/ УШМ 9012П).
- ✓ Фиксированные обороты вращения диска под нагрузкой обеспечивают высокую производительность (мод. AG9513P/ УШМ 9513П).
- ✓ Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Автоотключение при чрезмерном износе

РУКОЯТКИ:

- ✓ 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
- ✓ Длинная задняя рукоятка (мод. AG9513P/ УШМ 9513П).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

СЕРИЯ PROFi

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)

ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В ЛИНЕЙКЕ
STURM!/ЭНЕРГОМАШ С РЕГУЛИРОВКОЙ
ЧАСТОТЫ И ПЛАВНЫМ ПУСКОМ:



AG9512P / УШМ 9512П



AG9514P / УШМ 9514П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Подшипники NSK (Япония)
- ✓ Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
- ✓ Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой (мод. AG9512P/ УШМ 9512П).
- ✓ Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Автоотключение при чрезмерном износе
- ✓ Электронная система регулировки частоты вращения.
- ✓ Электронная система ограничения пускового тока.
- ✓ Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов, поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на низких оборотах.

- ✓ 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
- ✓ Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля. (Мод. AG9514P / УШМ 9514П)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

СЕРИЯ PROFi

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)

КОМПАКТНЫЕ, ЛЕГКИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
МАШИНЫ С ОТЛИЧНЫМ СООТНОШЕНИЕМ
МОЩНОСТИ И ВЕСА.



AG9015P / УШМ 9015П

AG9515P / УШМ 9515П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Подшипники NSK (Япония)
- ✓ Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
- ✓ Блокировка клавиши включателя от случайного включения. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)
- ✓ Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
- ✓ Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки - 12 положений. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Автоотключение при чрезмерном износе

РУКОЯТКИ:

- ✓ 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
- ✓ Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

СЕРИЯ PROFi

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)
С ПОВОРОТНОЙ ЗАДНЕЙ РЕКОЯТКОЙ И ПЛАВНЫМ
ПУСКОМ. ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 2 600 Вт ДЛЯ
ТЯЖЕЛОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.**



AG9524P / УШМ 9524П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Подшипники NSK (Япония)
- ✓ Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
- ✓ Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
- ✓ Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
- ✓ Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки (12 положений).
- ✓ Электронная система ограничения пускового тока.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Автоотключение при чрезмерном износе.

РУКОЯТКИ:

- ✓ 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
- ✓ Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

СЕРИЯ PROFi

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели / Параметры	AG9012P / УШМ 9012П	AG9513P / УШМ 9513П	AG9512P / УШМ 9512П	AG9514P / УШМ 9514П	AG9015P / УШМ 9015П	AG9515P / УШМ 9515П	AG9524P / УШМ 9524П
Потребляемая мощность, Вт	1000	1000	1300	1000	1300	1400	2600
Напряжение / Частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000	11000	4000- 11000	4000- 11000	7000	8000	6000
Диаметр диска, мм	125	125	125	125	150	150	230
Посадочный диаметр диска, мм	22	22	22	22	22	22	22
Масса, кг	2,2	2,3	2,2	2,3	3,4	3,4	5,5



СЕРИЯ PROFi

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

BS8511E / ЛШМ-8511Э



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
- ✓ Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой.
- ✓ Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
- ✓ Плавная регулировка скорости для оптимальной обработки различных материалов.
- ✓ Электронная система контроля мощности, обеспечивает стабильный крутящий момент и долгий срок службы.
- ✓ Рукоятка с мягким покрытием для комфортной работы в течении продолжительных периодов времени.
- ✓ Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
- ✓ Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
- ✓ Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.
- ✓ Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

СЕРИЯ PROFi

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

BS8511P / ЛШМ-8511П



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
- ✓ Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой.
- ✓ Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
- ✓ Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам для их замены.
- ✓ Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
- ✓ Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
- ✓ Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента.
- ✓ Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.
- ✓ Рукоятка эргономичной формы для удобного хвата обеими руками.
- ✓ Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЛШМ, мешок для сбора пыли; набор дополнительных щеток; шлифовальная лента.

СЕРИЯ PROFi

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

BS8512 / ЛШМ-85120.



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
- ✓ Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритании), обладают хорошей искрой.
- ✓ Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катаных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
- ✓ Мощный двигатель 1200 Вт гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видов применения.
- ✓ Производительность в 2 раза выше, чем у аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76мм.
- ✓ Компактность наряду с эргономичным дизайном позволяют надежно удерживать инструмент обеими руками.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам для их замены.
- ✓ Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
- ✓ Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
- ✓ Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента.
- ✓ Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.
- ✓ Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЛШМ, мешок для сбора пыли.

СЕРИЯ PROFi

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! BS8511E / Энергомаш ЛШМ-8511Э	Sturm! BS8511P / Энергомаш ЛШМ-8511П	Sturm! BS8512 / Энергомаш ЛШМ-85120.
Потребляемая мощность, Вт	1050	1050	1200
Напряжение/Частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Скорость ленты, м/мин	180-340	360	500
Размер шлифовальной ленты, мм	76x533	76x533	100x610
Масса, кг	3,8	4,8	6



СЕРИЯ PROFi

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ




CD3112P / ДШ-3112П



CD3118P / ДШ-3118П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию.
- ✓ Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент.
- ✓ Полностью металлические шестерни тайванского производства, обеспечивают исключительную надежность.
- ✓ Электронная система регулировки частоты вращения.
- ✓ 2-х скоростной редуктор.
- ✓ Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов.
- ✓ Электронный тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу.
- ✓ Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит.
- ✓ Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
- ✓ Ниша в корпусе для хранения биты.
- ✓ Металлический патрон (мод. CD3118P/3118П), обеспечивает стабильность работы.
- ✓ 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора.
- ✓ Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи.
- ✓ Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом.
- ✓ Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.



СЕРИЯ PROFi

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ CD3010L (E) / ДШ-3010Л (Э).

***ВДВОЕ МЕНЬШЕ СТАНДАРТНОГО ШУРУПОВЕРТА:
КОМПАКТНЫЙ, НО ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ***



Преимущества литий-ионной технологии:

- ❖ **ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ.** Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности, не нанося ущерб ячейкам.
- ❖ **ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ.** Мощность аккумулятора остается неизменной от начала до конца работы.
- ❖ **МИНИМАЛЬНАЯ САМОРАЗРЯДКА.** Полностью заряженный аккумулятор готов к работе, даже если он не использовался несколько месяцев.
- ❖ **КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС.** Максимальная концентрация энергии при малом весе.

CD3118P / ДШ-3118П

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Полностью металлические шестерни тайванского производства, обеспечивают исключительную надежность.
- ✓ Электронная система регулировки частоты вращения.
- ✓ Реверс для закручивания или выкручивания шурупов и болтов.
- ✓ Блокировка шпинделя для удобной замены бит.
- ✓ Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
- ✓ 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора.
- ✓ Индикатор емкости аккумулятора.
- ✓ Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом.
- ✓ Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения. Автоматически включается до того как двигатель начинает вращаться. Держит освещение около 15 сек. после отключения инструмента.
- ✓ Резиновые накладки на рукоятке.
- ✓ **Эргономичный корпус и легкий вес.**

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! CD3112P / Энергомаш ДШ-3112П	Sturm! CD3118P / Энергомаш ДШ-3118П	Sturm! CD3010L / Энергомаш ДШ-3010Л
Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)	Ni-cd (никель-кадмиевая)	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение, В	12	18	10,8
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	1,5	1,7	1,7
Число оборотов на холостом ходу – 1-ая скорость, об/мин	0-400	0-400	0-550
Число оборотов на холостом ходу – 2-ая скорость, об/мин	0-1150	0-1150	-
Максимальный крутящий момент, Нм	12	19,5	11,5
Муфта	16 ступеней крутящего момента + ступень сверления	16 ступеней крутящего момента + ступень сверления	16 ступеней крутящего момента + ступень сверления
Патрон	Одномуфтовый, быстрозажимной	Двухмуфтовый, быстрозажимной	Одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0.8-10	1,5-13	0.8-10
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм	25	25	25
Максимальный диаметр сверления в стали, мм	10	13	10
Время зарядки аккумулятора, ч	1	1	1
Масса, кг	1,7	2,1	1,1
Комплектация	Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.	Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.	Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт.).

СЕРИЯ PROFi

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ ID2195P / ДУ-2195П.

**КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ С
СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ.**

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ
СВЕРЛИЛЬНЫХ РАБОТ В ДОМЕ И НА ДАЧЕ.**



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки.
- ✓ Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания.
- ✓ Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов.
- ✓ Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ.
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
- ✓ Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками.
- ✓ Резиновая накладка на тыльной стороне задней рукоятки.
- ✓ Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! ID2195P / Энергомаш ДУ-2195П
Потребляемая мощность, Вт	1 000
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0 - 2 700
Частота ударов, кол-во/мин	0 – 45 900
Патрон	с ключом
Диаметр зажима, мм	1,5-13
Диаметр сверления в древесине, мм	25
Диаметр сверления в металле, мм	10
Диаметр сверления в кирпиче, мм	13
Длина сетевого шнура, м	2
Масса, кг	2,5
Комплектация	Дрель; глубины передняя запасные патронный ключ. ограничитель сверления; рукоятка; щетки;

СЕРИЯ PROFi

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ID2195P / ДУ-2195П.

**САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ОТ STURM!
ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ КРАСОК, ЛАКОВ, КЛЕЕВ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И Т.П..**



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Мощный двигатель 1 500 Вт – гарантия высокой производительности.
- ✓ Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ 2-х скоростной редуктор – высокий крутящий момент для вязких и тяжелых смесей.
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
- ✓ Для мешальных корзин диаметром до 140 мм.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ 2 эргономичных рукоятки – требуется минимум усилий для управления миксером.

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! ID2015M / Энергомаш ДУ-2015М
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу – 1-ая скорость, об/мин	0-500
Число оборотов на холостом ходу – 2-ая скорость, об/мин	0-700
Диаметр патрона, мм	16
Длина сетевого шнура, м	2
Масса, кг	6,3
Комплектация	Дрель-миксер, насадка-мешалка, патрон для сверления



СЕРИЯ PROFi

ЛОБЗИК JS4171P / ЛБ-4171П.



НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ 4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка.
- ✓ Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов.
- ✓ Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении.
- ✓ Фиксация пилки с помощью шестигранника.
- ✓ Опорная плита может наклоняться до 45° градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом, а также на 15 мм вперед/назад.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и **оберегает** оператора от попадания стружки и пыли.

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! JS4171P / Энергомаш ЛБ-4171П
Потребляемая мощность, Вт	720
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Частота хода, ход/мин	500-2800
Амплитуда хода, мм	26
Глубина резания древесины, мм	80
Глубина резания алюминия, мм	50
Глубина резания стали, мм	10
Наклон реза	До 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Длина сетевого шнура, м	2
Масса, кг	2,5
Комплектация	Электролобзик, шестигранный ключ (2 шт.).



СЕРИЯ PROFi

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПИЛА
CS50235P / ЦП-50235П

**ХОРОШО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
ИМЕЮЩИЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН.**



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины.
- ✓ Металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы инструмента.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
- ✓ Блокировка клавиши включателя от случайного включения
- ✓ Быстрая регулировка глубины пропила.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Возможность крепления пилы к столу диском вверх.

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! CS50235P / Энергомаш ЦП-50235П
Потребляемая мощность, Вт	2000
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	4200
Диаметр пильного диска, мм	235
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Угол реза, град	0-45
Глубина резания (90°), мм	80
Глубина резания (45°), мм	58
Длина сетевого шнура, м	2
Масса, кг	8,5
Комплектация	Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.

СЕРИЯ PROFi

**РАЗРУШИТЕЛЬ БЕТОНА, АСФАЛЬТА И ПОДОБНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ -
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК (БЕТОНОЛОМ) RH2519 / ПЕ-25190**

**БЕТОНОЛОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМЫХ
СЛОЖНЫХ РАБОТ ПО ВСКРЫТИЮ И ВЫЕМКЕ.**



ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Высочайшая производительность за счет энергии отдельного удара 45 Дж и мощности 1900 Вт.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.
- ✓ Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы.
- ✓ Резиновые накладки на обеих рукоятках.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ❖ ИНТЕНСИВНОЕ ДОЛБЛЕНИЕ И РАБОТЫ ПО РАЗРУШЕНИЮ, ПРОВОДИМЫЕ НА БЕТОНЕ, КАМЕННОЙ КЛАДКЕ, КАМНЕ, АСФАЛЬТЕ В ПОЛУ И СТЕНАХ.
- ❖ ВЫДАЛБЛИВАНИЕ ПРОЕМОВ ПОД ЛЕСТНИЦЫ, СТОЙКИ, КОЛОННЫ И Т.Д..
- ❖ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ АРМАТУРЫ
- ❖ ВЫДАЛБЛИВАНИЕ БОЛЬШИХ КАНАЛОВ ПОД ВОДНЫЕ ТРУБЫ.
- ❖ РАЗБИВАЕТ ВЯЗКИЙ И ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, СЛЕЖАВШИЙСЯ ЩЕБЕНЬ И Т.Д..

СЕРИЯ PROFi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	Sturm! RH2519 / Энергомаш ПЕ-25190
Потребляемая мощность, Вт	1900
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Режим работы	Чистый удар
Энергия удара, Дж	45
Частота ударов, удар/мин	1300
Патрон	30 мм внутренний шестигранник
Длина сетевого шнура, м	3
Масса, кг	17
Комплектация	Бетонолом, передняя рукоятка, долото, пика, смазка, запасные щетки, шестигранный ключ.

СЕРИЯ PROFi

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС TH14203 / PC-14203



Параметры / Модели	Sturm! TH14203 / Энергомаш PC-14203
Потребляемая мощность, Вт	1700
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	10000
Кол-во резов под нагрузкой (2 ножа)	16000
Максимальная ширина заготовки, мм	315
Максимальная толщина заготовки, мм	5-153
Максимальная глубина строгания	2
Скорость подачи, м/мин	9
Размер стола (ШхД)	370x170
Длина сетевого шнура, м	2,5
Масса, кг	26

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Компактность и легкость (26,5 кг) облегчают транспортировку.
- ✓ Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
- ✓ Магнитный выключатель для обеспечения необходимой защиты и безопасности;
- ✓ Острые ножи из твердосплавной быстрорежущей стали HSS.
- ✓ Облегченный доступ к щеткам.