



Додаток до сертифікату експертизи типу

ДАНІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СХВАЛЕНОГО ТИПУ

Повітряні ресивери горизонтального типу місткістю 24 л, 50 л призначені для створення запасу стисненого повітря та встановлюються з компресорами торгової марки STURM у складі компресорного агрегату.

Основні технічні характеристики ресиверів:

Об'єм		24 л	50 л
Обичайка	Кількість	1	1
	Зовнішній діаметр, мм	220,0	300,0
	Товщина стінки, мм	2,0	2,0
	Довжина, мм	380,0	485,0
Днище	Кількість	2	2
	Зовнішній діаметр, мм	220,0	300,0
	Товщина стінки, мм	2,0	2,0
	Довжина, мм:		
	Днище 1	50,0	80,0
	Днище 2	60,0	80,0
Робочий тиск, бар		8,0	8,0
Тиск гідростатичних випробувань, бар		12,0	12,0

Умови експлуатації ресиверів:

- висота над рівнем моря — не більше 1000 м;
- температура навколишнього середовища — від плюс 1 °С до плюс 40 °С;
- відносна вологість навколишнього середовища до 80 % при температурі плюс 20 °С.

— 0 —

UA.TR.005

Зареєстрований у Реєстрі Системи оцінки відповідності «Промбезпека»

30.06.2022р. № UA.Промбезпека.2.421:2022



Заступник керівника ООВ продукції
«Промбезпека» ДП «КЕТЦ»

Денис ТРОХІН