

•sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЭЛЕКТРО/БЕНЗО ИНСТРУМЕНТА



2011 | 12



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

4

Аккумуляторные дрели - шуруповерты.....	4
Ударная дрель.....	5
Дрель миксер.....	6
Бетонолом.....	6
Угловые шлифовальные машины.....	7
Ленточные шлифовальные машины.....	10
Лобзик.....	12
Портативный рейсмус.....	12
Циркулярные пилы.....	13

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

14

Аккумуляторные отвертки.....	14
Аккумуляторные дрели - шуруповерты.....	15
Дрель-шуруповерт, дрель.....	22
Ударные дрели.....	23
Дрели миксеры.....	33
Перфораторы.....	34
Бетоноломы.....	43
Угловые шлифовальные машины.....	44
Ленточные шлифовальные машины.....	53
Вибрационные шлифовальные машины.....	54
Эксцентриковые шлифовальные машины.....	55
Полировальные машины.....	56
Циркулярные пилы.....	57

Торцовочные пилы.....	60
Рубанки.....	62
Лобзики.....	65
Фрезеры.....	68
Штроборез.....	70
Отрезная пила по металлу.....	71
Ножовка электрическая.....	72
Ножницы электрические по металлу.....	72
Портативные вибраторы для бетона.....	73

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

74

Генераторы бензиновые.....	74
----------------------------	----

Сварочное оборудование

• Сварочные трансформаторы MMA.....	85
• Сварочные инверторы MMA.....	87
• Инверторные полуавтоматы MIG/MAG.....	88
• Сварочные маски.....	90
Стабилизаторы напряжения.....	91
Компрессоры.....	95
Бетономешалки.....	98
Лебедки (тельферы) электрические.....	105
Зарядные устройства.....	107
Виброплиты.....	109

СТАНКИ

110

Деревообрабатывающие станки.....	110
----------------------------------	-----

Токарный станок.....	112
Сверлильные станки.....	112
Плиткорезы.....	114
Пила ленточная.....	116
Станки точильные.....	116
Станок точильно-шлифовальный.....	120
Станок точильный с гравером.....	120
Станок для заточки сверл.....	121
Станок для заточки цепей.....	121

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

122

Культиваторы бензиновые.....	122
------------------------------	-----

Триммеры

- Электрические.....123
- Бензиновые.....126

Газонокосилка электрическая.....	130
----------------------------------	-----

Пилы цепные

- Электрические.....130
- Бензиновые.....132

Насосное оборудование

- Насосные станции.....138
- Поверхностные насосы.....140
- Погружные скважинные насосы.....143
- Погружные дренажные насосы.....144
- Фонтанные насосы.....145

Бензиновые мотопомпы.....	147
---------------------------	-----

Мойки высокого давления.....	150
------------------------------	-----

Снегоуборщики

- Электрические.....151
- Бензиновые.....152

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

154

Тепловые пушки

- Газовые.....154
- Электрические.....157

Масляные радиаторы.....	159
-------------------------	-----

Обогреватели конвекционные.....	161
---------------------------------	-----

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

162

Автомобильные компрессоры.....	162
--------------------------------	-----

Аппараты для сварки пластиковых труб.....	166
---	-----

Граверы.....	167
--------------	-----

Краскопульты электрические.....	169
---------------------------------	-----

Пистолет клеевой.....	171
-----------------------	-----

Пистолеты паяльные.....	172
-------------------------	-----

Мультиметры.....	173
------------------	-----

Степлер электрический.....	175
----------------------------	-----

Фены технические.....	175
-----------------------	-----

АКСЕССУАРЫ К ТОВАРУ

177

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

181

Аккумуляторные дрели – шуруповерты

CD3012LP.....	4
CD3010E.....	15
CD3010L.....	16
CD3018M.....	19

Ударные дрели

ID215BZ.....	23
ID207BZ.....	25

Перфораторы

RH2518.....	41
RH2515M (SDS-Max), RH2520M (SDS-Max).....	42

Бетоноломы

RH2510D, RH2517D.....	43
-----------------------	----

Угловые шлифовальные машины

AG9515E.....	50
AG9018E.....	51
AG9024R.....	53

Циркулярная пила

CS50236P.....	13
---------------	----

Торцовочная пила

MS5525T.....	62
--------------	----

Генераторы бензиновые

PG8710I, PG8720I.....	75
PG87952.....	84

Сварочное оборудование

AW97PA14.....	88
AW97PA17, AW97PA20.....	89

Сварочные маски

AW97P1WH, AW97A1WH.....	90
-------------------------	----

Зарядные устройства

BC1205.....	107
BC2405, BC2420.....	108
BC2420J.....	109

Виброплиты

PC8806.....	109
PC8808.....	110

Плиткорезы

TC9819L.....	114
TC9822U.....	115

Триммер электрический

GT3514D.....	126
--------------	-----

Пилы цепные

CC9916.....	130
GC9937B.....	132
GC9952B.....	137

Насосное оборудование

WP9742VS.....	138
WP9741A, WP9751A.....	142
WP9730N, WP9730V.....	143

Мойка высокого давления

PW9230.....	151
-------------	-----

Снегоуборщики

STE3431.....	151
STG5234, STG5655.....	152
STG5655V, STG5656.....	153
STG6256V.....	154

Тепловые пушки

GH9115.....	155
GH9130.....	156
FH2040, FH2040N.....	157
FH3040, FH3040N.....	158
FH5085.....	159

Масляные радиаторы

HO9815.....	159
HO9820, HO9825.....	160

Обогреватели конвекционные

HC9910, HC9916.....	161
---------------------	-----

HC9919.....	162
-------------	-----

Автомобильные компрессоры

MC88351.....	163
MC88352, MC8862.....	164
MC8864, MC88722.....	165
MC88724.....	166

Краскопульты

SG9645B.....	170
SG9660B.....	171

Реле давления воды для насосов

WP9711AC, WP9720AC, WP9721AC.....	180
-----------------------------------	-----

CD3012LP

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**НОВИНКА!**

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-350 об/мин 2-ая скорость 0-1000 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	древесина 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,2 кг

Преимущества

2-х скоростной редуктор; Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Блокировка шпинделя для удобной замены бит; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Индикатор емкости аккумулятора; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения; Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный корпус и легкий вес.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт.), в пластиковом кейсе.

CD3112P

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,5 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	древесина 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,7 кг

Преимущества

Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент; Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; 2-х скоростной редуктор; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов. Электронный тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Ниша в корпусе для хранения биты; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

CD3118P

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	19,5 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления	деревесина 25 мм; сталь 13 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	2,1 кг

Преимущества

Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент; Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; 2-х скоростной редуктор; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов. Электронный тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Ниша в корпусе для хранения биты; Металлический патрон, обеспечивает стабильность работы; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

ID2195P

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2700 об/мин
Частота ударов	0-45900 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; кирпич 13 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	2,5 кг

Преимущества

Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Резиновая накладка на тыльной стороне задней рукоятки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; ограничитель глубины сверления; передняя рукоятка; запасные щетки; патронный ключ.

ID2015M**ДРЕЛЬ-МИКСЕР**

Потребляемая мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-500 об/мин
	2-ая скорость 0-700 об/мин
Крутящий момент	1-ая скорость 17,5 Нм
	2-ая скорость 12,5 Нм
Диаметр патрона	16 мм
Функция сверления	+
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	5,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 1 500 Вт – гарантия высокой производительности; Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; 2-х скоростной редуктор – высокий крутящий момент для вязких и тяжелых смесей; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Насадка мешалка диаметром 140мм и длиной 575мм; Облегченный доступ к щеткам; 2 эргономичных рукоятки – требуется минимум усилий для управления миксером.

Комплектация

Дрель-миксер, насадка-мешалка, 16 мм патрон с адаптером для сверления, патронный ключ, ключ 17.4 мм, ключ 22 мм, щетки углерода.

RH2519**БЕТОНОЛОМ**

Потребляемая мощность	1900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Режим работы	чистый удар
Энергия удара	45 Дж
Частота ударов без нагрузки	2000 удар/мин
Частота ударов под нагрузкой	1300 удар/мин
Патрон	30 мм, внутренний шестигранник
Уровень шума	105 дБ
Длина сетевого шнура	3 м
Габаритные размеры	793x137x223 мм
Масса	17 кг

Преимущества

Исключительная мощность (ежедневная производительность 11 тонн выемки) за счет энергии отдельного удара 45 Дж и мощности 1900 Вт; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Облегченный доступ к щеткам; Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Резиновые накладки на обеих рукоятках.

Комплектация

Бетонолом, передняя рукоятка, долото, пика, смазка, запасные щетки, шестигранный ключ.

AG9012P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;

Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9512P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Электронные системы

Электронная система регулировки частоты вращения; Электронная система ограничения пускового тока; Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов, поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на низких оборотах.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки;

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;

Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9513P**УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Фиксированные обороты вращения диска под нагрузкой обеспечивают высокую производительность; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Длинная задняя рукоятка.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9514P**УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Электронные системы

Электронная система регулировки частоты вращения; Электронная система ограничения пускового тока; Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов, поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на низких оборотах.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9015P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	7000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,4 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости;

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;

Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9515P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,4 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости; Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки - 12 положений.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки;

Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам;

Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9524P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	5,5 кг

Преимущества

Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости; Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки (12 положений).

Электронные системы

Электронная система ограничения пускового тока.

Рукоятка

3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки

Облегченный доступ к щеткам; Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация

УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

BS8511E

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1050 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	180-340 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Масса	3,8 кг

Преимущества

Плавная регулировка скорости для оптимальной обработки различных материалов; Электронная система контроля мощности, обеспечивает стабильный крутящий момент и долгий срок службы; Рукоятка с мягким покрытием для комфортной работы в течении продолжительных периодов времени; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстросъемного рычага; Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритании), обладают хорошей искрой; Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.

Комплектация

ЛШМ, мешок для сбора пыли; набор дополнительных щеток; пылесборник.

BS8511P

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1050 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	360 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества

Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала; Облегченный доступ к щеткам для их замены; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага; Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты; Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Рукоятка эргономичной формы для удобного хвата обеими руками; Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритании), обладают хорошей искрой; Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.

Комплектация

ЛШМ, мешок для сбора пыли; набор дополнительных щеток; шлифовальная лента.

BS8512

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	500 м/мин
Размер шлифовальной ленты	100x610 мм
Масса	6 кг

Преимущества

Мощный двигатель 1200 Вт гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видов применения; Производительность в 1,5 раза выше, чем у аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76 мм; Компактность наряду с эргономичным дизайном позволяют надежно удерживать инструмент обеими руками; Облегченный доступ к щеткам для их замены; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага; Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты; Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритании), обладают хорошей искрой; Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество.

Комплектация

ЛШМ, мешок для сбора пыли.

JS4171P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	720 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-2800 ход/мин
Амплитуда хода	26 мм
Глубина резания	дерево 80 мм; алюминий 50 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 степени
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	2,5 кг

Преимущества

Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; 4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Фиксация пилки с помощью шестигранника; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом, а также на 15 мм вперед/назад; Облегченный доступ к щеткам; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли.

Комплектация

Электролобзик, шестигранный ключ (2 шт.).

TH14203

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Кол-во резов под нагрузкой (2 ножа)	16000
Максимальная ширина заготовки	318 мм
Максимальная толщина заготовки	5-153 мм
Максимальная глубина строгания	2 мм
Скорость подачи	9 м/мин
Размер стола	690x318 шхд
Длина сетевого шнура	2,5 м
Габариты	690x550x400 мм
Масса	26,5 кг

Преимущества

Компактность и легкость (26,5 кг) облегчают транспортировку; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; Магнитный выключатель для обеспечения необходимой защиты и безопасности; Острые ножи из быстрорежущей стали HSS; Облегченный доступ к щеткам; Блокировка клавиши выключателя специальной системой защиты от повторного включения, что гарантирует безопасную и надежную работу; Резиновые антивибрационные ножки, обеспечивают хорошую защиту от вибрации.

Комплектация

Глубиномер; шестигранный ключ - 2 шт; резиновые ножки - 4 шт; поворотная ручка; патрубок отвода пыли; ключ; комплект режущих ножей.

CS50235P

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр пильного диска	235 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Угол реза	0-45°
Глубина резания (90°)	80
Глубина резания (45°)	58
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	8,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины;металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы инструмента;металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей;Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Блокировка клавиши включателя от случайного включения; быстрая регулировка глубины пропила;облегченный доступ к щеткам.

Комплектация

Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.

CS50236P

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр пильного диска	235 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Угол реза	0-45°
Глубина резания (90°)	85
Глубина резания (45°)	58
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	7,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 2 000 Вт со встроенным вентилятором для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы инструмента; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Быстрая регулировка глубины пропила; Облегченный доступ к щеткам.

Комплектация

Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.

AS3536B1

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	3,6 В
Емкость аккумуляторной батареи	0,6 Ач
Число оборотов на холостом ходу	250 об/мин
Максимальный крутящий момент	2,5 Нм
Время зарядки аккумулятора	5-7 часов
Масса (отвертка+зарядка)	0,185+0,165 кг

Преимущества

Складная рукоятка; Реверс; Ni-Cd аккумулятор.

Комплектация

Аккумуляторная отвертка; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V); односторонняя бита (CR-V) - 10 шт; магнитный держатель для бит; упаковка-блистер.

AS3536C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение	3,6 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	150 об/мин
Максимальный крутящий момент	2,5 Нм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса (отвертка+зарядка)	0,35+0,165 кг

Преимущества

Реверс; Li-Ion аккумулятор; блокировка шпинделя; светодиодная подсветка, светодиодный индикатор, пистолетная ручка

Комплектация

Аккумуляторная отвертка; зарядное устройство; односторонняя бита (18 шт-25 мм, 2 шт-50 мм); сверла (HSS) - 3 шт ; упаковка-кейс.

AS3548I

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	4,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1 Ач
Число оборотов на холостом ходу	150 об/мин
Максимальный крутящий момент	2,5 Нм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса (отвертка+зарядка)	0.39+0.165 кг

Преимущества

Ni-cd аккумулятор; Автоматическая блокировка шпинделя для удобной замены бит, а также для завинчивания и вывинчивания шурупов в ручную; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Индикатор емкости аккумулятора; Подсветка рабочей зоны.

Комплектация

Аккумуляторная отвертка; зарядное устройство; односторонняя бита (4 шт-50 мм); упаковка-блистер.

CD3010E

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



НОВИНКА!

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение	10,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	11,5 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстросажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	дерево 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,1 кг

Преимущества

Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Блокировка шпинделя для удобной замены бит; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Индикатор емкости аккумулятора; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения. Автоматически включается до того как двигатель начинает вращаться; Держит освещение около 15 сек. после отключения инструмента; Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный корпус и легкий вес.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 1 аккумулятор; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт); упаковка - картонная коробка.

CD3010L

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

**НОВИНКА!**

Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение	10,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	11,5 Нм
Муфта	16 ступеней + степень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	дерево 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,1 кг

Преимущества

Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Блокировка шпинделя для удобной замены бит; Блокировка клавиши включения от случайного включения; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Индикатор емкости аккумулятора; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения. Автоматически включается до того как двигатель начинает вращаться; Держит освещение около 15 сек. после отключения инструмента; Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный корпус и легкий вес.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт); упаковка - пластиковый кейс.

CD3012C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + степень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	3,4 кг

Преимущества

Реверс; Ni-cd аккумулятор; электронный контроль скорости; функция моментальной остановки.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс

CD3112C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,3 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 1 аккумулятор; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковочный кейс.

CD3112E

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	1,9 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 1 аккумулятор; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; упаковочная-картонная коробка.

CD3014C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	14,4 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,4 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3016C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	16,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,9 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3018M

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



НОВИНКА!

Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент	19 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	двухмуфтовый, быстросажимной
Диаметр зажима	1,5-10 мм
Диаметр сверления	дерево 20 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,7 кг

Преимущества

2-х скоростной редуктор; полностью металлические шестерни, обеспечивают исключительную надежность; блокировка шпинделя; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; светодиодная подсветка рабочей области; резиновые накладки на рукоятке.

Комплектация

Дрель-шурупверт; 2 аккумулятора; зарядное устройство, упаковка - кейс.

CD3018C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстросажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	3,1 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шурупверт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD30181

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,8 кг

Преимущества

Реверс; Ni-cd аккумулятор; электронный контроль скорости; функция моментальной остановки.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3118C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,8 кг

Преимущества

Реверс; Ni-cd аккумулятор; электронный контроль скорости; функция моментальной остановки.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD31181

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)	
Напряжение	18 В	
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач	
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость	0-400 об/мин
	2-ая скорость	0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм	
Муфта	16 ступеней + ступень сверления	
Патрон	быстрозажимной	
Диаметр зажима	0,8-10 мм	
Время зарядки аккумулятора	1 час	
Масса	2,8 кг	

Преимущества

2-х скоростной редуктор (только для CD31181); Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3024C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)	
Напряжение	24В	
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач	
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость	0-500 об/мин
	2-ая скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм	
Муфта	16 ступеней + ступень сверления	
Патрон	быстрозажимной	
Диаметр зажима	2-13 мм	
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов	
Масса	3,4 кг	

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация

Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

ID2130

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Максимальный крутящий момент	12,5 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Диаметр сверления	древесина 20 мм; металл 10 мм
Масса	1,2 кг

Преимущества

Реверс; быстрозажимной патрон

Комплектация

Дрель; дополнительный комплект щеток.

ID2150

ДРЕЛЬ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Диаметр сверления	древесина 20 мм; металл 8 мм
Масса	1,4 кг

Преимущества

Реверс; быстрозажимной патрон; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Практичная скоба, крепящая инструмент к поясу; Компактная и легкая дрель.

Комплектация

Дрель; дополнительный комплект щеток.

ID215BZ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-48000 уд/мин
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	1,8 кг

Преимущества

Быстрозажимной патрон; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Плавно регулируемая (на 360°) боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину; Поставляется с запасными угольными щетками.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер.

ID2150I

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-48000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 20 мм; металл 8 мм; бетон 10 мм
Масса	1,2 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину; Практичная скоба, крепящая инструмент к поясу.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2154**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ**

Потребляемая мощность	540 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2500 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-40 000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,28 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2154S**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ**

Потребляемая мощность	540 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2500 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-40 000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,28 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м, первые сверла по дереву 15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/7 мм.

ID2154T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	540 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2500 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-40000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,28 кг

Преимущества как у модели ID2154

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: сверла по металлу (1,1,5,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш - 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ID207BZ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-41600 уд/мин
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,0 кг

Преимущества

Быстрозажимной патрон; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Плавно регулируемая (на 360°) боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину; Поставляется с запасными угольными щетками.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер.

ID2070

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-41600 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный;

ID2070S

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-41600 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества как у модели ID2070

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м, перьевые сверла по дереву 15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/7 мм

ID2070T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-41 600 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,28 кг

Преимущества как у модели ID2070

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: сверла по металлу (1,15,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш - 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрирующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, держатель бит магнитный, дополнительный набор, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ID2175A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-42000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,26 кг

Преимущества

Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2078

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	780 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2400 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-38400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2078S

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	780 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2400 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-38400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества как у модели ID2078

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м, перьевые сверла по дереву 15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/7 мм.

ID2078T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	780 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2400 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-38400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества как у модели ID2078

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: сверла по металлу (1,1,5,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш - 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрирующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ID2187A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	870 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,37 кг

Преимущества

Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный;

ID2088

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2088S

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества как у модели ID2088

Комплектация

Дрель; Боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м, перьевые сверла по дереву 15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/ 7 мм.

ID2088T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества как у модели ID2088

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.

Инструмент: сверла по металлу (1,1,5,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш - 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрирующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительные ручки, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ID2090

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-900 об/мин 2-ая скорость 0-2700 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-14400/0-41600 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	3 кг

Преимущества

Высокопроизводительный 2-скоростной инструмент для сверления и сверления с ударом; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2198A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	980 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,47 кг

Преимущества

Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2112

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	1150 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-1100 об/мин 2-ая скорость 0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-17600/0-48000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	3,3 кг

Преимущества

Высокопроизводительный 2-скоростной инструмент для сверления и сверления с ударом; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация

Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2095M

ДРЕЛЬ-МИКСЕР



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-480 об/мин
Диаметр головки миксера	120 мм
Винт шпинделя	M14 мм
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	3-16 мм
Масса	3,1 кг

Преимущества

Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.

Комплектация

Дрель-миксер; гаечный ключ - 2 шт; венчик; дополнительный комплект щеток; 16-мм патрон с переходником; ключ патронный.

ID2013

ДРЕЛЬ-МИКСЕР



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	миксер/ сверление
Диаметр сверления	древесина 30 мм; металл 16 мм
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	3-16 мм
Масса	3,75 кг

Преимущества

Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.

Комплектация

Дрель-миксер; дополнительный комплект щеток.

ID2014**ДРЕЛЬ-МИКСЕР**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-800 об/мин 1-ая скорость 0-2000 об/мин
Функции	миксер/ сверление/ сверление с ударом
Частота ударов	0-14400/0-36000 уд/мин
Диаметр сверления	древесина 30 мм; металл 13 мм; бетон 16 мм
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	3-16 мм
Масса	3,6 кг

Преимущества

Мощный двигатель 1400 Вт – гарантия высокой производительности; Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; 2-х скоростной редуктор – высокий крутящий момент для вязких и тяжелых смесей; Плавное регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.

Комплектация

Дрель-миксер; дополнительный комплект щеток.

RH2550**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	550 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Энергия удара	2 Дж
Частота ударов	0-3900 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Масса	2,7 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 2 режима работы: сверление / сверление с ударом; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Компактный и легкий.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -2 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка - картонная упаковка.

RH2551

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	550 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Энергия удара	2 Дж
Частота ударов	0-3900 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Масса	2,7 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 2 режима работы: сверление / сверление с ударом; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Компактный и легкий; Реверс; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2565

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,4 Дж
Частота ударов	0-3150 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2585E**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	2,2 Дж
Частота ударов	0-4850 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	3,5 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Реверс; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2590**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,3 Дж
Частота ударов	0-3200 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,2 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2590B ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,3 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,2 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2591P ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,5 Дж
Частота ударов	0-4500 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	2,65 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Реверс; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2592P**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	920 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,7 Дж
Частота ударов	0-4400 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	2,7 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2595**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,2 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	4,45 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.

RH2511E ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	1050 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-980 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	2,2 Дж
Частота ударов	0-5185 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	4,2 кг

Преимущества

Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Реверс; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2513 ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,4 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	4,8 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе (мод. RH2514); Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.

RH2514**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	0-3200 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,8 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе (мод. RH2514); Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS - 3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2517**ПЕРФОРАТОР**

Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-780 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,3 Дж
Частота ударов	0-2700 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,65 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе (мод. RH2514); Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS - 3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2518

ПЕРФОРАТОР



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-750 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	0-2700 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,92 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Поставляется в кейсе.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2512M

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	6,7 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Масса	6,9 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания.

Комплектация

Перфоратор; набор буров SDS-Max -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2515M**ПЕРФОРАТОР SDS-MAX****НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	450 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	12 Дж
Частота ударов	2800 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Масса	6,1 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания.

Комплектация

Перфоратор, боковая рукоятка, 3 бура SDS MAX, долото SDS MAX, пика SDS MAX, запасные щетки, гаечный ключ, смазка для редуктора, упаковка - кейс.

RH2520M**ПЕРФОРАТОР SDS-MAX****НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	160-320 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	29 Дж
Частота ударов	950-1900 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Масса	11,2 кг

Преимущества

Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Индикатор питания.

Комплектация

Перфоратор, 2 боковых рукоятки, 3 бура SDS MAX, долото SDS MAX, пика SDS MAX, запасные щетки, гаечный ключ, смазка для редуктора, упаковка - кейс.

RH2510D БЕТОНОЛОМ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Режим работы	чистый удар
Энергия удара	12 Дж
Частота ударов	2900 кол-во/мин
Патрон	SDS-MAX
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	6,4 кг

Преимущества

Отбойный молоток с патроном SDS-Max; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию.

Комплектация

Бетонолом, долото, пика, упаковка - кейс.

RH2517D БЕТОНОЛОМ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Режим работы	чистый удар
Энергия удара	27 Дж
Частота ударов	1800 кол-во/мин
Патрон	SDS-MAX
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	11,1 кг

Преимущества

Отбойный молоток с патроном SDS-Max; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы (типа D дополнительная рукоятка); Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания.

Комплектация

Бетонолом, долото, пика, упаковка - кейс.

AG9511

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	630 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	1,5 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9011

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,0 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512H

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512L

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества

Длинная задняя рукоятка; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9012

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	920 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9012S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

2-х позиционная боковая рукоятка; регулировка оборотов; кнопка блокировки шпинделя; кейс с инструментом.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток; упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

AG90111

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; 2-х сторонний фиксатор клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах; Электронная система регулировки частоты.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества

Регулировка оборотов; кейс с инструментом; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток; упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

AG9512D

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,52 кг

Преимущества

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512V

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,52 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9515E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 - 8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,5 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, шестигранный ключ, дополнительный комплект щеток.

AG9515D

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,8 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9018E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-8000 об/мин
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,9 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG90181

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Электронная система ограничения пускового тока; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9023R

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Плавный пуск; поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использовании при работе в труднодоступных местах; быстросъемный защитный кожух; кнопка блокировки шпинделя; 3-х позиционная боковая рукоятка.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9023S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Плавный пуск; поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использовании при работе в труднодоступных местах; кейс с инструментом; кнопка блокировки шпинделя; 3-х позиционная боковая рукоятка.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

AG9024R

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	5 кг

Преимущества

поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использовании при работе в труднодоступных местах; кнопка блокировки шпинделя; 3-х позиционная боковая рукоятка.

Комплектация

УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, упаковка - картонная коробка.

BS8573

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	730 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	220 м/мин
Размер шлифовальной ленты	75x457 мм

Преимущества

Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.

Комплектация

ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

BS8580

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	380 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм

Преимущества

Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстросажимного рычага.

Комплектация

ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

OS8016

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Размер подошвы	90x187 мм
Размер шлифовальной ленты	90x235 мм
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Масса	1,2 кг

Преимущества

Быстрая смена шлифовальной бумаги; фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе.

Комплектация

Финишная вибрационная шлифовальная машина, пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

OS8030

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-10000 об/мин
Размер подошвы	115x230 мм
Размер шлифовальной ленты	115x290 мм
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества

Быстрая смена шлифовальной бумаги; регулировка оборотов; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.

Комплектация

Финишная вибрационная шлифовальная машина, пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

OS8150R

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-10000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Диаметр шлифовальной ленты	125 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества

Регулировка оборотов; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.

Комплектация

Машина шлифовальная эксцентриковая, мешок для сбора пыли, шлифовальная бумага.

AG918CP

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Диаметр шлифовальной поверхности	180 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	3,2 кг

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксатор клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; D-образная передняя дополнительная рукоятка, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на руку оператора

Комплектация

Полировальная машина, D-образная дополнительная рукоятка, шестигранник, меховая насадка, угольные щетки.

OS8160R

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3200 об/мин
Диаметр шлифовальной поверхности	240 мм
Масса	кг

Преимущества

Широкий спектр обрабатываемых поверхностей (полировка металла, дерева, мрамора и окрашенных поверхностей); 2 эргономичных рукоятки – требуется минимум усилий для управления инструментом; Обработка поверхности большой площади за счет увеличенного диаметра полировальной насадки 240 мм и частоты вращения 3200 об/мин; Поставляется с 2-мя полировальными насадками.

Комплектация

Полировальная машина, 2 полировальные насадки.

CS50140

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	140 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Глубина резания (90°)	45 мм
Глубина резания (45°)	32 мм
Масса	4 кг

Преимущества

Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50161

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	160 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина резания (90°)	55 мм
Глубина резания (45°)	32 мм
Масса	4 кг

Преимущества

Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Рукоятки удобной формы снабжены мягкими нескользящими вставками, позволяют управлять пилой надежно и с комфортом.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50186

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр пильного диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина резания (90°)	65 мм
Глубина резания (45°)	44 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Рукоятки удобной формы снабжены мягкими нескользящими вставками, позволяя управлять пилой надежно и с комфортом.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50210

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	70 мм
Глубина резания (45°)	50 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 1 800 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ) диаметром 210мм, позволяющий делать рез глубиной 70мм; Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50200

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр пильного диска	200 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	62 мм
Глубина резания (45°)	43 мм
Масса	7,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Возможность стационарного крепления пилы к столу диском вверх.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS5020C

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр пильного диска	200 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	62 мм
Глубина резания (45°)	43 мм
Масса	7,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Возможность стационарного крепления пилы к столу диском вверх; Поставляется в пластиковом кейсе с аксессуарами.

Комплектация

Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи, упаковка -кейс.

MS55206

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5500 об/мин
Диаметр диска	205 мм
Диаметр посадочного отверстия	13 мм
Макс. размер заготовки	110x20 мм
Масса	6,6 кг

Преимущества

Большой алюминиевый стол – гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала; Можно выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ).

MS55210

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	120x55 мм
Масса	7,0 кг

Преимущества

Большой алюминиевый стол – гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала; Можно выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Эргономичный дизайн.

MS5525N

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2200 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	120x55 мм
Масса	17 кг

Преимущества

Большой алюминиевый стол – гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала; Максимальный размер реза составляет 55x120мм; Асинхронный двигатель обеспечивает увеличенный ресурс работы электромотора; Можно выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Эргономичный дизайн.

MS5525S

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4800 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	430x75 мм
Масса	18,5 кг

Преимущества

Лазерный указатель для точного реза; двойное шарнирное выдвижное приспособление; торцовочная пила с максимальной длиной пропила 430 мм

Комплектация

Пила торцовочная, расширители стола -2 шт, ключ гаечный -2 шт, батареек -2 шт, угловые щетки, зажим крепления заготовки, пылесборный мешок.

MS5525T

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	46 мм
Масса	17,9 кг

Преимущества

Дисковая торцовочная пила и настольный распиловочный станок – в одном универсальном инструменте; Ограничение пускового тока для плавного запуска; Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Защита от непреднамеренного пуска; В станине имеются специальные отверстия для крепления пилы к верстаку; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона.

P1065

РУБАНОК



Потребляемая мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-2,0 мм
Выборка четверти	нет
Масса	2.8 кг

Преимущества

Мощный мотор 650 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 2 мм; Мешок для сбора пыли и стружек обеспечивает чистоту на рабочем месте; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения.

Комплектация

Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, мешок для сбора пыли и стружки, параллельная направляющая.

P1067 РУБАНОК



Потребляемая мощность	670 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-2,0 мм
Выборка четверти	нет
Масса	2,6 кг

Преимущества

Мощный мотор 670 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 2 мм; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения.

Комплектация

Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

P1088 РУБАНОК



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	да
Масса	3,51 кг

Преимущества

Мощный мотор 880 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 16 мм.

Комплектация

Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, параллельная направляющая.

P1011**РУБАНОК**

Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	0-18 мм
Масса	3,6 кг

Преимущества

Мощный мотор 1100 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; 2-х сторонняя система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 18 мм; Подшипники крепятся в селюминовых корпусах.

Комплектация

Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

P1012N**РУБАНОК**

Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	0-12 мм
Масса	2,95 кг

Преимущества

Мощный мотор 1600 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; 2-х сторонняя система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; 3 V-образных паза, расположенные на подошве, позволяют снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 12 мм; Увеличенная длина платформы позволяет использовать инструмент как фуганок; Поставляется с набором для установки инструмента в стационарное положение.

Комплектация

Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

P1015 РУБАНОК



Потребляемая мощность	1500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	110 мм
Глубина обработки	3,5 мм
Выборка четверти	0-14 мм
Масса	4,98 кг

Преимущества

Мощный мотор 1500 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3.5 мм; Увеличенная ширина строгания 110 мм; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; 3 V-образных пазы, расположенные на подошве, позволяют снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 14 мм; Увеличенная длина платформы позволяет использовать инструмент как фуганок; Поставляется с набором для установки инструмента в стационарное положение.

Комплектация

Электрический рубанок, запасной ремень, параллельная направляющая.

JS4061P ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	610 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	дерево 70 мм; сталь 8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Масса	2,0 кг

Преимущества

4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пила для лобзика.

JS4061S

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	610 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	дерево 70 мм; сталь 8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Масса	2,0 кг

Преимущества

4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Поставляется в пластиковом кейсе с инструментами.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика; упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи с бокорезами для провода; молоток; разводной ключ 6 дюймов; набор коротких бит 6 шт и переходник; отвертка с адаптером на конце; плотницкий карандаш - 2 шт; рулетка - 2м; стамески (6, 19 мм); угольник 200 мм; 2 пилки (1 - по металлу, 1 - по дереву).

JS4076P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	дерево 80 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Масса	2,1 кг

Преимущества

4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

JS4076S

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	деревесина 80 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Масса	2,1 кг

Преимущества

4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Поставляется в пластиковом кейсе с инструментами.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пила для лобзика - кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи с бокорезами для провода; молоток; разводной ключ 6 дюймов; набор коротких бит 6 шт и переходник; отвертка с адаптером на конце; плотницкий карандаш - 2 шт; рулетка - 2м; стамески (6, 19 мм); угольник 200 мм; 2 пилки (1 - по металлу, 1- по дереву).

JS4085P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	деревесина 100 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Лазерный указатель	+
Масса	2,3 кг

Преимущества

3-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пила для лобзика.

JS4086Q

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	860 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 100 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 степени
Масса	2,65 кг

Преимущества

4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки; БЫСТРОЗАЖИМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ ОДНОЙ РУКОЙ обеспечивает высочайший уровень комфорта.

Комплектация

Электролобзик, параллельная направляющая, переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

ER1110

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11500-34000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	2,8 кг

Преимущества

Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Небольшие габариты и малый вес; Поставляется с 2-мя цангами 6/8мм и 5-ю фрезами.

Комплектация

Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.

ER111H

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000-28000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	0-55 мм
Масса	кг

Преимущества

Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над; Удобная боковая рукоятка – придает мобильность в работе; Небольшие габариты и малый вес; Поставляется с 1-й цангой и фрезой.

Комплектация

Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.

ER1112

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11500-34000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	3,8 кг

Преимущества

Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется легко одним пальцем в процессе работы, не убирая рук с рукояток; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Поставляется с 2-мя цангами 6/8мм и 6-ю фрезами.

Комплектация

Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 6 шт.

ER1117

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-26000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8, 12 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	6,8 кг

Преимущества

Электронная система ограничения пускового тока; Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется легко одним пальцем в процессе работы, не убирая рук с рукоятки; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Блокировка шпинделя для удобства замены фрезы; Поставляется с 3-мя цангами 6/8/12мм и 12-ю фрезами.

Комплектация

Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 12 шт.

AG915S

ШТРОБОРЕЗ



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	7000 ход/мин
Штроба	ширина глубина
	8-45 мм 8-45 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	10 кг

Преимущества

Регулируемая ширина пропила; Плавно устанавливаемая по шкале глубина резки; Непрерывная резка за счет поддержания постоянной частоты вращения; Замена дисков осуществляется без снятия защитного кожуха; Возможность подключения пылесоса - для эффективного пылеудаления во время работы; Идеально подходит для работ под разводку электропроводки и водосточных систем, а также систем отопления.

Комплектация

Штроборез, алмазный диск - 2 шт, упаковка - кейс.

CF7324

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ



Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Макс. глубина реза	120 мм
Масса	14,5 кг

Преимущества

В процессе работы верхняя часть кожуха препятствует разбросу опилок и искр, что исключает травмирование оператора; Устойчивая опорная платформа с удерживающими тисками гарантирует ровный и точный рез.

Комплектация

Пила отрезная, гаечный ключ.

CF7326P

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ



Потребляемая мощность	2600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2800 об/мин
Диаметр диска	400 мм
Диаметр посадочного отверстия	32 мм
Макс. глубина реза	120 мм
Масса	47 кг

Преимущества

Устойчивая опорная платформа с удерживающими тисками гарантирует ровный и точный рез. Два задних колеса для удобной транспортировки; Удобная рукоятка для максимального контроля над инструментом в процессе работы;

Комплектация

Пила отрезная, гаечный ключ.

MF5660

НОЖОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	300-3400 об/мин
Макс. глубина реза	древесина 110 мм; металл 10 мм
Масса	2,4 кг

Преимущества

Мощная и надежная сабельная пила; Разнообразное применение - распиливание заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов; Плавное электронное регулирование частоты ходов для работы с учетом свойств материала; Основная рукоятка ножовки имеет резиновую вставку, что значительно уменьшает скольжение и обеспечивает удобное удержание инструмента в руке; Дополнительная рукоятка пилы имеет удобную форму и значительно упрощает выполнение фигурных распилов; Быстрая замена полотна; Двойная изоляция для большей электробезопасности.

Комплектация

Ножовка, пильное полотно 3шт., шестигранный ключ, упаковка - кейс.

ES9065

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛУ



Потребляемая мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число ходов холостого хода	1200 ход/мин
Максимальная толщина листового металла	2,5 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества

Мощный двигатель 650 Вт для тяжелых работ; металлический корпус двигателя, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; удобный переключатель фиксируется в положении старт - для удобства при продолжительной работе; встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева; ножницы оснащены специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе; легкосменные режущие элементы; двойная изоляция.

Комплектация

Ножницы, шестигранный ключ - 3шт, линейка, угольные щётки.

CV7110

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Количество вибраций в минуту	4000
Диаметр вибронаконечника	35 мм
Длина вибронаконечника	390 мм
Длина гибкого вала с вибронаконечником	1 м
Масса	3,3 кг

Преимущества

Вибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колон и др.. повышает прочность бетонных конструкций; высокая мощность двигателя 1000 Вт; основная D-образная рукоятка обеспечивает прочное удерживание инструмента в руках; блокировка клавиши включателя от случайного включения; защита от перегрузок; эргономичная и прочная конструкция.

Комплектация

Вибратор, вибронаконечник, углеродные щетки.

CV7120

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Количество вибраций в минуту	18000
Диаметр вибронаконечника	38 мм
Длина вибронаконечника	360 мм
Длина гибкого вала с вибронаконечником	4 м
Масса	9,3 кг

Преимущества

Вибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колон и др. повышает прочность бетонных конструкций; высокая мощность двигателя 2000 Вт; эргономичная D-образная рукоятка обеспечивает надежный хват и отличный контроль; блокировка клавиши включателя от случайного включения; надежный гибкий вал размером $\varnothing 38 \times 4000$ мм позволяет утрамбовывать большие объемы бетона; защита от перегрузок; эргономичная и прочная конструкция.

Комплектация

Вибратор, вибронаконечник, углеродные щетки.

PG8708**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	0,8 кВт
Номинальная мощность	0,7 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	2-х тактный
Объем двигателя	63,6 см ³
Объем топливного бака	4 л
Расход топлива	0,67 л/ч
Бензин	Аи-92
Топливная смесь масло/бензин	1:50
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	64 Дб
Габариты	35х31х36,5 см
Масса	18,5 кг

Преимущества

Легкий двух тактный генератор ДЛЯ ДАЧНОГО УЧАСТКА И ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД. САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ в линейке STURM!. За счет небольших габаритов и массы, он УДОБЕН ДАЖЕ НА ПИКНИКЕ, куда его без проблем можно взять с собой.

Комплектация

Бензогенератор, свечной ключ, шлицевая отвертка, комплект шнуров питания постоянного тока, штепсельная вилка промышленного типа, ручка для транспортировки.

PG8712**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	1,2 кВт
Номинальная мощность	1 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	87 см ³
Объем топливного бака	6 л
Расход топлива	0,71 л/ч
Бензин	Аи-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	66 Дб
Габариты	45х35,5х37,5 см
Масса	29 кг

Преимущества

Бытовой генератор НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком обеспечивающим длительную работу; На центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения); автоматический выключатель цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная лампочка, которая горит, если все нормально; Топливный бак объемом 6 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечивает долгую беспрерывную работу.

PG8718

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	1,8 кВт
Номинальная мощность	1,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,07 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x42,5x44 см
Масса	38 кг

Преимущества

Четырехтактный генератор СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком рассчитанный на длительную работу; Низкий уровень шума; На центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения); автоматический выключатель цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная лампочка, которая горит, если все нормально; Вместительный топливный бак объемом 15 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечит долгую непрерывную работу.

PG8722

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,25 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x42,5x44 см
Масса	40 кг

Преимущества

Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Данная модель оснащена электростартером.

PG8722E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,25 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x44,5x44,5 см
Масса	45,5 кг

Преимущества

Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Данная модель оснащена электростартером.

PG8728

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x42,5x44 см
Масса	44 кг

Преимущества

Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8728E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x44,5x44,5 см
Масса	49,7 кг

Преимущества

Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG87283

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380 / 12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x46,5x44,5 см
Масса	45,6 кг

Преимущества

Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

PG8736**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	3,6 кВт
Номинальная мощность	3,3 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	270 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,08 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	69 Дб
Габариты	68x51,5x56 см
Масса	63,6 кг

Преимущества

МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8745**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	4,5 кВт
Номинальная мощность	4,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	337 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,5 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x51,5x56 см
Масса	73,5 кг

Преимущества

МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8745E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	4,5 кВт
Номинальная мощность	4,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	337 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,5 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x51,5x56 см
Масса	82,3 кг

Преимущества

МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG8755

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	76 кг

Преимущества

Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8755E**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	85,5 кг

Преимущества

Генератор с 4-х тактным двигателем для ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ для РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, имеют СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG87603**БЕНЗОГЕНЕРАТОР**

Максимальная мощность	6,0 кВт
Номинальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	76,5 кг

Преимущества

Генератор с 4-х тактным двигателем для ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ для РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

PG8763E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	6,0 кВт
Номинальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	85,5 кг

Преимущества

Генератор с 4-х тактным двигателем для подключения строительного оборудования, идеально подойдет для резервного снабжения дома электроэнергией. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

PG8765E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	439 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	81,5x56x57,5 см
Масса	98 кг

Преимущества

Генератор с 4-тактным двигателем для подключения строительного оборудования, идеально подойдет для резервного снабжения дома электроэнергией. Полностью подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR, оснащен электростартером, имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560; В конструкции бензогенератора предусмотрены колеса для удобной транспортировки.

PG8719W

БЕНЗОГЕНЕРАТОР С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ



Максимальная мощность	2 кВт
Номинальная мощность	1,8 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	1,8 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Макс. ток сварки	50-190 А
Электроды	2-4 мм
Масса	95,4 кг

Преимущества

4-х тактный генератор РАБОТАЕТ КАК В РЕЖИМЕ СВАРКИ, ТАК И В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Генератор рекомендован ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТРОЙКЕ И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Оборудован ручным стартером. ВОЗМОЖНОСТЬ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ ДО 5ММ. Большой топливный бак. Оснащен удобными для транспортировки колесами и ручками.

PG8719WN

БЕНЗОГЕНЕРАТОР С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ



Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	439 см ³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	4 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Макс. ток сварки	50-220 А
Электроды	2-5 мм
Масса	95 кг

Преимущества

4-х тактный генератор РАБОТАЕТ КАК В РЕЖИМЕ СВАРКИ, ТАК И В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Генератор рекомендован ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТРОЙКЕ И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Оборудован ручным стартером. ВОЗМОЖНОСТЬ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ ДО 5ММ. Большой топливный бак. Оснащен удобными для транспортировки колесами и ручками.

PG8795E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	9,5 кВт
Номинальная мощность	8,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	688 см ³
Объем топливного бака	20 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	91х61х74 см
Масса	154,3 кг

Преимущества

САМЫЙ МОЩНЫЙ 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском, имеются 3 розетки на 220 Вольт и одна розетка 3-х фазная на 380 Вольт. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и прочее. Большой топливный бак. Имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ.

PG87952

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



НОВИНКА!

Максимальная мощность	9,5 кВт
Номинальная мощность	8,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	688 см ³
Объем топливного бака	22 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	91х61х74 см
Масса	152,5 кг

Преимущества

САМЫЙ МОЩНЫЙ (1-фазный) 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и прочее. Большой топливный бак. Цифровой дисплей. Имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ. Высококачественные подшипники обеспечивают длительный срок службы. Низкий уровень шума.

PG8710I**ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР****НОВИНКА!**

Максимальная мощность	1 кВт
Номинальная мощность	0,9 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	53,5 см ³
Объем топливного бака	2,7 л
Расход топлива	0,65 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	56 Дб
Габариты	45x23x40 см
Масса	14,45 кг

Преимущества

IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать энергией любую высокоточную профессиональную аппаратуру; 4-х тактный бензиновый двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автоматической регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи; автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормальной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают супер мобильность.

Комплектация

Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка, свечной ключ, отвертка.

PG8720I**ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР****НОВИНКА!**

Максимальная мощность	2 кВт
Номинальная мощность	1,6 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	106 см ³
Объем топливного бака	3,5 л
Расход топлива	1 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	58 Дб
Габариты	55x28x44 см
Масса	21,25 кг

Преимущества

IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать энергией любую высокоточную профессиональную аппаратуру; 4-х тактный бензиновый двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автоматической регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи; автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормальной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают супер мобильность.

Комплектация

Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка, свечной ключ, отвертка.

AW79161

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ММА



Потребляемая мощность	6,8 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	55-160 А
Цикл работы	160А / 10%
Напряжение холостого хода	48 В
Диаметр электродов	2-4 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21
Масса	17,6 кг

Преимущества

Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW79181

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ММА



Потребляемая мощность	8,1 кВт
Напряжение/Частота	1 фаза - 230 В, 2 фазы - 380 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	60-180 А
Цикл работы	180А / 10%
Напряжение холостого хода	48 В
Диаметр электродов	2-4 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21
Масса	17,8 кг

Преимущества

Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита; работает от напряжения 230 В и 380 В.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW79201

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ММА



Потребляемая мощность	9,1 кВт
Напряжение/Частота	1 фаза -230 В, 2 фазы -380 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	60-200 А
Цикл работы	200А / 10%
Напряжение холостого хода	48 В
Диаметр электродов	2-4 мм
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP 21
Масса	19,1 кг

Преимущества

Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита; работает от напряжения 230 В и 380 В.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW79251

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ММА



Потребляемая мощность	11,9 кВт
Напряжение/Частота	1 фаза -230 В, 2 фазы -380 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	80-250 А
Цикл работы	250А / 10%
Напряжение холостого хода	48 В
Диаметр электродов	2-5 мм
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP 21
Масса	20,5 кг

Преимущества

Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита; работает от напряжения 230 В и 380 В.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW97114N

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	4,1 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	10-140 А
Цикл работы	140А / 50%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-3,2 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	3,8 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменении напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

AW97117N

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	5,3 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	20-170 А
Цикл работы	170А / 60%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-4 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	5 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменении напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

AW97I22N

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	6,6 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	20-220 А
Цикл работы	220А / 50%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-5 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	5,5 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация

Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм.

AW97PA14

ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	2,4 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-140 А
Цикл работы	120А / 40%
Напряжение холостого хода	23 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,8 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Масса	11,4 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплектация

Сварочный аппарат; зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм и 0,8мм; катушка сварочной проволоки 0,6мм*1кг.

AW97PA17

ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	3,7 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-170 А
Цикл работы	170А / 40%
Напряжение холостого хода	24 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,8 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Масса	11,9 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплектация

Сварочный аппарат; зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм и 0,8мм; катушка сварочной проволоки 0,6мм*1кг.

AW97PA20

ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	4,8 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-200 А
Цикл работы	180А / 40%
Напряжение холостого хода	42 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,9 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Масса	14,4 кг

Преимущества

Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплектация

Сварочный аппарат (BINZEL – Германия); зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм, 0,8мм, 0,9мм; газовый шланг 3м с 2-мя хомутами.

AW97P1WH

СВАРОЧНАЯ МАСКА "ХАМЕЛЕОН"
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

**НОВИНКА!**

Рабочая площадь светофильтра	98x43 мм
Размер картриджа	110x90x9 мм
Защита от УФ/ИК лучей	до 16 DIN на протяжении всей работы
Уровень затемнения в нерабочем состоянии	фиксированный - 4 DIN
Уровень затемнения во время сварки	фиксированный - 11 DIN
Источник питания	солнечные батареи (замена не требуется)
Включение/выключение	автоматическое
Светочувствительность	регулируемая ступенчато (низкая/высокая)
Режим работы	сварка
Время переключения из светлого положения в темное	1/30000 (0.033м.с.)
Время переключения из темного положения в светлое	при «короткой» позиции 0.25 – 0.50с при «средней» позиции - при «длинной» позиции 0.5 – 0.8с
Рабочая температура	-5°C до +55 °C
Температура хранения	- 20°C до +70 °C
Материал маски	ударопрочный пластик/полиамид
Масса	430 гр

AW97A1WH

СВАРОЧНАЯ МАСКА "ХАМЕЛЕОН"
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

**НОВИНКА!**

Рабочая площадь светофильтра	98x43 мм
Размер картриджа	110x90x9 мм
Защита от УФ/ИК лучей	до 16 DIN на протяжении всей работы
Уровень затемнения в нерабочем состоянии	фиксированный - 4 DIN
Уровень затемнения во время сварки	регулируемый - от 9 DIN до 13 DIN
Источник питания	солнечные батареи (замена не требуется)
Включение/выключение	автоматическое
Светочувствительность	регулируемая плавно (низкая/высокая)
Режим работы	сварка / шлифовка
Время переключения из светлого положения в темное	1/30000 (0.033м.с.)
Время переключения из темного положения в светлое	при «короткой» позиции 0.25-0.35 с при «средней» позиции 0.35-0.50 с при «длинной» позиции 0.5-0.8 с
Рабочая температура	-5°C до +55 °C
Температура хранения	- 20°C до +70 °C
Материал маски	ударопрочный пластик/полиамид
Масса	460 гр

PS9305

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	0,5 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	2,3 А
Класс защиты	IP20
Масса	3,5 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети; обычные стабилизаторы работают от 160В.

PS9301

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	1 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	4,5 А
Класс защиты	IP20
Масса	5,4 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети; обычные стабилизаторы работают от 160В.

PS9302**СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ**

Тип	однофазный
Мощность	2 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	9 А
Класс защиты	IP20
Масса	8,7 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети; обычные стабилизаторы работают от 160В.

PS9303**СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ**

Тип	однофазный
Мощность	3 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	13,5 А
Класс защиты	IP20
Масса	12,1 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети; обычные стабилизаторы работают от 160В.

PS9350

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	4 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	18,2 А
Класс защиты	IP20
Масса	22,5 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети обычные; стабилизаторы работают от 160В.

PS9308

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	6,4 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	29 А
Класс защиты	IP20
Масса	31,5 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети обычные; стабилизаторы работают от 160В.

PS9310

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	8 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	36,4 А
Класс защиты	IP20
Масса	35 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети обычные; стабилизаторы работают от 160В.

PS9315

СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ



Тип	однофазный
Мощность	12 кВт
Входное напряжение	140-250 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В и $\leq \pm 6\%$ 110 В
Номинальный выходной ток	54,5 А
Класс защиты	IP20
Масса	59 кг

Преимущества

Расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети обычные; стабилизаторы работают от 160В.

PS9330

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Тип	трехфазный
Мощность	30 кВт
Входное напряжение	фазное 160-250 В / линейное 380 В
Выходное напряжение	220/110 В
Точность стабилизации напряжения	$\leq \pm 3\%$ 220В
Номинальный выходной ток	70 А
Класс защиты	IP20
Масса	115 кг

Преимущества

3-х фазный; расширенный диапазон рабочего напряжения - оптимально для сельской местности и районов с пониженным напряжением в сети.

AC9316

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	250 л/мин
Объем бака	24 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт
Масса	26 кг

Преимущества

Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт.

АС9316А

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	250 л/мин
Объем бака	24 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт
Масса	30 кг

Преимущества

поставляется с комплектом аксессуаров:

распылитель с верхним бачком, пистолет для накачки шин с манометром, пистолет для очистки, продувочный пистолет, спиральный воздушный шланг 5 м

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт.

АС93166

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	336 л/мин
Объем бака	50 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт
Масса	35 кг

Преимущества

Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт.

АС9323

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	350 л/мин
Объем бака	50 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт
Масса	65 кг

Преимущества

Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты аппарата от перегрузки; Компрессор оснащен опорной ножкой - для более устойчивой работы; Рукоятка делает перемещение аппарата более удобным; Манометры расположены в зоне прямой видимости и обеспечивают контроль давления в ресивере и на выходе.

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4мм, рукоятка.

АС93103

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	360 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт
Масса	50 кг

Преимущества

Предохранительный клапан; Комплектуется манометрами для удобного контроля давления; Небольшие габариты и вес; Клапан для слива конденсата; Два цилиндра; Ременной привод; Защитная решетка шкивов ремня; Регулировка давления на выходе.

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4мм, рукоятка.

АС93104**ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР**

Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	410 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт
Масса	38 кг

Преимущества

Ресивер на 100 литров; Автоматика включения/выключения; Предохранительный клапан; Манометры; Компрессор оснащен колесами - для удобной перевозки; Рукоятка из трубчатого металла предназначена для простоты перемещения компрессора.

Комплектация

Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колеса с болтами 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4 мм, рукоятка.

СМ19063**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	250 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	перфорированный (просечка в металле)
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	63 л
Объем готового раствора	45 л
Время перемешивания	6 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1130x510x915 мм
Масса	25,1 кг

Преимущества

Подходит для небольшого строительства и обустройства территории (бетонирование площадок, дорожек и т.п.), а также для выполнения ремонтных и отделочных работ дома и на даче (**за счет маленьких габаритов и массы, легко перемещать внутри помещения**); Компактный бетоносмеситель, небольшие габариты и вес, оснащен колесами и потому очень мобилен; легко транспортировать и по стройплощадке, и между разными строящимися объектами; венец перфорированный (просечка в металле); качественный профиль; прочные толстые лопасти; ручной привод опрокидывания; удобная рукоятка привода опрокидывания; маленькое потребление электроэнергии – 250Вт и 300Вт.

CM1907 БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	перфорированный (просечка в металле)
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	70 л
Объем готового раствора	42 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	1,85 мм
Габаритные размеры в сборе	1024x564x1014 мм
Масса	34 кг

Преимущества

Подходит для небольшого строительства и обустройства территории (бетонирование площадок, дорожек и т.п.), а также для выполнения ремонтных и отделочных работ дома и на даче **(за счет маленьких габаритов и массы, легко перемещать внутри помещения)**; Компактный бетоносмеситель, небольшие габариты и вес, оснащен колесами и потому очень мобилен; легко транспортировать и по стройплощадке, и между разными строящимися объектами; венец перфорированный (просечка в металле); качественный профиль; прочные толстые лопасти; ручной привод опрокидывания; удобная рукоятка привода опрокидывания; малое потребление электроэнергии – 250 Вт и 300 Вт.

CM1913B БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	перфорированный (просечка в металле)
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	125 л
Объем готового раствора	87 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1146x678x1205 мм
Масса	55 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

СМ1913В1**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	перфорированный (просечка в металле)
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	125 л
Объем готового раствора	87 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1126x678x1205 мм
Масса	41,5 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

СМ1913СВ**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	125 л
Объем готового раствора	87 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1146x678x1205 мм
Масса	58 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1913CB1 БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	125 л
Объем готового раствора	87 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1126x678x1205 мм
Масса	50,3 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1913C БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	130 л
Объем готового раствора	90 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	810x710x380 мм
Масса	60 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1913C1**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	130 л
Объем готового раствора	90 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1126x678x1205 мм
Масса	50,3 кг

Преимущества

Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1915C**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	150 л
Объем готового раствора	105 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1186x678x1225 мм
Масса	63 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1915C1 БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	150 л
Объем готового раствора	105 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1166x678x1225 мм
Масса	54 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1917C БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	170 л
Объем готового раствора	119 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1220x724x1337 мм
Масса	70 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1917C1**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	170 л
Объем готового раствора	119 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1200x724x1337 мм
Масса	59,8 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1920C**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ**

Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	200 л
Объем готового раствора	140 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1220x724x1384 мм
Масса	72 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1920C1

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	200 л
Объем готового раствора	140 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1200x724x1384 мм
Масса	61,3 кг

Преимущества

Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

EH7220

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	100 кг/200 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	11 м/5,5 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10 м/мин /5 м/мин
Длина троса	12 м
Предел на разрыв троса	600 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	11 кг

ЕН7240

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	200 кг/400 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	11 м/5,5 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5 м/мин
Длина троса	12 м
Предел на разрыв троса	1200 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	17 кг

ЕН7280

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	1350 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	400 кг/800 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	2400 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	19 кг

ЕН72100

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



BC1205

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	500 кг/1000 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	3000 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	32,5 кг

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	60/100 Вт
Напряжение аккумулятора	6/12 В
Ток зарядки	5 А
Предохранители	10 А
Емкость аккумулятора	20-90 Ач
Масса	3,1 кг

Преимущества

Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 6/12 В; Защита от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано амперметром.

Комплектация

Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

BC2405**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО****НОВИНКА!**

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	120/250 Вт
Напряжение аккумулятора	12/24 В
Ток зарядки	3/5 А
Предохранители	15 А
Емкость аккумулятора	20-90 Ач
Масса	4,2 кг

Преимущества

Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В; Устройство оснащено защитой от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано селектором нормального заряда, быстрого заряда и амперметром; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля.

Комплектация

Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

BC2420**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО****НОВИНКА!**

Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	50/150/350 Вт
Напряжение аккумулятора	12/24 В
Ток зарядки	2/10/20 А
Предохранители	6,3 А
Емкость аккумулятора	20-160 Ач
Масса	2 кг

Преимущества

Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В; Высокочастотное полностью автоматизированное зарядное устройство; Прерывание и автоматическое восстановление процесса подзарядки, позволяет достичь лучшей эксплуатации аккумулятора, продлевая период его работы; Светодиодный дисплей LED и сенсорная панель для удобного использования; Устройство оснащено защитой от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда; Медная обмотка трансформатора; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля.

Комплектация

Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

BC2420J

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



НОВИНКА!

Напряжение сети / Частота	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	500 / 700 / 1 100 Вт
Напряжение аккумулятора	12 / 24 В
Ток зарядки	15 / 20 / 30 А
Пусковой ток	180 А
Максимальная пусковая мощность	6000 Вт
Емкость аккумулятора	80 - 450 Ач
Положения регулирования	3
Предохранители	2x80 А
Масса	15 кг

Преимущества

Пуско-зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В и для запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей; Устройство оснащено защитой от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля; Комплектуется колесами и выдвижной ручкой, которые упрощают транспортировку устройства.

Комплектация

Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

PC8806

ВИБРОПЛИТА



НОВИНКА!

Двигатель	бензиновый Honda GX-160
Мощность двигателя	4 кВт / 5,5 л. с.
Объем двигателя	163 см³
Система запуска двигателя	ручной стартер
Размеры виброплиты	430x350 мм
Частота вибрации	5000 вибр/мин
Глубина уплотнения	200 мм
Скорость движения	25 м/мин
Центробежная сила	10,5 кН
Масса	68 кг

Преимущества

Виброплита предназначена для трамбовки тротуарной плитки, дорожных покрытий, ландшафтных работ или уплотнения грунта; Устройство оснащено высококачественным 4-х тактным двигателем HONDA GX 160, который характеризуется длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива; Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки; Высокая производительность; Виброплита способна уплотнять грунт на глубину до 200 мм; Встроенные колеса для удобной транспортировки; Рукоятку виброплиты можно сложить для более легкого хранения и транспортировки; Механизм ременной передачи закрыт металлическим кожухом, который защищает узлы машины от механических повреждений; Относительно небольшие габариты и вес; Предусмотрена система подачи жидкости на рабочую поверхность, что улучшает качество трамбовки; Поставляется с резиновым ковриком.

Комплектация

Виброплита, резиновая подошва.

PC8808**ВИБРОПЛИТА****НОВИНКА!**

Двигатель	бензиновый Honda GX-160
Мощность двигателя	4 кВт/5,5 л. с.
Объем двигателя	163 см ³
Система запуска двигателя	ручной стартер
Размеры виброплиты	450x480 мм
Частота вибрации	5000 вибр/мин
Глубина уплотнения	300 мм
Скорость движения	30 м/мин
Центробежная сила	15 кН
Масса	90 кг

Преимущества

Виброплита предназначена для тротуарной плитки, дорожных покрытий, уплотнения грунта; Устройство оснащено высококачественным 4-х тактным двигателем HONDA GX 160, который характеризуется длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива; Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки; Высокая производительность; Виброплита способна уплотнять грунт на глубину до 300 мм; Встроенные колеса для удобной транспортировки; Рукоятку виброплиты можно сложить для более легкого хранения и транспортировки; Механизм ременной передачи закрыт металлическим кожухом, который защищает узлы машины от механических повреждений; Относительно небольшие габариты и вес; Виброплита снабжена 15-литровым баком, обеспечивающим подачу воды на рабочую поверхность, что улучшает качество тротуарной плитки.

Комплектация

Виброплита, резиновая подошва.

WM1921**СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ**

Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. глубина строгания	3 мм
Макс. ширина строгания	200 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	250 мм
Макс. глубина распила	70 мм
Макс. ширина в поперечнике	300 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	13 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Макс. глубина фальцевания	10 мм
Масса	103 кг

Преимущества

Многофункциональный агрегат имеет специальную конструкцию, объединяющую в себе станочный стол и плиты, при этом отличается компактностью и удобством в установке, регулировке, эксплуатации и техническом обслуживании.

WM1922

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Потребляемая мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. размер строгания	200x3 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	250 мм
Макс. размер заготовки	270 x70 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	12 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Рейсмусование	
Толщина при рейсмусовании	6-90 мм
Мин. длина заготовки	150 мм
Скорость подачи	6,5 м/мин
Фрезерование	
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр	104 мм/ 20 мм
Макс. глубина фрезерования	60 мм
макс. ширина фрезерования	40 мм
Масса	135 кг

WM1924

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. размер строгания	300x3 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	300 мм
Макс. размер заготовки	300 x85 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	13 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Рейсмусование	
Толщина при рейсмусовании	6-120 мм
Мин. длина заготовки	150 мм
Скорость подачи	6,5 м/мин
Фрезерование	
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр	104 мм/ 20 мм
Макс. глубина фрезерования	60 мм
макс. ширина фрезерования	40 мм
Масса	260 кг

WL1046

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	810-2480 об/мин
Количество скоростей	4
Макс. диаметр заготовки	350 мм
Длина заготовки	1000 мм
Масса	30 кг

Преимущества

Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах; Суппорт токарного станка может поворачиваться, что позволяет выполнять более сложную обработку; Малые габариты и вес.

Комплектация

Станок, Шестигранный ключ; Передняя платформа; Упор для резца; Задняя платформа с колесной рукояткой; Ключ — 2шт.

BD7037

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	370 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-2600 об/мин
Количество скоростей	5
Тип патрона	13 мм с ключом
Размер стола	160x160 мм
Масса	18 кг

Преимущества

Поставляется с тисками 2,5 дюйма.

Комплектация

Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

BD7045

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	280-2350 об/мин
Количество скоростей	9
Тип патрона	16 мм с ключом
Размер стола	170x170 мм
Масса	21 кг

Преимущества

Поставляется с тисками 2,5 дюйма.

Комплектация

Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

BD7050

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	220-2600 об/мин
Количество скоростей	12
Тип патрона	16 мм с ключом
Размер стола	170x170 мм
Масса	50 кг

Преимущества

Поставляется с тисками 4 дюйма.

Комплектация

Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

TC9818L

ПЛИТКОРЕЗ



Потребляемая мощность	550 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2800 об/мин
Размер режущего диска	180x22,2x2,2 мм
Размер рабочего стола	395x385 мм
Максимальная глубина реза	35 мм
Макс. длина реза	не ограничена
Масса	13,2 кг

Преимущества

Нижнее расположение двигателя; Хромированный стол с возможностью изменения угла наклона до 45 градусов обеспечивает удобное положение для работы оператора.

Комплектация

Плиткорез, параллельная направляющая, линейка.

TC9819L

ПЛИТКОРЕЗ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	180 мм
Размер рабочего стола	395x385 мм
Максимальная глубина реза	34 мм
Макс. длина реза	не ограничена
Масса	13 кг

Преимущества

Нижнее расположение двигателя.

Комплектация

Плиткорез, параллельная направляющая, линейка.

TC9821U ПЛИТКОРЕЗ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	200x25,4x2,4 мм
Размер рабочего стола	890x394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	36 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	29 мм
Макс. длина реза	620 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Масса	29,3 кг

Преимущества

Верхнее расположение мотора; Конструкция не требует обслуживания; Прочная рама; Малые габариты; Экономичность; Защитный кожух делает работу оператора более безопасной; Упор с возможностью уклона по угол 45 градусов позволяет резать плитку без разметки.

TC9822U ПЛИТКОРЕЗ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	230x25,4x2,5 мм
Размер рабочего стола	1170x394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	48 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	38 мм
Макс. длина реза	920 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Масса	32 кг

Преимущества

Резка плитки толщиной до 48 мм; возможность резки под углом от 0° до 45°; алмазный диск размером 230мм; алюминиевый стол размером 1170X 394мм для резки больших плиток длиной до 920 мм; прочная алюминиевая направляющая; большой резервуар для воды; интегрированный водяной насос, который защищает диск; цепной щит для защиты водяного шланга; ножки стола имеют резиновые накладки.

BB52231

ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1400 об/мин
Размер рабочего стола	300x300 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Макс. глубина реза	80 мм
Длина ленты-лезвия	1425 мм
Ширина ленты-лезвия	6,35 мм
Макс. ширина заготовки	230 мм
Масса	16,5 кг

Преимущества

Большой рабочий стол из алюминия регулируется по высоте и углу наклона; Прочный пылезащищенный корпус; Распиловка под углом и косой рез; Защита от непреднамеренного включения пилы при включении вилки в сетевую розетку; Удобные механизмы регулировки полотна пилы.

BG60127

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	230 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	125x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	4,6 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6012L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	230 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	125x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG60152

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	280 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	150x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	5 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6015L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	280 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	150x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	5,2 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG60202

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	200x20x16 мм
Посадочный диаметр круга	16 мм
Масса	10 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6020L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	200x20x16 мм
Посадочный диаметр круга	16 мм
Масса	10,2 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6025I

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	250x25x32 мм
Посадочный диаметр круга	32 мм
Масса	26 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6022A

СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип электродвигателя	асинхронный
Число оборотов на холостом ходу	диск для сухой шлифовки 2950 об/мин диск для влажной шлифовки 134 об/мин
Размер заточного круга	диск для сухой шлифовки 150x20x12,7 мм диск для влажной шлифовки 200x40x20 мм
Масса	9 кг

Преимущества

Точило применяется для сухой и влажной шлифовки со скоростями вращения 2950 об/мин и 134 об/мин соответственно; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG60075

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ С ГРАВЕРОМ 2-В-1



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер точильного/полировального диска	75x10 мм
Диаметр цанги	3 мм
Масса	3,7 кг

Преимущества

2 инструмента в 1; удобный регулятор оборотов со шкалой; небольшой инструмент с огромными возможностями; 2 упора с защитными щитками; 2 цанга в комплекте; пылезащищенный включатель.

Комплектация

Станок, гибкий вал для гравирования.

BG6007S

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ



Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1500 об/мин
Диаметр затачиваемых сверл	3-10 мм
Масса	1,9 кг

Преимущества

Предназначен для сухой заточки; Пылезащищенный выключатель; 1,5 м сетевой кабель; Отверстия различных размеров для затачивания сверл диаметром от 3 до 10 мм.

BG60016

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ



Потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 об/мин
Размер шлифовального диска	100x10x3,5 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества

Ударопрочная литая опора обеспечивает устойчивость станка для заточки цепей во время работы; Прозрачный щиток защищает оператора от вылетающих частиц и искр; Пылезащищенный выключатель;

Примечание

Обязательно закупайте точильные диски, без дисков станок для заточки цепей продается плохо!

GK8355

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



Двигатель / Тип двигателя	LIFAN/ 4-х тактный
Мощность двигателя	4 кВт/5,5 лс
Объем двигателя	163 см ³
Охлаждение	воздушное
Число оборотов двигателя	3 600 об/мин
Трансмиссия	цепной редуктор
Число скоростей (вперед/назад)	1/1
Стартер/ Сцепление	ручной/ременное
Объем топливного бака	3,6 л
Топливо/ Расход топлива	бензин АИ-92/ 395 гр/кВт*ч
Объем масляного бака	0,6 л
Количество фрез в комплекте	4
Скорость вращения фрез	160 об/мин
Ширина обработки	30/50 см
Глубина обработки	33 см
Площадь обработки	250 м ²
Габаритные размеры культиватора	118x60x82 см
Масса	50 кг

GK8360

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



Двигатель / Тип двигателя	LIFAN/ 4-х тактный
Мощность двигателя	4,8 кВт/6,5 лс
Объем двигателя	196 см ³
Охлаждение	воздушное
Число оборотов двигателя	3 600 об/мин
Трансмиссия	цепной редуктор
Число скоростей (вперед/назад)	1/1
Стартер/ Сцепление	ручной/ременное
Объем топливного бака	3,6 л
Топливо/ Расход топлива	бензин АИ-92/ 395 гр/кВт*ч
Объем масляного бака	0,6 л
Количество фрез в комплекте	6
Скорость вращения фрез	160 об/мин
Ширина обработки	30/55/83 см
Глубина обработки	33 см
Площадь обработки	400 м ²
Габаритные размеры культиватора	135x85x82 см
Масса	59 кг

GT3535L

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	350 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,3 мм
Ширина кошения	24 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	нет
Наклон головки	нет
Тип ручки	дополнительная интегрированная
Габариты	960x280x270 мм
Масса	1,8 кг

Преимущества

Компактный инструмент для работы на небольших приусадебных участках; режущим материалом является нейлоновая леска толщиной 1,3мм; удобная рукоятка увеличивают комфорт в работе. Данная модель особенно популярна среди садоводов - любителей.

GT3550L

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,3 мм
Ширина кошения	32 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	да
Наклон головки	да
Тип ручки	D-образная
Габариты	1270x400x350 мм
Масса	3,2 кг

Преимущества

Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней рукоятки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать напольную дорожку на садовые дорожки траву.

GT3561L**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,6 мм
Ширина кошения	32 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	да
Наклон головки	да
Тип ручки	D-образная
Габариты	1220x350x390 мм
Масса	3,5 кг

Преимущества

Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней ручки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать напольную траву на садовые дорожки.

GT3508U**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,6 мм
Ширина кошения	38 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	D-образная
Габариты	1600x460x420 мм
Масса	5 кг

Преимущества

Электрокоса предназначена для обработки небольших участков; изогнутая штанга обеспечивает хороший обзор при работе; к тому же она разборная, что в сочетании с D-образной регулируемой рукояткой минимизирует место для хранения; режущим элементом является леска диаметром 1,6 мм; верхнее расположение двигателя позволяет косить сырую траву.

GT3512U

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7520 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	38 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	D-образная
Габариты	1460x380x350 мм
Масса	4,9 кг

Преимущества

Электрокоса из серии самых простых: неразборная штанга, с изогнутой штангой и D-образной рукояткой. Триммер отлично подходит для работы в саду; применяется для стрижки газонов большой площади; оснащен мощным электродвигателем на 1200 Вт со скоростью вращения до 7500 об/мин; режущий элемент - катушка с леской, диаметром кошения 38 см; подача лески полуавтоматическая; триммер имеет изогнутую штангу и складную D-образную рукоятку.

GT3512D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска+нож
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	42 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	J - образная
Габариты	1780x400x230 мм
Масса	6,4 кг

Преимущества

Мощная электрокоса (1 200 Вт) с неразборной штангой подходит для очистки небольших площадей от переросшей травы, а при использовании металлического четырёхлепестного ножа, подпиливать кусты и сучки деревьев. Триммер хорошо подходит для наведения порядка под деревьями, вдоль стен, около ограждений, а также поможет придать форму газонам и небольшим деревьям.

GT3514D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска+нож
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	42 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	J - образная
Габариты	1800x320x270 мм
Масса	6,2 кг

Преимущества

Самый мощный среди электрических триммеров в линейке STURMI!; мощность электрокосы на уровне бензиновых моделей составляет 1,4 кВт, без труда справится даже с очень густой травой; двигатель расположен сверху, что позволяет легко работать после дождя; J-образная рукоятка и прямая разборная штанга, дают удобство в перевозке и хранение инструмента; модели оснащены полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2 мм и трех лепестковым ножом.

BT89254

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	0,65 кВт/0,88 лс
Тип двигателя	4-х тактный
Объем цилиндра	24,5 см ³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7000 об/мин
Объем топливного/ масляного бака	0,65 л/ 60 мл
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	-
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1810x610x435 мм
Масса	7,9 кг

Преимущества

Главная особенность этой бензокосы - использование 4-х тактных двигателей. Нет необходимости смешивать бензин с маслом для получения топливной смеси. Мощность и ресурс выше по сравнению с 2-х тактником, допускается работа в любом пространственном положении. Тихая работа экономичного двигателя. Модели оснащены полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм. Можно установить трех лепестковый нож, которым можно срезать ветку диаметром до 15 мм.

BT89314

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	0,8 кВт / 1,09 лс
Тип двигателя	4-х тактный
Объем цилиндра	31 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного/ масляного бака	0,76 л/70 мл
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	-
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/ С - "велосипедная"
Габариты	1870x625x405 мм
Масса	9,1 кг

Преимущества

Главная особенность этой бензокосы - использование 4-х тактных двигателей. Нет необходимости смешивать бензин с маслом для получения топливной смеси. Мощность и ресурс выше по сравнению с 2-х тактником, допускается работа в любом пространственном положении. Тихая работа экономичного двигателя. Модели оснащены полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм. Можно установить трех лепестковый нож, которым можно срезать ветку диаметром до 15 мм.

BT8926L

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	0,75 кВт / 1,02 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	25,4 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Объем топливного бака	0,7 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска
Ширина скашивания	37,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	J (изогнутая)/ D-образная
Габариты	1660x210x220 мм
Масса	5,3 кг

Преимущества

Самая легкая среди бензокос Sturm! с изогнутой штангой и D-образной рукояткой. Двигатель — двухтактный, мощностью 1 л.с.. В качестве приводного вала используется гибкий трос. Использовать можно только полуавтоматическую катушку с леской толщиной 2,4 мм. За счет подобной компоновки во время работы катушка с леской расположена практически под ногами работающего, поэтому обзор у нее гораздо лучше, чем у моделей с прямой штангой.

BT8926D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	0,85 кВт/1,16 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	25,4 см ³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Объем топливного бака	0,7 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800x610x440 мм
Масса	7 кг

Преимущества

Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двухтактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8933D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1 кВт/1,36 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	32,6 см ³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	0,75 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800x610x415 мм
Масса	7,9 кг

Преимущества

Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8942D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1,35 кВт/ 1,84 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	42,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1820x600x410 мм
Масса	8,8 кг

Преимущества

Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8952D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1,5 кВт/ 2,04 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	51,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск+фреза
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1820x600x430 мм
Масса	8,9 кг

Преимущества

Самая мощная среди бензокос Sturm!, с прямой штангой и угловым редуктором; двигатель — двухтактный, объемом свыше 50 "кубиков"; для кошения "обычной" травы подойдет полуавтоматическая катушка с леской, когда предстоит срезать сухой или грубые сорняки, стоит установить металлический нож; стальной диск с зубьями пригодится для борьбы с мелкими кустарниками; с данной косой пользователь получает своеобразный «комбайн» по кошению травы, сорняков и даже подлеска.

GT3510M

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	1 кВт
Тип двигателя	электрический
Напряжение/Частота/Фаза	220 В/ 50 Гц/ 1 ф
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	3000 об/мин
Ширина кошения	32 см
Высота кошения	25 / 40 / 55 см
Кол-во ступеней высоты кошения	3
Режим работы	сбор травы в травосборник
Объем травосборника	35 л
Корпус травосборника	пластик
Масса	12 кг

Преимущества

Мощный экологичный двигатель; низкий уровень шума при работе; небольшие габариты; простота конструкции; надежность исполнения; широкая пусковая клавиша, совмещенная с кнопкой блокировки случайного включения; верхняя часть рукоятки крепится к нижней винтами с широкой пластиковой головкой, которые легко открыть руками, не прибегая к помощи инструментов; фиксатор электрического кабеля, предотвращающий выпадение вилки из розетки при натяжении; врезанные в корпус металлические пластины с тремя отверстиями – через них пропускают колесные оси, меняя тем самым высоту кошения; пластиковые колеса с невысоким протектором – чтобы и катиться без проскальзывания, и газон не портить; жесткий пластиковый травосборник емкостью 35 л, снимается легко, вытряхнуть из него траву тоже несложно; 32-сантиметровый нож газонокосилки.

CC9916

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз	220 В/ 50 Гц/ 1 ф
Расположение двигателя	Т-Поперечное
Объем масляного бака	80 мл
Скорость цепи	80 м/сек
Длина шины	12 мм/305 дюйм
Шаг зубьев цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	1,3 мм
Тип шины и цепи	Sturm
Форма передней ручки	D-образная
Длина сетевого шнура	1 м
Масса	2,9 кг

Преимущества

Супер легкая электропила; Пила с поперечным расположением двигателем; Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 1600Вт мотором; Автоматическая система смазки цепи; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Защитный кожух предохраняет руку от травм; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение; Компактная конструкция; Идеально подходят для домашней мастерской.

CC9920

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	2 кВт
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз	230 В/50 Гц/1 фаза
Расположение двигателя	Т-поперечное
Объем масляного бака	0,35 л
Скорость цепи	12 м/сек
Длина шины	16 дюйм/405 мм
Шаг зубьев цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	1,3 мм
Тип шины и цепи	Oregon
Форма передней ручки	D-образная
Длина сетевого шнура	1 м
Масса	5,7 кг

Преимущества

Поперечное расположение двигателя. Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 2,0 кВт мотором; Мощный инструмент для бытового применения; Пилы оснащены профессиональными шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет распиливать бревна большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные резы; Имеется возможность визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение

Комплектация

Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

CC9922

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	2,2 кВт
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз	230 В/50 Гц/1 фаза
Расположение двигателя	II-продольное
Объем масляного бака	0,1 л
Скорость цепи	13,3 м/сек
Длина шины	16 дюйм/405 мм
Шаг зубьев цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	1,3 мм
Тип шины и цепи	Oregon
Форма передней ручки	D-образная
Длина сетевого шнура	1 м
Масса	5,2 кг

Преимущества

Продольное расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку. Пила удобна в работе, благодаря сбалансированному центру тяжести и малому уровню вибрации. Мощный инструмент для бытового применения; Пилы оснащены профессиональными шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет распиливать бревна большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные резы; Имеется возможность визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение

Комплектация

Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

GC9937B

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	390 мм
Масса	4,2 кг

Преимущества

Компактная и удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ; автоматическая подача смазки; антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; хромированные цилиндры (900НВ); моментальная остановка цепи; возможность работать при температуре до -30°С; насос для подкачки топлива (праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; предохранительная кнопка, предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковые защитные кожухи, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC9937A

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	14 дюйм/ 35 см
Длина реза	350 мм
Масса	4,15 кг

Преимущества

Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейке STURM!; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Анти-вибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковые защитные кожухи, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99376

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16 дюйм / 40,5 см
Длина реза	405 мм
Масса	4,2 кг

Преимущества

Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейке STURM! ;Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Анти-вибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99416

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,35 кВт
Рабочий объем двигателя	40,1 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	400 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	390 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Удобная пила для работы в различных условиях; ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ И ВЕСА; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99418

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,35 кВт
Рабочий объем двигателя	40,1 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	400 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	440 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества

Удобная пила для работы в различных условиях; ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ И ВЕСА; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99456

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	405 мм
Масса	4,7 кг

Преимущества

ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99458

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	450 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества

ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC9945B

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	450 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества

ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99466

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,5 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	390 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества

МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99468

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,5 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	440 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества

МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC9952B

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	2,9 кВт
Рабочий объем двигателя	50,1 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	440 мм
Масса	6,5 кг

Преимущества

Одна из САМЫХ МОЩНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ПИЛ в ЛИНЕЙКЕ STURM! Пила ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет делать более точные резы; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка. Предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99502

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,9 кВт
Рабочий объем двигателя	49,3 см ³
Кол-во оборотов без нагрузки	3000 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объем топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	20 дюйм
Длина реза	470 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества

САМАЯ МОЩНАЯ БЕНЗИНОВАЯ ПИЛА в ЛИНЕЙКЕ STURM!; Пила ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет делать более точные резы; «ЛЕГКИЙ СТАРТ» - ПОЗВОЛИТ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ ЛЕГКО И ПРОСТО. Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°C; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация

Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

WP9742VS

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	420 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	35 л/мин
Макс. высота подачи воды	35 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	10 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	9,8 кг

Преимущества

Устройство изготовлено из чугуна, что увеличивает устойчивость к нагрузкам и ударным воздействиям; Небольшие габариты; Малый вес; Защита от влаги; Высокая производительность.

Комплектация

Насосная станция, штуцер винтовой – 2 шт, кольцо уплотнительное – 2 шт, хомут для шланга – 2 шт.

WP9709VS

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	40м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	12,9 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9714VI

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	13,6 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9714VT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	65 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	13,6 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9785A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	82 л/мин
Макс. высота подачи воды	55 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	5,5 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IP54
Масса	9,3 кг

Преимущества

Подходит для заполнения и освобождения резервуаров, полива, водоснабжения дома; Высокое качество и надежность.

WP9790A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	с эжектором 35 л/мин без эжектора 85 л/мин
Макс. высота подачи воды	с эжектором 40 м без эжектора 25 м
Макс. глубина подъема	с эжектором 20 м без эжектора 9 м
Давление	с эжектором 4 атм без эжектора 2 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IP54
Масса	24,3 кг

Преимущества

Оснащен манометром, реле давления; В комплекте имеется погружной эжектор, позволяющий выкачивать воду из колодцев и скважин с глубины до 20 метров; Автоматический контроль за уровнем воды; Высокая производительность.

Комплектация

Насос, эжектор погружной, манометр, латунный обратный клапан с сеткой.

WP9714G

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	63 л/мин
Макс. высота подачи воды	46 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,6 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IP44
Масса	8,2 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Высокая мощность

WP9714GA

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	63 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,6 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Степень защиты от влаги	IP44
Масса	8,7 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Автоматический; Высокая мощность

WP9741A**НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ****НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	410 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	55 л/мин
Макс. высота подачи воды	20 м
Макс. глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4 дюйм
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4 дюйм
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	5.5 кг

Преимущества

Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами; Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для питья и приготовления пищи.

WP9751A**НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ****НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	510 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	22 м
Макс. глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4 дюйм
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4 дюйм
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	7,2 кг

Преимущества

Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами; Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для питья и приготовления пищи.

WP9730N

ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	18 л/мин
Макс. высота подъема воды	72 м
Макс. глубина погружения	5 м
Давление	8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	40 °С
Степень защиты от влаги	IP68
Масса	3,8 кг

Преимущества

Алюминиевый отполированный корпус насоса устойчив к коррозии; Медная обмотка электродвигателя; Непрерывная работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю, при условии нахождения насоса постоянно в воде; Встроенная защита от перегрева и «сухого» хода; Насос оснащен 10 м тросом из нейлона для удобного погружения и поднятия; Резиновыми рабочими колесами и обратным клапаном.

WP9730V

ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	18 л/мин
Макс. высота подъема воды	72 м
Макс. глубина погружения	5 м
Давление	8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	40 °С
Степень защиты от влаги	IP68
Масса	3,6 кг

Преимущества

Алюминиевый отполированный корпус насоса устойчив к коррозии; Непрерывная работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю, при условии нахождения насоса постоянно в воде; Встроенная защита от перегрева и «сухого» хода; Насос оснащен 10 м тросом из нейлона для удобного погружения и поднятия; резиновыми рабочими колесами и обратным клапаном.

WP9740P

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	125 л/мин
Макс. высота подъема воды	5 м
Макс. глубина погружения	5 м
Давление	0,5 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	4,6 кг

Преимущества

Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

WP9770S

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	158 л/мин
Макс. высота подъема воды	7 м
Макс. глубина погружения	8 м
Давление	0,7 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	5 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

WP9713

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	225 л/мин
Макс. высота подъема воды	7,5 м
Макс. глубина погружения	8 м
Давление	0,75 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°C
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	7,5 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

WP9704F

ФОНТАННЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	40 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	26,7 л/мин
Макс. высота подъема воды	2,2 м
Нагнетательный патрубок шланга	1/2 дюйм
Давление	0,22 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Масса	1,75 кг

Преимущества

3 варианта формы фонтана - в комплекте фонтанного насоса идут три вида форсунок для распыления воды фонтана; компактная конструкция; высокая мощность; низкое потребление энергии; очищение воды фильтром; отдельная регулировка второго выхода.

Комплектация

Насос, 3 форсунки.

WP9705F

ФОНТАННЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	55 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	35 л/мин
Макс. высота подъема воды	2,5 м
Нагнетательный патрубок шланга	1/2 дюйм
Давление	0,25 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Масса	2 кг

Преимущества

3 варианта формы фонтана - в комплекте фонтанного насоса идут три вида форсунок для распыления воды фонтана; компактная конструкция; высокая мощность; низкое потребление энергии; очищение воды фильтром; отдельная регулировка второго выхода.

Комплектация

Насос, 3 форсунки.

WP9709F

ФОНТАННЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	95 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подъема воды	3,6 м
Нагнетательный патрубок шланга	1 дюйм
Давление	0,36 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Масса	3 кг

Преимущества

3 варианта формы фонтана - в комплекте фонтанного насоса идут три вида форсунок для распыления воды фонтана; компактная конструкция; высокая мощность; низкое потребление энергии; очищение воды фильтром; отдельная регулировка второго выхода.

Комплектация

Насос, 3 форсунки.

WP9714F

ФОНТАННЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	80 л/мин
Макс. высота подъема воды	4,5 м
Нагнетательный патрубок шланга	1 дюйм
Давление	0,45 атм
Степень защиты от влаги	IPX8
Масса	3,42 кг

Преимущества

3 варианта формы фонтана - в комплекте фонтанного насоса идут три вида форсунок для распыления воды фонтана; компактная конструкция; высокая мощность; низкое потребление энергии; очищение воды фильтром; отдельная регулировка второго выхода.

Комплектация

Насос, 3 форсунки.

BP8720

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	1,8 кВт/ 2,4 лс
Двигатель	2-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	0,7 л/ч
Объем топливного бака	5,9 л
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	100 л/мин
Макс. высота подъема воды	30 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	6,5 кг

Преимущества

Аппарат оснащен большим топливным баком объемом 5,9 л, что позволяет работать длительное время без перерывов на дозаправку; мощный 2-тактный двигатель; воздушное охлаждение; ручной стартер; низкий уровень шума; широкий спектр применения; откачка воды с 8 метровой глубины.

BP8745

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	3,3 кВт/4,5 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	0,9 л/ч
Объем топливного бака	2,3 л
Объем масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	600 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	24 кг

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 50 миллиметровое выходное отверстие.

BP8760

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	4,4 кВт/6 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1 л/ч
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1000 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 мм
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	28 кг

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 80 миллиметровое выходное отверстие.

BP8770

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	5,1 кВт/7 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1,2 л/ч
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1300 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	26 кг

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 40 миллиметровое выходное отверстие.

BP8710

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	7,3 кВт/10 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1,4 л/ч
Объем топливного бака	5,9 л
Объем масляного бака	1,1 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1800 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	48 кг

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 100 миллиметровое выходное отверстие.

PW9218**МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	синхронный
Макс. давление	120 атм
Рабочее давление	75 атм
Производительность	360 л/ч
Макс. температур воды	50 °C
Степень защиты	IPX5
Длина шланга высокого давления	5 м
Длина электрического кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	0,3 л
Масса	6 кг

Преимущества

Синхронный двигатель; металлическая помпа высокого качества с долгим сроком службы; простая безинструментальная установка колес, благодаря наличию больших удобных колес мойку легко перемещать; пистолет распылительный с предохранителем; насадка на пистолет с переменным углом распыления; блокировка клавиши включателя от случайного включения; насадка на пистолет с бачком для шампуня; шланг высокого давления длиной 5 метров; обрезающая вилка с двойной изоляцией; гермитичная кнопка включения мойки, защита выполнена из прозрачного водонепроницаемого силикона.

PW9220**МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Макс. давление	180 атм
Рабочее давление	100 атм
Производительность	360 л/ч
Макс. температур воды	50 °C
Степень защиты	IPX5
Длина шланга высокого давления	5 м
Длина электрического кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	0,3 л
Масса	10,8 кг

Преимущества

Асинхронный двигатель; металлическая помпа высокого качества с долгим сроком службы; благодаря наличию больших удобных колес мойку легко перемещать; насадка на пистолет с переменным углом распыления; пистолет распылительный с предохранителем; быстросъемное соединение пистолета с удлинителем; насадка на пистолет с бачком для шампуня; шланг высокого давления длиной 5 метров; обрезающая вилка с двойной изоляцией.

PW9230

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	индукционный асинхронный
Макс. давление	170 атм
Рабочее давление	120 атм
Производительность	450 л/ч
Макс. температур воды	50 °C
Степень защиты	IPX5
Длина шланга высокого давления	8 м
Длина электрического кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	1,28 л
Масса	19,8 кг

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель с мощностью 2300 Вт обеспечивает высокую производительность; автоматическая остановка двигателя, включает и выключает электродвигатель при нажатии и отпускании рычага пистолета, позволяющей достичь значительной экономии электроэнергии; Благодаря наличию больших удобных колес, мойку легко перемещать, не прикладывая больших усилий; Съемный бачок для моющего средства объемом 1,28 л.

STE3431

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	электрический
Рабочая ширина	34 см
Рабочая высота	26 см
Самоходный	нет
Угол поворота разгрузочного желоба	180°
Угол наклона разгрузочного желоба	70°
Размер шины	6 дюйм
Масса	21 кг

Преимущества

Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Работа электрического снегоуборщика контролируется выжимом одной рукоятки; Складная рукоятка управления обеспечивает более удобное хранение снегоуборщика; Машина оснащена аварийным выключателем; Небольшие габариты и вес снегоуборщика облегчают его хранение и эксплуатацию.

STG5234

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

**НОВИНКА!**

Максимальная мощность	4,1 кВт
Тип двигателя	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Число скоростей	несамоходный
Рабочая ширина	520 мм
Рабочая высота	258 мм
Размер шины	9 дюйм
Масса	42 кг

Преимущества

Машина оснащена высококачественным 4-х тактным двигателем Loncin, который характеризуется длительным сроком; Ширина обработки за один проход составляет 52см; Защита двигателя от низкого уровня масла; Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Полозья предохраняют ковш снегоуборочной машины от возможных повреждений во время работы; Колеса с пневматическими 9" шинами и зимним протектором - для надежного сцепления и устойчивости, даже на обледенелой поверхности.

STG5655

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

**НОВИНКА!**

Максимальная мощность	4,1 кВт
Тип двигателя	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Число скоростей	5 вперед / 2 назад
Рабочая ширина	560 мм
Рабочая высота	510 мм
Размер шины	13 дюйм
Масса	75 кг

Преимущества

Машина оснащена высококачественным 4-х тактным двигателем Loncin, который характеризуется длительным сроком; 5 скоростей вперед / 2 скорости назад; Ширина обработки за один проход составляет 56см; Защита двигателя от низкого уровня масла; Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Полозья предохраняют ковш снегоуборочной машины от возможных повреждений во время работы; Колеса с пневматическими 13" шинами и зимним протектором - для надежного сцепления и устойчивости, даже на обледенелой поверхности.

STG5655V

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



НОВИНКА!

Максимальная мощность	4,1 кВт
Тип двигателя	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной / электрический
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Число скоростей	6 вперед / 2 назад
Рабочая ширина	560 мм
Рабочая высота	510 мм
Размер шины	13 дюйм
Масса	78 кг

Преимущества

Машина оснащена высококачественным 4-х тактным двигателем Loncin, который характеризуется длительным сроком; Электрический стартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя даже при низких температурах; Тип трансмиссии – вариатор; 6 скоростей вперед / 2 скорости назад; Ширина обработки за один проход составляет 62 см (мод. STG 5655 56см); Защита двигателя от низкого уровня масла; Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Колеса с пневматическими 13" шинами и зимним протектором - для надежного сцепления и устойчивости, даже на обледенелой поверхности; Полосы предохраняют ковш снегоуборочной машины от возможных повреждений во время работы; Машина оснащена 12В фарой, которая позволяет работать в темное время суток.

STG5656

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



НОВИНКА!

Максимальная мощность	4,8 кВт
Тип двигателя	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Число скоростей	5 вперед / 2 назад
Рабочая ширина	560 мм
Рабочая высота	510 мм
Размер шины	13 дюйм
Масса	75 кг

Преимущества

Машина оснащена высококачественным 4-х тактным двигателем Loncin, который характеризуется длительным сроком; 5 скоростей вперед / 2 скорости назад; Ширина обработки за один проход составляет 56см; Защита двигателя от низкого уровня масла; Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Полосы предохраняют ковш снегоуборочной машины от возможных повреждений во время работы; Колеса с пневматическими 13" шинами и зимним протектором - для надежного сцепления и устойчивости, даже на обледенелой поверхности.

STG6256V**СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ****НОВИНКА!**

Максимальная мощность	4,8 кВт
Тип двигателя	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см ³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной / электрический
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Число скоростей	6 вперед / 2 назад
Рабочая ширина	620 мм
Рабочая высота	510 мм
Размер шины	13 дюйм
Масса	82 кг

Преимущества

Машина оснащена высококачественным 4-х тактным двигателем Loncin, который характеризуется длительным сроком; Электрический стартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя даже при низких температурах; Тип трансмиссии – вариатор; 6 скоростей вперед / 2 скорости назад; Ширина обработки за один проход составляет 62 см (мод. STG 5655 56см); Защита двигателя от низкого уровня масла; Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага; Колеса с пневматическими 13" шинами и зимним протектором - для надежного сцепления и устойчивости, даже на обледенелой поверхности; Полосы предохраняют ковш снегоуборочной машины от возможных повреждений во время работы; Машина оснащена 12В фарой, которая позволяет работать в темное время суток.

GH9110**ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА**

Мощность	10 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	500 м ³ /ч
Потребляемая мощность	40 Вт
Газ	пропан/бутан
Расход газа	727 г/ч
Степень защиты	IP44
Масса	6 кг

Преимущества

Высокая производительность при малых габаритах; Работает без вредных выбросов.

Комплектация

Газовая пушка, регулятор, газовый шланг 1 м.

GH9112

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



Мощность	12 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	40 Вт
Газ	пропан/бутан
Расход газа	875 г/ч
Степень защиты	IP44
Масса	6 кг

Преимущества

Высокая производительность при малых габаритах; Работает без вредных выбросов.

Комплектация

Газовая пушка, регулятор, газовый шланг 1 м.

GH9115

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



НОВИНКА!

Мощность	15 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	40 Вт
Газ	пропан/бутан
Расход газа	1200 г/ч
Степень защиты	IP44
Масса	6 кг

Преимущества

Высокая производительность при малых габаритах; Работает без вредных выбросов.

Комплектация

Газовая пушка, регулятор, газовый шланг 1 м.

GH9117

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



Мощность	17 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	500 м³/ч
Потребляемая мощность	40 Вт
Газ	пропан/бутан
Расход газа	1240 г/ч
Степень защиты	IP44
Масса	6,5 кг

Преимущества

Высокая производительность при малых габаритах; Работает без вредных выбросов.

Комплектация

Газовая пушка, регулятор, газовый шланг 1 м.

GH9130

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

**НОВИНКА!**

Мощность	30 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	750 м³/ч
Потребляемая мощность	70 Вт
Газ	пропан/бутан
Расход газа	2140 г/ч
Степень защиты	IP44
Масса	7,3 кг

Преимущества

Высокая производительность при малых габаритах; Работает без вредных выбросов.

Комплектация

Газовая пушка, регулятор, газовый шланг 1,5 м.

FH2040

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



НОВИНКА!

Мощность	2 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	180 м³/ч
Режимы работы	40/1000/2000 Вт
Степень защиты	IP42
Масса	6,8 кг

Преимущества

Тепловая пушка используется для временного или постоянного обогрева и просушки помещений самого разного назначения: магазин, офис, мастерская, склад, цех, гараж, кафе, киоск и т.д.; 2 нагревательных ТЭНа обеспечивают мгновенный нагрев; Регулировка направления воздушного потока; Регулировка температуры (3 режима работы); Пушка оснащена термореле для защиты от перегрева; Защитная металлическая сетка на сопле; Металлический корпус устройства обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям; Удобная рукоятка значительно упрощает переноску тепловой пушки; Специальные ножки обеспечивают хорошую устойчивость инструмента на плоскости, благодаря чему его сложно перевернуть; Резиновые насадки на ножках тепловой пушки не повреждают напольное покрытие.

FH2040N

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



НОВИНКА!

Мощность	2 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	180 м³/ч
Режимы работы	40/1000/2000 Вт
Степень защиты	IP44
Масса	6,1 кг

Преимущества

Тепловая пушка используется для временного или постоянного обогрева и просушки помещений самого разного назначения: магазин, офис, мастерская, склад, цех, гараж, кафе, киоск и т.д.; 2 нагревательных ТЭНа обеспечивают мгновенный нагрев; Пушка оснащена конусной насадкой на сопле, которая способствует более быстрому обогреву помещения; Регулировка направления воздушного потока; Регулировка температуры (3 режима работы); Пушка оснащена термореле для защиты от перегрева; Защитная металлическая сетка на сопле; Металлический корпус устройства обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям; Удобная рукоятка значительно упрощает переноску тепловой пушки; Специальные ножки обеспечивают хорошую устойчивость инструмента на плоскости, благодаря чему его сложно перевернуть; Резиновые насадки на ножках тепловой пушки не повреждают напольное покрытие.

FH3040**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА****НОВИНКА!**

Мощность	3 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	300 м³/ч
Режимы работы	70/1500/3000 Вт
Степень защиты	IP42
Масса	7 кг

Преимущества

Тепловая пушка используется для временного или постоянного обогрева и просушки помещений самого разного назначения: магазин, офис, мастерская, склад, цех, гараж, кафе, киоск и т.д.; 2 нагревательных ТЭНа обеспечивают мгновенный нагрев; Регулировка направления воздушного потока; Регулировка температуры (3 режима работы); Пушка оснащена термореле для защиты от перегрева; Защитная металлическая сетка на сопле; Металлический корпус устройства обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям; Удобная рукоятка значительно упрощает переноску тепловой пушки; Специальные ножки обеспечивают хорошую устойчивость инструмента на плоскости, благодаря чему его сложно перевернуть; Резиновые насадки на ножках тепловой пушки не повреждают напольное покрытие.

FH3040N**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА****НОВИНКА!**

Мощность	3 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Производительность	300 м³/ч
Режимы работы	70/1500/3000 Вт
Степень защиты	IP44
Масса	6,8 кг

Преимущества

Тепловая пушка используется для временного или постоянного обогрева и просушки помещений самого разного назначения: магазин, офис, мастерская, склад, цех, гараж, кафе, киоск и т.д.; 2 нагревательных ТЭНа обеспечивают мгновенный нагрев; Пушка оснащена конусной насадкой на сопле, которая способствует более быстрому обогреву помещения; Регулировка направления воздушного потока; Регулировка температуры (3 режима работы); Пушка оснащена термореле для защиты от перегрева; Защитная металлическая сетка на сопле; Металлический корпус устройства обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям; Удобная рукоятка значительно упрощает переноску тепловой пушки; Специальные ножки обеспечивают хорошую устойчивость инструмента на плоскости, благодаря чему его сложно перевернуть; Резиновые насадки на ножках тепловой пушки не повреждают напольное покрытие.

FN5085

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



НОВИНКА!

Мощность	5 кВт
Напряжение/Частота/Фаза	380 В/50 Гц/3 ф
Производительность	400 м³/ч
Режимы работы	85/2500/5000 Вт
Степень защиты	IP42
Масса	8,7 кг

Преимущества

Тепловая пушка используется для временного или постоянного обогрева и просушки помещений самого разного назначения: магазин, офис, мастерская, склад, цех, гараж, кафе, киоск и т.д.; 3 нагревательных ТЭНа обеспечивают мгновенный нагрев; Регулировка направления воздушного потока; Регулировка температуры (3 режима работы); Пушка оснащена термореле для защиты от перегрева; Защитная металлическая сетка на сопле; Металлический корпус устройства обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям; Удобная рукоятка значительно упрощает переноску тепловой пушки; Специальные ножки обеспечивают хорошую устойчивость инструмента на плоскости, благодаря чему его сложно перевернуть; Резиновые насадки на ножках тепловой пушки не повреждают напольное покрытие; Наличие 5-ти контактной силовой промышленной вилки.

HO9815

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР



НОВИНКА!

Мощность	1,5 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	3 режима
Кол-во секций	7 шт
Площадь обогрева	15 м²
Масса	3,1 кг

Преимущества

Защита от перегрева; 3 режима нагрева; регулируемый термостат; индикатор включения; колеса для удобной транспортировки; специальный отсек в корпусе для компактного хранения сетевого шнура.

HO9820

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

**НОВИНКА!**

Мощность	2 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	3 режима
Кол-во секций	9 шт
Площадь обогрева	20 м ²
Масса	10 кг

Преимущества

Защита от перегрева; 3 режима нагрева; регулируемый термостат; индикатор включения; колеса для удобной транспортировки; специальный отсек в корпусе для компактного хранения сетевого шнура.

HO9825

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

**НОВИНКА!**

Мощность	2,5 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	3 режима
Кол-во секций	11 шт
Площадь обогрева	25 м ²
Масса	11,6 кг

Преимущества

Защита от перегрева; 3 режима нагрева; регулируемый термостат; индикатор включения; колеса для удобной транспортировки; специальный отсек в корпусе для компактного хранения сетевого шнура.

HC9910

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ



НОВИНКА!

Мощность	0,5/1 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	2 режима
Площадь обогрева	15 м²
Масса	4,4 кг

Преимущества

Две ступени мощности 0,5 кВт/1 кВт; защита от перегрева; индикатор включения; регулируемый термостат; колеса для удобной транспортировки.

Комплектация

Обогреватель, опорные ножки с роликами.

HC9916

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ



НОВИНКА!

Мощность	0,8/1,6 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	2 режима
Площадь обогрева	20 м²
Масса	5,2 кг

Преимущества

Две ступени мощности 0,8 кВт/1,6 кВт; защита от перегрева; индикатор включения; регулируемый термостат; колеса для удобной транспортировки.

Комплектация

Обогреватель, опорные ножки с роликами.

HC9919

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ

**НОВИНКА!**

Мощность	0,95 / 1,9 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	2 режима
Площадь обогрева	25 м²
Масса	6 кг

Преимущества

Две ступени мощности 0,95 кВт/1,9 кВт; защита от перегрева; индикатор включения; регулируемый термостат; колеса для удобной транспортировки.

Комплектация

Обогреватель, опорные ножки с роликами.

MC8825

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	12 В
Производительность	10 л/мин
Давление	17,2 бар
Масса	0,85 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля; компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя.

MC8835

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	12 В
Производительность	35 л/мин
Давление	10,3 бар
Масса	2,15 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля; встроенный фонарь; компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя; В комплект входит 3 переходника.

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт.

MC88351

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



НОВИНКА!

Напряжение питания	12 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	14 А
Производительность	35 л/мин
Режим работы	52:30мин
Длина шланга высокого давления	1,2 м
Масса	2 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля; Стильный и компактный корпус из композитного материала; Компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя; В комплект входит 3 переходника.

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт.

MC88352

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

**НОВИНКА!**

Напряжение питания	12 В
Максимальное давление	7 атм
Максимальный потребляемый ток	12 А
Производительность	35 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	0,8 м
Масса	1,5 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля; Встроенный фонарь, для удобной работы в ночное время; Стильный и компактный корпус из композитного материала; Компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя;

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт.

MC8862

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

**НОВИНКА!**

Напряжение питания	12 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	18 А
Производительность	60 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	0,5 м
Масса	3,6 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля и от аккумулятора 12В; Хромированный корпус компрессора; Компрессор оборудован манометром, 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя, 2-мя зажимами для аккумулятора.

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт, дополнительный шланг высокого давления 5 м.

MC8864

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



НОВИНКА!

Напряжение питания	24 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	15 А
Производительность	60 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	0,5 м
Масса	3,6 кг

Преимущества

Работает от аккумулятора 24В; Хромированный корпус компрессора; Компрессор оборудован манометром и 2-мя зажимами для аккумулятора.

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт, дополнительный шланг высокого давления 5 м.

MC88722

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



НОВИНКА!

Напряжение питания	12 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	30 А
Производительность	72 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	0,2 м
Масса	4,5 кг

Преимущества

Работает от прикуривателя автомобиля и от аккумулятора 12В; Стильный и компактный хромированный корпус выполнен из композитного материала; Компрессор оборудован манометром, 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя, 2-мя зажимами для аккумулятора; Удобная рукоятка для переноски компрессора, покрыта губкой;

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт, дополнительный шланг высокого давления 5 м.

MC88724

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

**НОВИНКА!**

Напряжение питания	24 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	20 А
Производительность	72 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	0,2 м
Масса	4,5 кг

Преимущества

Работает от аккумулятора 24В; Стильный и компактный хромированный корпус выполнен из композитного материала; Компрессор оборудован манометром, 2-мя зажимами для аккумулятора; Удобная рукоятка для переноски компрессора, покрыта губкой.

Комплектация

Компрессор, переходные штуцера 3 шт, дополнительный шланг высокого давления 5 м.

TW7217

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °С
Регулировка температуры	плавная
Время нагрева аппарата	5 мин
Сварочные переходники	20/25/32/40/50/63 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	1,7 кг

Преимущества

Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра $\varnothing 20/25/32/40/50/63$ мм, изготовленных из полимерных материалов; плавная регулировка температуры от 50 до 300°С; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; два тепло нагревательных элемента, которые включаются разными выключателями; индикатор подключения к сети и контроля температуры; тепловая защита от перегрузки; благодаря обрешеченной рукоятке можно легко и безопасно управлять аппаратом; аппарат надежно фиксируется на подставке; поставляется в металлическом чемодане с набором аксессуаров.

Комплектация

Сварочный аппарат, сварочные переходники - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, ножницы для труб, отвертка, измерительная рулетка, перчатки, шестигранник, упаковка - металлический кейс.

TW7218

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °C
Регулировка температуры	плавная
Время нагрева аппарата	3 мин
Сварочные переходники	16/20/25/32 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	1,1 кг

Преимущества

Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра $\varnothing 16/20/25/32$ мм, изготовленных из полимерных материалов; высокая мощность 1800 Вт; плавная регулировка температуры от 50 до 300°C; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; тепловая защита от перегрузки; компактный и легкий; поставляется в металлическом чемодане с набором аксессуаров.

Комплектация

Сварочный аппарат, сварочные переходники – 16, 20, 25, 32 мм, шестигранник, упаковка - металлический кейс.

GM2316

ГРАВЕР



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Масса	1,3 кг

Преимущества

Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес.

Комплектация

Гравер, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный круг 20 шт, войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая щетка (нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер, абразив 3 шт, крепление для круговых насадок, крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - кейс.

GM2316F

ГРАВЕР



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Масса	2,60 кг

Преимущества

Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес; гибкий вал.

Комплектация

Гравер, гибкий вал, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный круг 20 шт, войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая щетка (нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер; абразив 3 шт, крепление для круговых насадок, крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - алюминиевый кейс.

GM2318

ГРАВЕР



Потребляемая мощность	180 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	0-22000 об/мин
Диаметр цанги	0,8/1,2/2,4/3,2 мм
Масса	1,8 кг

Преимущества

Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; множество инструментов для шлифования и резки - 45 сменных насадок в комплекте; небольшие габариты и малый вес.

Комплектация

Гравер, подставка-держатель для гравера, полировальные насадки, металлические, корундовые отрезные диски, шлифовальные диски, барабаны, камни, щетки, фрезы, алмазный бор, сверла, упаковка - алюминиевый кейс.

SG9610

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. давление	140 атм
Макс. производительность	260 мл/мин
Макс. вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,6 кг

Преимущества

Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; конструкция краскопульта обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на внешней стороне ручки инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло, до 260мл/мин; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания; возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; дополнительная ручка предназначена для еще более точного управления; бачок объемом 1 литр обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы

Комплектация

Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9612

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	120 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. давление	140 атм
Макс. производительность	300 мл/мин
Макс. вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,8 кг

Преимущества

Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; высокая производительность до 300мл/мин; конструкция краскопульта обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на внешней стороне ручки инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания; возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание краскопульта; бачок объемом 1 литр обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.

Комплектация

Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9645B

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**НОВИНКА!**

Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	320 мл/мин
Макс. вязкость краски	40 DIN
Объем бачка для краски	0,6 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	2,4 кг

Преимущества

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания; ручная система регулировки расхода краски; ремень для переноски; регулировка факела распыления; плевлагозащитный выключатель; легкий доступ к воздушному фильтру.

Комплектация

Краскопульт, игла, чашка-вискозиметр, гофрированный шланг 1,8 м, клапан, сопло, ремень для переноски.

SG9640

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	180 мл/мин
Макс. вязкость краски	30 DIN
Объем бачка для краски	0,7 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,4 кг

Преимущества

Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ, которая создает необходимое давление воздуха для окрашивания - является основным отличием от других краскопультов; высокая производительность до 280мл/мин; продуманный распылитель равномерно распределяет жидкость по окрашиваемой поверхности; регулятор интенсивности подачи краски позволяет варьировать производительность прямо в процессе работы; сопло для распыления краски используется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу, что позволяет регулировать расход краски; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления - удобно контролировать расход количества жидкости; бачок объемом 0.7 литра обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.

Комплектация

Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9660B

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



НОВИНКА!

Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	1100 мл/мин
Макс. вязкость краски	50 DIN
Объем бачка для краски	0,7 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,9 кг

Преимущества

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания; ручная система регулировки расхода краски; ремень для переноски; регулировка факела распыления; пыле-лагозащитный выключатель; легкий доступ к воздушному фильтру.

Комплектация

Краскопульт, игла, чашка-вискозиметр, гофрированный шланг 1,8 м, клапан, сопло, ремень для переноски.

GG2470C

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Стержень клеевой	11x110 мм
Производительность подачи клея	5-9 г/мин
Время нагрева	3-5 мин
Длина сетевого шнура	1,5 м
Масса	0,3 кг

Преимущества

Разностороннее использование - быстрое склеивание твердых поверхностей, заполнение строительных швов и зазоров в труднодоступных местах; экономичное энергопотребление клеевым пистолетом, всего 70 Вт; механическая подача стержня; сменные сопла; во время пауз и длительных перерывов между рабочими фазами прибор ставится на откидную проволочную скобу; возможность использования стержней диаметром 11 мм и длиной 100 мм; короткое время нагрева – всего 3 минуты и прибор готов к работе; поставляется с дополнительной насадкой и с 6-ю клеевыми стержнями.

Комплектация

Клеевой пистолет, клеевой стержень бшт, дополнительная насадка, проволочная скоба, упаковка - кейс.

SI2311C**ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ**

Потребляемая мощность пистолет	100 Вт
Потребляемая мощность паяльник	30 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 сек
Остывание	48 сек
Масса	1,5 кг

Преимущества

Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из различных твердых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; предварительно фокусируемый свет освещает рабочую зону; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала гораздо проще; в комплекте поставляются два паяльника мощностью 110 Вт и 30Вт; поставляется в кейсе с 10-ю аксессуарами, которые позволяют выполнять широкий спектр поставленных задач; двойная изоляция.

Комплектация

Паяльник 110Вт, припой, 2 наконечника А/В, паяльник 30Вт, подставка под паяльник, увеличительное стекло, аксессуар для чистки, аксессуар отсоса припоя, кейс.

SI2321C**ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ**

Потребляемая мощность	210 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 сек
Остывание	48 сек
Масса	1 кг

Преимущества

Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из различных твердых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; высокая мощность 210 Вт; инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала гораздо проще; поставляется в кейсе с 6-ю аксессуарами, которые позволяют выполнять широкий спектр поставленных задач; двойная изоляция.

Комплектация

Паяльный пистолет, банка с флюсом, припой, паяльные наконечники 2 шт, упаковка - кейс.

MM1201

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	2 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Переменный ток	2 мА-10 А
Сопротивление	200 Ом-20 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °C
Масса	220 г

Преимущества

Жидкокристаллический дисплей.

Комплектация

Мультиметр, набор измерительных наконечников.

MM1202

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-600 В
Переменное напряжение	200 В-600 В
Переменный ток	20 А-1000 А
Сопротивление	200 Ом-20 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °C
Масса	320 г

Преимущества

Жидкокристаллический дисплей;зажим трансформатора.

Комплектация

Мультиметр, набор измерительных наконечников.

MM12031

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	4 В-600 В
Переменное напряжение	4 В-600 В
Постоянный ток	40 мА-400 мА
Переменный ток	40 мА-400 мА
Сопротивление	400 Ом-40 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	110 г

Преимущества

Жидкокристаллический дисплей.

Комплектация

Мультиметр, набор измерительных наконечников.

MM1204

МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	200 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Сопротивление	200 Ом-2 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	170 г

Преимущества

Жидкокристаллический дисплей.

Комплектация

Мультиметр, набор измерительных наконечников.

ET4514

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота ударов	20 кол-во/мин
Тип скоб	53/T50
Длина скоб	6-14 мм
Тип гвоздей	300/18 калибр
Длина гвоздей	6-14 мм
Кол-во скоб в магазине	100 шт
Кол-во гвоздей в магазине	100 шт
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,9 кг

Преимущества

Высокая мощность двигателя; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; блокировка клавиши включателя от случайного включения; комплектуется набором гвоздей (100 шт.) и скоб (400 шт.); защита от перегрузки; эргономичный дизайн; компактный и легкий.

Комплектация

Электрический степлер, 10 мм скрепки - 400 шт.; "Т" - образных 14 мм гвоздей - 100 шт.

HG2000

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка температуры	ступенчатая
Рабочая температура	350/550 °С
Поток воздуха	350 л/мин
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,7 кг

Преимущества

Высокая мощность; удобный 2-х ступенчатый переключатель для регулировки температуры; способен выдерживать рабочую температуру 550 °С; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастики и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.

Комплектация

Фен, насадок 5 шт.

HG2001**ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка мощности	ступенчатая
Потребляемая мощность	105/1000/2000 Вт
Регулировка температуры	ступенчатая
Рабочая температура	60/350/550 °С
Регулировка потока воздуха	ступенчатая
Поток воздуха	350/350/500 л/мин
Защита от перегрева	да
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,75 кг

Преимущества

Высокая мощность; фен с удобным 3-х ступенчатым переключателем для регулировки температуры и скорости потока; способен выдерживать рабочую температуру 550 °С; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замёрзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.

Комплектация

Фен, насадок 5 шт.

HG2002**ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка мощности	плавная
Потребляемая мощность	105 / 105-2000 / 105-2000 Вт
Регулировка температуры	плавная
Рабочая температура	80/80-600/80-600 °С
Регулировка потока воздуха	ступенчатая
Поток воздуха	350/350/500 л/мин
Защита от перегрева	да
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,75 кг

Преимущества

Высокая мощность; плавная регулировка температуры с помощью регулировочного колесика; Способен выдерживать рабочую температуру 600 °С; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замёрзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.

Комплектация

Фен, насадок 5 шт.

Аксессуары для компрессоров



AC9316-99L

Набор 5 предметов:

Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с нижним расположением бачка.

Подходит для:

AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104



AC9316-99U

Набор 5 предметов:

Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с верхним расположением бачка.

Подходит для:

AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104

Аксессуары для точильных станков



BG60016-999

Диск шлифовальный для точильного станка

Подходит для:

BG60016



BG60075-998

Камень полировальный для точильного станка

Подходит для:

BG60075



BG60075-999

Камень точильный для точильного станка

Подходит для:

BG60075



BG60075-999

Камень точильный для точильного станка, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл.

Подходит для:

BG60075

Аксессуары для бензиновых триммеров



Диски металлические 3-х лопастные

BT8926D-998

Подходит для:

BT8926D

BT8933D-998

Подходит для:

BT8933D

BT8942D-998

Подходит для:

BT8942D-998



Шпильки для триммеров

BT8926D-999

Подходит для:

BT8926D

BT8926L-999

Подходит для:

BT8926L

BT8933D-999

Подходит для:

BT8933D

BT8942D-999

Подходит для:

BT8942D



Фреза

BT8952D-999

Подходит для:

BT8952D

Аксессуары для электрических триммеров



Диск металлический 4-х лопастной

GT3512D-998

Подходит для:
GT3512D



Шпильки для триммеров

GT3508U-999

Подходит для:
GT3508U

GT3512D-999

Подходит для:
GT3512D

GT3512U-999

Подходит для:
GT3512U

GT3535L-999

Подходит для:
GT3535L

GT3550L-999

Подходит для:
GT3550L

GT3561L-999

Подходит для:
GT3561L

Пильные диски по дереву для циркулярных пил

CS50140-990

(140мм x 16мм x 2,5мм, 8 зубьев)

Подходит для:

CS50140

CS50160-990

(160мм x 20мм x 2,5мм, 18 зубьев)

Подходит для:

CS50161

CS50185-990

(185мм x 20мм x 2,5мм, 24 зуба)

Подходит для:

CS50186

CS50200-990

(200мм x 30мм x 2,7мм, 48 зубьев)

Подходит для:

CS50200, CS5020C

CS50210-990

(210мм x 30мм x 2,5мм, 24 зуба)

Подходит для:

CS50210

CS50235P-990

(235мм x 25,4мм x 2,7мм 48 зубьев)

Подходит для:

CS50235P, CS50236P



Ножи для рубанков

P1020-990

Ножи 2 шт (100мм x 25мм x 3мм)

Подходит для:

P1020

P1067-990

Ножи 2 шт (82мм x 28мм x 3мм)

Подходит для:

P1067



P1065-14

Ножи 2 шт

Подходит для:

P1065, P1088



Аксессуары для деревообрабатывающих станков



Пильные диски по дереву

WM1921-990

(254мм x 30мм x 3,2мм, 40 зубьев)

Подходит для:

WM1921

WM1922-990

(254мм x 25,4мм x 3,2мм, 40 зубьев)

Подходит для:

WM1922

WM1924-990

(305мм x 25,4мм x 3мм, 40 зубьев)

Подходит для:

WM1924



Ножи для деревообрабатывающих станков

WM1921-991

Ножи 3 шт (210мм x 30мм x 3мм)

Подходит для:

WM1921

WM1922-991

Ножи 3 шт (210мм x 30мм x 3мм)

Подходит для:

WM1922

WM1924-991

Ножи 3 шт (310мм x 30мм x 3мм)

Подходит для:

WM1924

Набор полотен для ножовки электрической



MF5660-999

Набор из 3-х полотен

Подходит для:

MF5660

Пильные диски по дереву для торцовочных пил



MS55205-990

(205мм x 18мм, 24 зуба)

Подходит для:

MS55206

MS55210-990

(210мм x 30мм, 24 зуба)

Подходит для:

MS55210

MS5525N-990

(255мм x 30мм, 60 зубьев)

Подходит для:

MS5525N

Меховая насадка для полировальной машины



AG918CP-100

(диаметр 180 мм)

Подходит для:

AG918CP

Защитные пластины для масок сварщика



AW97A1WH-998

Внутренняя защитная пластина для маски сварщика

Подходит для:

AW97P1WH, AW97A1WH

AW97A1WH-999

Внешняя защитная пластина для маски сварщика

Подходит для:

AW97P1WH, AW97A1WH

Аксессуары для гравера

**GM2316F-100**

Набор насадок для гравера 100 шт

Подходит для:

GM2316F, GM2316, GM2318

GM2316F-65

Набор насадок для гравера 65 шт

Подходит для:

GM2316F, GM2316, GM2318

Лезвие для рейсмуса

**TH14203-990**

(319мм x 18мм x 3,2мм)

Подходит для:

TH14203

Алмазный диск для плиткореза

**TC9818L-990**

(180мм x 22,2мм x 2,2мм)

Подходит для:

TC9818L

Аксессуары для бетонолома

**RH2519-990, RH2522-990**

Копье (30мм x 410мм)

Подходит для:

RH2519

**RH2519-991, RH2522-991**

Долото (30мм x 410мм x 40мм)

Подходит для:

RH2519

Стержни клеевые для пистолета клеевого

**GG2470C-999**

Стержни клеевые 6 шт

Подходит для:

GG2470C

Тиски для сверлильного станка

**BD7037-999**

(2,5 дюйма/7,5 см)

Подходит для:

BD7037

Реле давления воды для насосов

**Реле давления (с манометром)****WP9711AC****Подходит для:**насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм

Напряжение: 230 В

Макс. мощность: 2000 Вт

Макс. давление: 10 атм

Начальное давление: 1,5 атм

Макс. ток нагрузки: 10 А

Начальный диапазон подачи: 80-160 л/час

Время срабатывания защиты от «сухого хода»:
10 сек

Макс. температура: 55 °C

Диаметр трубы: Ø25 мм

Вес: 0,5 кг

НОВИНКА!



Реле давления

WP9720AC

Подходит для:

насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм

Напряжение 230 В
Макс. мощность 2000 Вт
Макс. давление: 10 атм
Начальное давление: 1,5 атм
Макс. ток нагрузки: 10 А
Начальный диапазон подачи: 30-70 л/час
Время срабатывания защиты от «сухого хода»:
3 мин
Макс. температура: 60 °С
Диаметр трубы: Ø25 мм
Соединительный адаптер
Вес: 1,1 кг

НОВИНКА!



Реле давления (с манометром)

WP9721AC

Подходит для:

насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм

Напряжение: 230 В
Макс. мощность: 2000 Вт
Макс. давление: 10 атм
Начальное давление: 1,5 атм
Макс. ток нагрузки: 10 А
Начальный диапазон подачи: 25-60 л/час
Время срабатывания защиты от «сухого хода»:
10 сек
Макс. температура: 60 °С
Диаметр трубы: Ø25 мм
Вес: 1,0 кг

НОВИНКА!

Аксессуары для дрелей, дрелей-шурупвертов

**Патроны с ключом
диаметр зажима 1,5-10 мм**

IDHK1.5-10mm1/2-20UNF

Патрон с ключом 1,5-10мм 1/2-20UNF

IDHK1.5-10mm3/8-24UNF

Патрон с ключом 1,5-10мм 3/8-24UNF

IDHK1.5-10mmM12*1.25

Патрон с ключом 1,5-10мм M12*1.25

диаметр зажима 1,5-13 мм

IDGS1.5-13mmB12

Патрон с ключом 1,5-13мм B12

IDHK1.5-13mm1/2-20UNF

Патрон с ключом 1,5-13мм 1/2-20UNF

IDHK1.5-13mm3/8-24UNF

Патрон с ключом 1,5-13мм 3/8-24UNF

IDHK1.5-13mmB12

Патрон с ключом 1,5-13мм B12

IDHK1.5-13mmM12*1.25

Патрон с ключом 1,5-13мм M12*1.25

диаметр зажима 3-16 мм

IDHK3-16mm1/2-20UNF

Патрон с ключом 3-16мм 1/2-20UNF

с подшипником внутри

IDHK3-16mm5/8-16UNF

Патрон с ключом 3-16мм 5/8-16UNF

с подшипником внутри

IDHK3-16mmB16

Патрон с ключом 3-16мм B16 с подшипником внутри

IDHK3-16mmB18

Патрон с ключом 3-16мм B18 с подшипником внутри



**Безключевые патроны****диаметр зажима 0,8–10 мм****IDB1/2–20UNF**

Безключевой патрон 0,8-10мм 1/2-20UNF

IDB3/8–24UNF

Безключевой патрон 0,8-10мм 3/8-24UNF

диаметр зажима 1–10 мм**IDA3/8–24UNF**

Безключевой патрон с функцией блокировки 1,0-10мм 1/2-20UNF

IDBM12*1.25

Безключевой патрон 1-10мм 12*1.25

диаметр зажима 2–13 мм**IDA1/2–20UNF**

Безключевой патрон с функцией блокировки 2-13мм 1/2-20UNF

IDC1/2–20UNF

Безключевой патрон 2-13мм 1/2-20UNF

IDC3/8–24UNF

Безключевой патрон 2-13мм 3/8-24UNF

IDCM12*1.25

Безключевой патрон 2-13мм M12*1.25

**Патрон с ключом и адаптером SDS+**
(1,5-13 мм 1/2-20UNF)**IDHK1.5–13мм 1/2–20UNF+SDS****Аккумуляторные батареи****CD3012C–4** Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3012C

CD3014C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3014C

CD3016C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3016C

CD3018C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3018C

CD3024C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3024C

CD3112C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3112C

CD31181–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD31181

CD3118C–4 Ni-cd (никель-кадмиевая)**Подходит для:**

CD3118C

Город	Организация	Адрес	Телефон
А			
Абакан	ИП Зуев А.М.	г. Абакан, ул. Игарская, д. 21, литер Ф	8 (3902) 35-50-10
Анапа (приемный пункт)	ИП Бондаренко Ю.В	г. Анапа, ул.Толстого, д. 16	8 (918) 937-60-76
Анапа	ИП Тарасенков А.В.	г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 1, литер Б	8 (918) 398-40-01
Ангарск	ИП Чиркин В.С.	Иркутская обл, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 48, магазин "Олимпиада", офис 4	8 (3955) 56-76-03
Арзамас	ООО "ХозТоргРесурс"	г. Арзамас, ул. Заготзерно, строение 2, литер Щ	8 (831) 472-43-25
Астрахань	ИП Полежаева Е.В.	г. Астрахань, ул. 5-я Литейная, д. 30	8 (8512) 59-97-00
Астрахань	ООО "Техник"	г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская д. 56А, К1	8 (8512) 45-00-63, 45-00-66
Б			
Балашиха	ООО "Ремвзвод"	г. Балашиха, Заводской проезд, д. 4	8 (495) 721-91-39
Березовский	ООО "Торговая компания "Брозэкс"	Свердловская область, г. Березовский, пос. Первомайский, д. 24	8 (34369) 99-99-9 8 (343) 345-2-000
Бийск	ИП Проскуряков А.К. (СЦ Мастер Тул)	Алтайский край, г. Бийск, ул. Чкалова, д. 21	8 (963) 529-70-70
Бирск (Башкортостан)	ИП Миналtdинова М.А.	г. Бирск, ул. Мира, д. 144А, магазин "Мир инструмента"	8 (34784) 4-10-21
Благодарный	ИП Пирожков М.Н.	Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 61	8 (961) 442-35-42
Брянск	ИП Абраменко Д.П.	г. Брянск, ул. Литейная, д. 9	8 (4832) 33-77-31 8 (920) 830-18-47
Брянск	ООО "Электротехцентр" (ИП Строило М.М.)	г. Брянск, ул. 2-я Почепская д.34А	8 (4832) 62-13-38
Брянск	ООО "Электротехцентр" (ИП Строило М.М.)	г. Брянск, пер. Металлистов, д. 4А	8 (4832) 57-18-76
Брянск	ИП Вострейкин А.Я.	Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 18	8 (4832) 92-28-77
В			
Вельск	ИП Илатовский С.П.	г. Вельск, ул. Некрасова, д. 10А	8 (81836) 6-32-39 8 (921) 246-23-33
Владикавказ	ИП Бибилов В.С.	г.Владикавказ, ул.Гвардейская, д. 4	8 (8672)74-88-56, 49-45-26
Владикавказ	ИП Кожемякин А.Б.	г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 27	8 (8672) 75-15-90 8 (928) 686-58-13
Владимир	ООО "Инструмент"	г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 22А	8 (4922) 33-09-22
Волгоград	ООО "ТД "Волга-Опт"	г. Волгоград, ул. Джаныбековская, д. 2А (ремонт насосов и насосных станций)	8 (8442) 48-40-48
Волгоград	ИП Синицкий В.В.	г. Волгоград, ул. 95 ой-Гвардейской дивизии, д. 9	8 (8442) 74-13-31
Волгоград	ООО "Техинструмент"	г. Волгоград, ул. Циалковского, д. 19	8 (8442) 98-58-88, 90-48-15
Вологда	ИП Алимов В.В. (ООО "ПКФ РИТМ-В")	г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51	8 (8172) 52-85-52 8 (8172) 52-85-60

Волгодонск	ИП Семин Г.В.	Ростовская обл. г. Волгодонск, пер. Первомайский д. 2Г, строение 8	8 (8639) 24-34-74 8 (919) 899-2829
Воронеж	ИП Подоляко	г. Воронеж ул. Антонова-Овсеенко, д. 23А	8 (4732) 647-000
Д			
Дзержинск	ООО "Аскания"	Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 27, магазин "Мир инструментов"	8 (8313) 25-59-25
Димитровград	ИП Шубин В.Н.	г. Димитровград, ул. Чайковского, д. 3, "Электроинструменты"	8 (84235) 7-38-11, 6-32-39
Дубна	ИП Никонов А. Р.	г. Дубна, ул. Кирова , д. 77	8 (496) 212-95-59 8 (906) 076-11-77 8 (916) 077-77-67
Е			
Екатеринбург	ИП Моложенко Т.В.	г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 65	8 (343) 378-31-85
Екатеринбург	ИП Губарев С.А.	г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 16А	8 (343) 201-51-41
Екатеринбург	ООО "ИНИГС"	г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3 корп."Г"	8 (343) 219-28-47
Екатеринбург	ООО "Компания Прогресс"	г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д 45А	8 (343) 379-04-45 8 (343) 379-04-55
Елань	ИП Акимов А.С.	Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Вокзальная, д. 81	8 (84452) 5-30-34 8 (84452) 5-31-30 факс
З			
Златоуст	ИП Гизатуллин Р.М.	Челябинская область, г. Златоуст, ул. Калинина, д. 10	8 (3513) 62-00-13
И			
Ижевск	ИП Струков А.А. ("ТМ-Сервис")	г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 127, 3 этаж, офис 8	8 (3412) 51-25-53 8 (3412) 51-38-45 доб. 118
Ижевск	ИП Струков А.А. ("ТМ-Сервис 2")	г. Ижевск, ул. Телегина, д. 30	8 (3412) 93-24-19
Ижевск	ИП Мезенцев А.В.	г. Ижевск ул. Молодежная, д. 58	8 (3412) 67-00-80, 555-494
Иркутск	ООО "САВА"	г. Иркутск, ул. Олега Кошевого, д. 65	8 (3952) 39-60-10 8 (3952) 39-58-39, 32-72-56
Й			
Йошкар-Ола	ИП Тимченко А.Л.	г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8-г , каб. 411 "Сервисная мастерская по ремонту электроинструментов"	8 (917) 712-62-02
Йошкар-Ола	ИП Бешкарева (СЦ "Мидас")	г. Йошкар-Ола, ул. Советская д. 173	8 (8362) 45-73-68 8 (8362) 41-77-43
К			
Казань	ИП Мавляев Р.В. (СЦ "Агава")	г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7Б (за магазином "Мегастрой")	8 (843) 291-06-19 8 (960) 050-50-82
Казань	ИП Мавляев Р.В. (СЦ "Солнышко")	г. Казань, ул. Восстания, д. 8А	8 (843) 516-89-46 8 (843) 296-48-10

Казань	ООО "ЭТС-Регион"	г. Казань, ул. Алафузова, д.3	8 (843)231-55-86
Каменск-Уральский	ИП Султанов Р.М.	г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 13а	8 (3439) 31-75-65
Камышин	ИП Мацюк О.И.	г. Камышин, ул. Текстильная, д. 5, бокс №26 АСЦ "Мастерская Электрореминструмента"	8 (937) 716-54-69
Каргополь	ИП Глушцовский Д.Н.	г. Каргополь, ул. Ошевенская, д.1	8 (81841) 2-14-4 8 (921) 485-28-52
Каспийск	ИП Буттаев М.М.	г. Каспийск, ул. Гамзата Цадаса, д. 61	8 (903) 423-73-94
Кемерово	ООО "СЦ Электра"	г. Кемерово, ул. Абызова, д. 12А	8 (3842) 64-01-03, 64-00-07, 64-04-55
Кемерово	ООО "Электротехника"	г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 232-Б	8 (3842) 45-20-21
Киров	ООО ТЦ "Олимп"	г. Киров, ул. Ленина, д. 20	8 (8332) 64-45-74, 35-43-63 8 (8332) 38-46-20 факс
Ковров	ИП Нестеров С.А.	г. Ковров, ул. 1-ая Каменная, д. 22	8 (49232) 96-575
Кострома	ООО "ДОМИНО" (ИП Коточигов Н.П.)	г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 32А	8 (4942) 31-42-80
Комсомольск-на-Амуре	ИП Ковалева Н.В.	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Крупская, д.11	8 (4217) 54-98-62
Краснодар	ИП Бондаренко Ю.В.	г. Краснодар, ул. Уральская, д. 83А Сервисный центр «Электросила-Юг	8 (861) 272-46-26 8 (905) 495-83-38
Краснодар	ИП Лукьянчук А.Г.	г. Краснодар, ул. Кирова, д.107	8 (861) 259-70-76
Краснодарский край, ст. Павловская	ИП Авлуков С. Е.	Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Короткая, д. 1	8 (918) 454-14-62 8 (86191) 57-488
Красноярск	ООО "Электроальянс" (ИП Высоцкий В.А.)	г. Красноярск, ул.Дудинская д.6	8 (3912) 93-54-33 94-52-82, 51-14-04
Красноярск	ИП Шерстобой А.П. (АСЦ "Прогресс")	г. Красноярск, ул. Калинина, д. 89, стр. 1	8 (3912) 99-65-80
Красноярск	ИП Островский В.Г.	г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 31, корп. 24	8 (3912) 90-32-96
Курган	ООО "Уралтехсервис"	г. Курган, ул. Куйбышева, д. 145	8 (3522) 24-00-12
Курган	ИП Храпова Ю.С.	г. Курган, Станционная, д. 64, К 302	8 (3522) 23-34-56 8 (908) 834-42-08
Курган	ИП Сморгачев А.В.	г. Курган, ул.Омская, д. 151	8 (3522) 54-69-12
Курск	ИП Самохвалов А.В.	г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 10А, павильон №16	8 (960) 690-35-10
Курск	ИП Орлов А.В.	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66/2 , магазин "Строймастер"	8 (4712) 58-35-98
Л			
Лермонтов	ИП Привалов Д.В.	Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Пятигорская, д.19	8 (918) 778-99-72 8 (961) 481-39-95
Лесозаводск	Рембытехника (ИП Корнилов И.П.)	Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9-го Января, д. 26	8 (42355) 22-55-80 8 (924) 135-59-28

Липецк	ИП Соболев Г.Ю.	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 46	8 (4742) 40-10-72
М			
Магнитогорск	ИП Твердов Д. С. (ООО "Киловатт-Сервис")	г. Магнитогорск, ул.Сиреневая , д. 38,	8 (906) 871-18-49
Миасс	ИП Князева Е.А.	Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 195, м-н "Дело техники"	8 (3513) 56-14-22
Миасс	ИП Черепяхин А.М.	г. Миасс, пр-кт Октября, д. 9	8 (922) 74-20-300 электротехника 8 (922) 74-20-500 бензотехника
Москва	ООО "Радар-МЮ"	г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, д.15	8 (499) 745-73-00,(499) 745-73-81, (495) 999-36-85
Москва	ООО "Ринструм"	г. Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 2	8 (495) 443-69-79
Москва	СЦ "СпецАгро"	г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, стр.14	8 (495) 675-00-23
Москва	ООО "Ремвзвод" (приемный пункт)	г. Москва, ул. Саянская, д.10А (цокольный этаж)	8 (499) 781-00-96
Мос. обл. г.Реутов	ООО "ВиТехно"	Московская область, г.Реутов, ул. Победы, д. 1 (на территории ООО «Реутовская мануфактура» корпус 4 этаж 1)	8 (926) 236-48-78, 8 (985) 382-05-66 (внут. тел.3-02 на проходной)
Мос. обл. г. Ногинск	ООО "ВиТехно"	г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 3 (территория ПНФ-1)	8 (963) 752-06-34 8 (919) 722-70-76
Мос. обл. пос. Малаховка (приемный пункт)	ООО "ВиТехно"	пос. Малаховка, 7-й км Егорьевского шоссе, строительный рынок "Егорка" павильон Д21	8 (915) 202-23-86
Мурманск	ИП Гурко П. Л. (Мастерская "Компаньон")	г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39	8(911) 303-07-06
Н			
Набережные Челны	ИП Сейтсалиев С.С.	г. Набережные Челны, пр-кт Яшлек, комплекс 64, Автостоянка "Хормат"	8 (917) 396-00-85
Набережные Челны	ООО "ИнструментГрад" (ИП Смирнов О.П.)	г. Набережные Челны, пос.Сидоровка, база "Закамье", склад №554	8 (8552) 70-85-58
Нижевартонск	ИП Виноградов А.В.	г. Нижневартонск, ул. Лопарева, д. 132А	8 (3466) 53-71-74 8 (902) 853-55-39
Нижний Новгород	ООО "Ключ"	г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4	8 (831) 433-40-69
Нижний Новгород	ИП Коптева Т.В. (СЦ "АГА-Сервис")	г.Нижний Новгород, ул.Каширская, д. 65	8 (831) 251-68-76 8 (904) 068-02-41
Новгородская обл. г. Боровичи	ИП Кулычев	Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 40	8 (81664) 2-61-28
Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 32	8 (3843) 72-35-54
Новосибирск	ООО "Мастер"	г. Новосибирск, ул. Ватутина д. 6, офис №3	8 (383) 214-87-76
Ногинск	Рембыттехника (ИП Запышный А.И.)	г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 175	8 (49651) 9-32-02, 9-32-77 8 (906) 033-11-16

О

Обнинск	ИП Вишнякова Е.В.	г. Обнинск, ул. Кабицынская, ГСО «Заря», № 244	8 (910) 604-09-50
Обнинск	ООО "Леко-Тулс"	Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, д.4	8 (910) 541-91-50 8 (909) 252-26-27
Озерск	ИП Караваев Д.А.	г. Озерск, б-р Луначарского, д.17А	8 (35130) 7-10-70 8 (902) 895-55-42
Октябрьский (Башкортостан)	ИП Иванова Ю.Р.	г.Октябрьский, ул.Островского, д. 6А, магазин «Электрохозтовары» (вход со стороны рынка)	8 (927) 349-29-49
Омск	ООО "ЭльТех-Сервис" ИП Мирошниченко А.А. ИП Скроцкий В.Г.	г. Омск, пр. Маркса, 41/1, 2 этаж	8 (3812) 49-30-77, 32-07-74
Оренбург	ИП Ефремов А. А.	г. Оренбург, пер. Станочный, д. 11	8 (950) 186-00-63
Оренбург	ООО "Орстрин"	г. Оренбург, ул. Площадь 1-го Мая, д. 1	8 (3532) 38-85-70
Орел	ИП Амбросиенко Д. С. (сервисный центр "Тандем")	г. Орел, ул. 3-ая Курская, д. 25	8 (4862) 71-35-65, 55-60-62 8 (906) 662-98-21
Орск	ИП Балан Ю.Л. (Айсберг)	г. Орск, ул. Нефтяников, д. 11	8 (3537) 25-40-45
Орск	ООО"ПромИнКом"	г. Орск, ул. Новосибирская, д. 211	8 (3537) 28-15-29

П

Павловский Посад	ИП Бабин Д.М.	г. Павловский Пасад, ул. Большая Покровская, д. 40А	8 (901) 516-83-26
Пенза	ИП Четвериков В.Д. ("ТД Урал")	г. Пенза, ул. Луначарского, д. 4	8 (8412) 49-17-86, 49-19-78
Пермь	ИП Кузнецов С.А. (АЛЛИГАТОР)	г. Пермь, ул. Пушкина, д. 116В	8 (3422) 36-55-59, 36-52-59 факс 36-39-59
Петрозаводск	ИП Азизова Ю.Р.	г. Петрозаводск, пр. Ал. Невского, д. 56	8 (8142) 59-30-83
Петропавловск-Камчатский	ИП Ганов А.А.	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 м-н "Спец"	8 (4152) 23-45-85
Псков	ООО "Сервисный центр Мастер"	г. Псков, ул. Первомайская, д. 33	8 (8112) 72-30-56, 51-01-52

Р

Рязань	ИП Ильина Н.С.	г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 5	8 (4912) 32-07-81
Ростов-на-Дону	СЦ "Мастер" (ИП Новиков)	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 118	8 (863) 297-95-35, 278-76-35

С

Северодвинск	ИП Слободенюк (СЦ Ротор)	Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Профсоюзная 11А,офис №24	8 (8184) 58-45-78 8 (921) 721-74-61
--------------	-----------------------------	--	--

Самара	ИП Садчикова И.В. (СЦ "Вихрь-Моторс)	г. Самара, ул. Советской Армии, д. 99А	8 (846) 229-75-54, 229-06-96
Саранск	ООО "Прогресс-М"	г.Саранск, ул. Крылова, д. 2	8 (8342) 33-07-25, 35-61-11
Саратов	ИП Храмов И.И. (ТВ-Сервис)	г. Саратов, пр-кт Строителей, д. 60	8 (845) 290-82-63
Саянск	ООО "Саяны-К"	г.Саянск, м-он "Юбилейный" д.29, офис №1	8 (902) 178-0758
Серпухов	ИП Лашина И.В.	г.Серпухов, Борисовское шоссе, д. 37	8 (903) 762-02-36
Смоленск	ООО "ПП Глайс" (СЦ "Bera")	г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 35	8 (4812) 64-02-42
Смоленск	ООО "ПП Глайс" (СЦ "Рубин")	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50	8 (4812) 62-29-79
Сочи (п. Лазаревское)	ООО "Коваль"	г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, д.159	8 (8622) 70-94-68
Сочи - Адлер	ООО "Сочистроймаркет"	г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Авиационная, д. 3/1	8 (8622) 40-43-67, 40-35-84
С-Петербург	ООО "Астмал-Сервис"	г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.55 (вход со двора) литер А, пом. 8-Н	8 (812) 310-67-16
С-Петербург	ООО "Электродвижущая сила"	г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 15, литер А, пом. 1Н	8 (812) 572-30-20 8 (812) 716-87-49
Ставрополь	ИП Филимонов А.А.	г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 375	8 (8652) 56-60-15
Ставрополь	ООО "Вольтмастер"	г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, д. 4/4 "СТЦ"	8 (8652) 56-33-84, 56-23-01
Ставрополь	ООО "Дом и Сад"	г. Ставрополь, ул Доваторцев, д. 35/1	8(8652) 944-856
Старый Оскол	ЗАО "Авантаж-Информ"	г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, д.1 А	8 (4725) 24-62-27
Т			
Таганрог	ИП Булгаков С.Е.	г. Таганрог, 2-й переулоч, д. 49	8 (928) 603-68-57
Тамбов	ИП Поликашин Ю. В.	г. Тамбов, ул. Советская, д. 119	8 (4752) 47-65-12
Тамбов	ООО ТТЦ "Атлант-Сервис"	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23 "А"	8 (4752) 72-63-46, 8 (4752) 72-66-56, 71-91-19
Татищево (Саратовская область)	ИП Кипелов А.В.	пгт Татищево, ул. М. Горького, д. 69	8 (845) 584-06-10 8 (917) 211-18-00
Тверь	ООО "Авискор"	г. Тверь, пр-кт Калинина, д.17	8(4822) 677-579, 655-005
Тольятти	ИП Медведев В.А. (СЦ Техносад)	г. Тольятти, ул. Коммунальная д. 326	8 (8482) 66-40-64
Томск	ИП Завгородний А.И.	г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 44	8 (3822) 26-53-39, 26-46-90
Томск	ООО "СТ-Сервис"	г. Томск, пр-кт Академический, д. 1А	8 (3822) 25-39-20, 25-45-48
Тула	ООО "Мастер"	г. Тула, ул. Кауля, д. 9а	8 (4872) 700-680 , 700-681
Тула	ООО "Каравай"	г. Тула, ул. Скуратовская, д. 121	8 (4872) 33-00-00, 33-00-30
Тула	ООО "Мегаполис"	г.Тула, ул. Николая Руднева, д. 12	8 (4872) 35-55-01, 35-55-21

Тула	ООО "Мегаполис"	г.Тула, ул. Марата, д. 24А	8 (4872) 44-70-50
Тула	ИП Комаров А.В.	г. Тула, пересечение ул. Кутузова, д. 6 и ул. Кирова, д. 188	8 (4872) 47-47-41 8 (910) 701-52-55
Тюмень	ООО "ЭлектроПрофи"	г. Тюмень, ул. Алебашевская, 9а, ТЦ "ПЕРЕСТРОЙКА+", павильон 9, Торгово-Сервисный Центр "ТЕХНО"	8 (3452) 69-68-90 8 (3452) 69-68-91
У			
Углич	ТСЦ "Профессионал" (ИП Синицын А.А.)	г. Углич, ул. Гражданская, д. 1	8 (48532) 4-14-63
Ульяновск	ИП Тетеревников В.В.	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 40 (Засвияжский Дом Быта)	8 (8422) 68-16-94
Ульяновск	ИП Васильев В.П.	г.Ульяновск, ул.Марата, д.8, корп. 6, 2 этаж, 2 бутик	8 (8422) 44-92-65
Уссурийск	ООО "Техносервис"	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96	8 (4234) 33-53-05 приемка, 8 (4234) 33-51-80
Уфа	ГК "Прогресс" (ИП Кондрашова)	г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 57	8 (347) 292-75-05 8 (347) 292-75-06
Ч			
Чебоксары	ИП Васильев А.Ю.	г. Чебоксары, Базовый проезд, 8Б, база "Эра"	8 (8352) 57-39-62
Чебоксары	ООО "Спрут-Сервис"	г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.1, корп. А	8 (8352) 28-80-30
Чебоксары	ИП Харитонов А.Н.	г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 10, ряд 7, место 31	8 (902) 288-34-77
Челябинск	ИП Покидов Д.В.	г.Челябинск, Свердловский пр-кт, д. 8	8 (9222) 333-668 8 (351) 791-24-32
Челябинск	ООО "Почин"	г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 7	8 (351) 776-25-49
Челябинск	ИП Сулян А. Х.	г. Челябинск, ул. Стартовая, д. 34	8 (351) 734-76-19
Череповец	ООО "Технотрейд"	г. Череповец, пр. Победы, д. 151, (цокольный этаж)	8 (8202) 25-21-29
Чита	ИП Марченко	г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 12	8 (3222) 20-52-20 8 (924) 504-80-08
Я			
Ярославль	ТСЦ "Профессионал" (ИП Синицын А.А.)	г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19	8 (4852) 72-14-14
Ярославль	ООО "Бигам"	г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12	8 (4852) 61-00-29, 61-00-48
Ясный (Оренбургская обл.)	ООО "Ремонтно-строительное предприятие"	Оренбургская обл , г. Ясный, ул. Южная д. 34-59	8 (35368)2-15-01



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

