

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**2**

Ударная дрель.....	2
Аккумуляторные дрели - шуруповерты.....	2
Угловые шлифовальные машины.....	3
Ленточные шлифовальные машины.....	4
Лобзик.....	4
Портативный рейсмус.....	4
Циркулярные пилы.....	5

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**5**

Аккумуляторные дрели - шуруповерты.....	5
Ударные дрели.....	7
Дрели миксеры.....	9
Перфораторы.....	9
Бетоноломы.....	11
Угловые шлифовальные машины.....	12
Ленточные шлифовальные машины.....	14
Вибрационные шлифовальные машины.....	15
Эксцентрикковые шлифовальные машины.....	15
Полировальные машины.....	15
Циркулярные пилы.....	16
Торцовочные пилы.....	17
Рубанки.....	17
Лобзики.....	18
Фрезеры.....	19
Ножовка электрическая.....	20
Ножницы электрические по металлу.....	20

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА**21**

Генераторы бензиновые.....	21
----------------------------	----

Сварочное оборудование

• Сварочные трансформаторы MMA.....	26
• Сварочные инверторы MMA.....	26
• Инверторные полуавтоматы MIG/MAG.....	27
• Сварочные маски.....	27
Компрессоры.....	27
Бетономешалки.....	28
Лебедки (тельферы) электрические.....	29
Зарядные устройства.....	30

СТАНКИ**32**

Деревообрабатывающие станки.....	31
Токарный станок.....	32
Сверлильные станки.....	32
Плиткорезы.....	33
Станки точильные.....	34
Станок точно-шлифовальный.....	35
Станок точильный с гравером.....	35
Станок для заточки сверл.....	35

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**35****Триммеры**

• Электрические.....	35
• Бензиновые.....	37
Газонокосилка электрическая.....	38

Пилы цепные

• Электрические.....	38
• Бензиновые.....	39

Насосное оборудование

• Насосные станции.....	41
• Поверхностные насосы.....	42
• Погружные дренажные насосы.....	43
Бензиновые мотопомпы.....	44
Мойки высокого давления.....	46

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**46**

Масляные радиаторы.....	46
Обогреватели конвекционные.....	46

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ**47**

Автомобильные компрессоры.....	47
Аппараты для сварки пластиковых труб.....	47
Граверы.....	48
Краскопульты электрические.....	48
Пистолет клеевой.....	49
Пистолеты паяльные.....	50
Мультиметры.....	50
Степлер электрический.....	51
Фены технические.....	51

НОВИНКИ**52****АКСЕССУАРЫ К ТОВАРУ****53****АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ****56**



Потребляемая мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2/00 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	дерево 25 мм; металл 13 мм; кирпич 15 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	2,9 кг

Преимущества
Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента;Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей;Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки;Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и закручивания;Реверсный механизм для закручивания/выкручивания шурупов и болтов;Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ;Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе;Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками;Резиновая накладка на тыльной стороне задней рукоятки;Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация
Дрель; ограничитель глубины сверления; передняя рукоятка; запасные щетки; патронный ключ.



Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-350 об/мин 2-ая скорость 0-1000 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	дерево 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,2 кг

Преимущества
2-х скоростной редуктор; Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для закручивания или выкручивания шурупов и болтов; Блокировка шпинделя для удобной замены бит; Блокировка клавиши выключателя от случайного включения; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Индикатор емкости аккумулятора; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом; Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения; Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный корпус и легкий вес.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт.), в пластиковом кейсе.



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества
Подшипники NSK (Япония);Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе;Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой ;Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Электронные системы
Электронная система регулировки частоты вращения;Электронная система ограничения пускового тока;Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов, поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на низких оборотах.

Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;

Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.



Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества
Подшипники NSK (Япония);Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе;Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.

Электронные системы
Электронная система регулировки частоты вращения;Электронная система ограничения пускового тока;Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов, поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на низких оборотах.

Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

CD3112P

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,5 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	дерево 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,7 кг

Преимущества
Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент;Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность;Электронная система регулировки частоты вращения;2-х скоростной редуктор;Реверс для закручивания или выкручивания шурупов и болтов. Электронный тормоз двигателя для сложных работ по закручиванию.Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу;Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит;Блокировка клавиши выключателя от случайного включения;

Ниша в корпусе для хранения биты;1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора;Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи;Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом;Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

CD3118P

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-400 об/мин 2-ая скорость 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент	19,5 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления	дерево 25 мм; сталь 13 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	2,1 кг

Преимущества
Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент;Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность;Электронная система регулировки частоты вращения;2-х скоростной редуктор;Реверс для закручивания или выкручивания шурупов и болтов. Электронный тормоз двигателя для сложных работ по закручиванию.Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу;Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит;Блокировка клавиши выключателя от случайного включения;

Ниша в корпусе для хранения биты;Металлический патрон, обеспечивает стабильность работы;1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора;Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи;Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом;Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

AG9515P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,4 кг

Преимущества
Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Блокировка клавиши выключателя от случайного включения;Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе;Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости;Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки (12 положений).

Электронные системы
Электронная система ограничения пускового тока.

Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9524P

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	5,5 кг

Преимущества
Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Блокировка клавиши выключателя от случайного включения;Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости;Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки (12 положений).

Электронные системы
Электронная система ограничения пускового тока.

Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.

Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

BS8511P

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1050 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	360 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Масса	4,8 кг
Преимущества Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала;Облегченный доступ к щеткам для их замены;Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага;Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты;Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента;Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте;Рукятка эргономичной формы для удобного хвата обеими руками;Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме;шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой; ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холоднокатанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество. Комплектация ЛШМ, мешок для сбора пыли; набор дополнительных щеток; шлифовальная лента.	

JS4171P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	720 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-2800 ход/мин
Амплитуда хода	26 мм
Глубина резания	деревесина 80 мм; алюминий 50 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	2,5 кг
Преимущества Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента;Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей;4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка;Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов;Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении;Фиксация пилки с помощью шестигранника;Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом, а также на 15 мм вперед/назад;Облегченный доступ к щеткам;Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли. Комплектация Электролобзик, шестигранный ключ (2 шт.).	

BS8512

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	500 м/мин
Размер шлифовальной ленты	100x610 мм
Масса	6 кг
Преимущества Мощный двигатель 1200 Вт гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видом применения; производительность в 1,5 раза выше, чем у аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76 мм;Компактность наряду с эргономичным дизайном позволяют надежно удерживать инструмент обеими руками;Облегченный доступ к щеткам для их замены;Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага;Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты;Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента;Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте;Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режимешестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой; ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холоднокатанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное качество. Комплектация ЛШМ, мешок для сбора пыли.	

TH14203

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Кол-во резов под нагрузкой (2 ножа)	16000
Максимальная ширина заготовки	318 мм
Максимальная толщина заготовки	5-153 мм
Максимальная глубина строгания	2 мм
Скорость подачи	9 м/мин
Размер стола	690x318 шхд
Длина сетевого шнура	2,5 м
Габариты	690x550x400 мм
Масса	26,5 кг
Преимущества Компактность и легкость (26,5 кг) облегчают транспортировку;Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей;Магнитный выключатель для обеспечения необходимой защиты и безопасности;Острые ножи из быстрорежущей стали HSS;Облегченный доступ к щеткам;Блокировка клавиши включателя специальной системой защиты от повторного включения, что гарантирует безопасную и надежную работу;Резиновые антивибрационные ножки, обеспечивают хорошую защиту от вибрации. Комплектация Глубиномер; шестигранный ключ - 2 шт; резиновые ножки - 4 шт; поворотная ручка; патрубок отвода пыли; ключ; комплект режущих ножей.	

CS50235P

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр пильного диска	235 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Угол реза	0-45°
Глубина резания (90°)	80
Глубина резания (45°)	58
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	8,5 кг
Преимущества Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины;металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы инструмента;металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей;Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Блокировка клавиши включателя от случайного включения; быстрая регулировка глубины пропила;облегченный доступ к щеткам. Комплектация Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.	

CD3010L

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Li-Ion (литий-ионная)
Напряжение	10,8 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,7 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	11,5 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	одномуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления	деревесина 25 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,1 кг
Преимущества Полностью металлические шестерни тайваньского производства, обеспечивают исключительную надежность; Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Блокировка шпинделя для удобной замены бит; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; Индикатор емкости аккумулятора; Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом;Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения. Автоматически включается до того как двигатель начинает вращаться; Держит освещение около 15 сек. после отключения инструмента;Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный корпус и легкий вес. Комплектация Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт); упаковка - пластиковый кейс.	

CS50236P

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр пильного диска	235 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Угол реза	0-45°
Глубина резания (90°)	85
Глубина резания (45°)	58
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	7,5 кг
Преимущества Мощный двигатель 2 000 Вт со встроенным вентилятором для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы инструмента; Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Быстрая регулировка глубины пропила; Облегченный доступ к щеткам. Комплектация Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.	

CD3012C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	3,4 кг
Преимущества Реверс; Ni-cd аккумулятор; электронный контроль скорости; функция моментальной остановки. Комплектация Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс	

CD3112C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	12 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,3 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 1 аккумулятор; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3018M

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент	19 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр зажима	1,5-10 мм
Диаметр сверления	древесина 20 мм; сталь 10 мм
Время зарядки аккумулятора	1 час
Масса	1,7 кг

Преимущества
2-х скоростной редуктор; полностью металлические шестерни, обеспечивают исключительную надежность; блокировка шпинделя; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора; светодиодная подсветка рабочей области; резиновые накладки на рукоятке.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство, упаковка - кейс.

CD3014C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	14,4 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	2,4 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3018C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	18 В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	0,8-10 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	3,1 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

CD3024C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



Аккумуляторная батарея	Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение	24В
Емкость аккумуляторной батареи	1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-500 об/мин 2-ая скорость 0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	12 Нм
Муфта	16 ступеней + ступень сверления
Патрон	быстрозажимной
Диаметр зажима	2-13 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Масса	3,4 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.

Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

ID2070

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2600 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-41600 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2150I

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-48000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	древесина 20 мм; металл 8 мм; бетон 10 мм
Масса	1,2 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину; Практичная скоба, крепящая инструмент к поясу.

Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2187A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	870 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,37 кг

Преимущества
Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши выключателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2088

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг
Преимущества Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.	
Комплектация Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.	

ID2088T

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества как у модели ID2088
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.
Инструмент: сверла по металлу (1,1,5,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш - 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрирующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

ID2088S

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-2900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-46400 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества как у модели ID2088
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.
Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м,перьевые сверла по дереву 15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/ 7 мм.

ID2198A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	980 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-45000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	2,47 кг

Преимущества
Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

ID2112

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



Потребляемая мощность	1150 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1-ая скорость 0-1100 об/мин 2-ая скорость 0-3000 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Частота ударов	0-17600/0-48000 уд/мин
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	1,5-13 мм
Диаметр сверления	деревесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм
Масса	3,3 кг
Преимущества Высокопроизводительный 2-скоростной инструмент для сверления и сверления с ударом; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину. Комплектация Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.	

ID2013

ДРЕЛЬ-МИКСЕР



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	миксер/ сверление
Диаметр сверления	деревесина 30 мм; металл 16 мм
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	3-16 мм
Масса	3,75 кг

Преимущества
Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.
Комплектация
Дрель-миксер; дополнительный комплект щеток.

ID2095M

ДРЕЛЬ-МИКСЕР



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-480 об/мин
Диаметр головки миксера	120 мм
Винт шпинделя	M14 мм
Патрон	с ключом
Диаметр зажима	3-16 мм
Масса	3,1 кг

Преимущества
Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.
Комплектация
Дрель-миксер; гаечный ключ -2 шт; венчик; дополнительный комплект щеток; 16-мм патрон с переходником; ключ патронный.

RH2551

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	550 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-850 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом
Энергия удара	2 Дж
Частота ударов	0-3900 уд/мин
Патрон	SDS-plus
Масса	2,7 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 2 режима работы: сверление / сверление с ударом; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Компактный и легкий; Реверс; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2585E

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	2,2 Дж
Частота ударов	0-4850 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	3,5 кг
Преимущества Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Реверс; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.	

RH2595

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,2 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	4,45 кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.	

RH2592P

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	920 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-1100 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	4,7 Дж
Частота ударов	0-4400 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	2,7 кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.	

RH2513

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-800 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	3,4 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	4,8 кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе (мод. RH2514); Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.	

RH2518

ПЕРФОРАТОР



Потребляемая мощность	1850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-750 об/мин
Функции	сверление/сверление с ударом/удар
Энергия удара	5 Дж
Частота ударов	0-2700 уд/мин
Патрон	13 мм с адаптером SDS-plus
Масса	5,92 кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Поставляется в кейсе. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.	

RH2520M

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	160-320 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	29 Дж
Частота ударов	950-1900 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Масса	11,2кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Индикатор питания. Комплектация Перфоратор, 2 боковых рукоятки, 3 бура SDS MAX, долото SDS MAX, пика SDS MAX, запасные щетки, гаечный ключ, смазка для редуктора, упаковка - кейс.	

RH2512M

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	0-550 об/мин
Функции	сверление с ударом/удар
Энергия удара	6,7 Дж
Частота ударов	0-3000 уд/мин
Патрон	SDS-Max
Масса	6,9 кг
Преимущества Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания. Комплектация Перфоратор; набор буров SDS-Max -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.	

RH2517D

БЕТОНОЛОМ



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Режим работы	чистый удар
Энергия удара	27 Дж
Частота ударов	1800 кол-во/мин
Патрон	SDS-MAX
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	11,1 кг
Преимущества Отбойный молоток с патроном SDS-Max; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы (типа D дополнительная рукоятка); Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания. Комплектация Бетонолом, долото, пика, упаковка - кейс.	

AG9511

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	630 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	1,5 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512L

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	910 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества
Длинная задняя рукоятка; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах; Электронная система регулировки частоты.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9512S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2,3 кг

Преимущества
Регулировка оборотов; кейс с инструментом; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток; упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

AG9515E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3000 - 8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,5 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; Конструкция защитного кожуха позволяет без повышения эксплуатационной гибкости.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, шестигранный ключ, дополнительный комплект щеток.

AG9512D

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11 000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	2, 52 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9018E

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4000-8000 об/мин
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	3,9 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9023S

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества
Плавный пуск; поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использование при работе в труднодоступных местах; кейс с инструментом; кнопка блокировки шпинделя; 3-х позиционная боковая рукоятка.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, упаковка -кейс с инструментом.

Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифоваль- ный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

AG9024R

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22 мм
Масса	5 кг

Преимущества
поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использование при работе в труднодоступных местах; кнопка блокировки шпинделя; 3-х позици- онная боковая рукоятка.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, упаковка - картонная коробка.

BS8573

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	730 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	220 м/мин
Размер шлифовальной ленты	75x457 мм

Преимущества
Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выклю- чателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Про- стая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.

Комплектация
ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

BS8580

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость ленты	380 м/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм

Преимущества
Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Удобная большая кнопка выклю- чателя с фиксатором включения для работы в непрерывном режиме; Про- стая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.

Комплектация
ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

OS8016

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Размер подошвы	90x187 мм
Размер шлифовальной ленты	90x235 мм
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Масса	1,2 кг

Преимущества
Быстрая смена шлифовальной бумаги; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.

Комплектация
Финишная вибрационная шлифовальная машина,пластмассовый переход- ник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

OS8150R

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-10000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Диаметр шлифовальной ленты	125 мм
Масса	2,2 кг

Преимущества
Регулировка оборотов; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; встроенная система сбора пыли и большой пы- лесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.

Комплектация
Машина шлифовальная эксцентриковая, мешок для сбора пыли, шлифо- вальная бумага.

OS8030

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-10000 об/мин
Размер подошвы	115x230 мм
Размер шлифовальной ленты	115x290 мм
Амплитуда колебаний	1,5 мм
Масса	2,1 кг

Преимущества
Быстрая смена шлифовальной бумаги; регулировка оборотов; фиксация кла- виши включателя для удобства при продолжительной работе; встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.

Комплектация
Финишная вибрационная шлифовальная машина,пластмассовый переход- ник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

AG918CP

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Диаметр шлифовальной поверхности	180 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	3,2 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; Фиксатор клавиши включателя для удобства при продолжитель- ной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; D-образная передняя дополнительная рукоятка, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на руку оператора

Комплектация
Полировальная машина, D-образная дополнительная рукоятка, шестигранный, меховая насадка, угольные щетки.

CS50140

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	140 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Глубина резания (90°)	45 мм
Глубина резания (45°)	32 мм
Масса	4 кг

Преимущества
Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50186

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр пильного диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина резания (90°)	65 мм
Глубина резания (45°)	44 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества
Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Рукоятки удобной формы снабжены мягкими нескользящими вставками, позволяют управлять пилой надежно и с комфортом.

Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50200

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр пильного диска	200 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	62 мм
Глубина резания (45°)	43 мм
Масса	7,5 кг

Преимущества
Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Возможность стационарного крепления пилы к столу диском вверх.

Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр пильного диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Глубина резания (90°)	70 мм
Глубина резания (45°)	50 мм
Масса	4,5 кг

Преимущества
Мощный двигатель 1 800 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ) диаметром 210мм, позволяющий делать рез глубиной 70мм; Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

MS55210

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	120x55 мм
Масса	7,0 кг

Преимущества
Большой алюминиевый стол –гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала; Можно выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Эргономичный дизайн.

P1067

РУБАНОК



Потребляемая мощность	670 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-2,0 мм
Выборка четверти	нет
Масса	2,6 кг

Преимущества
Мощный мотор 670 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 2 мм; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения.

Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

MS5525N

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2200 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. размер заготовки	120x55 мм
Масса	17 кг

Преимущества
Большой алюминиевый стол –гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала;Максимальный размер реза составляет 55x120мм; Асинхронный двигатель обеспечивает увеличенный ресурс работы электромотора; Можно выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Эргономичный дизайн.

P1088

РУБАНОК



Потребляемая мощность	880 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	15000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	да
Масса	3,51 кг

Преимущества
Мощный мотор 880 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 16 мм.

Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, параллельная направляющая.

P1012N

РУБАНОК



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	16500 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	0-3,0 мм
Выборка четверти	0-12 мм
Масса	2,95 кг

Преимущества
Мощный мотор 1600 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; 2-х стороння система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; 3 V-образных паза, расположенные на подошве, позволяют снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 12 мм; Увеличенная длина платформы позволяет использовать инструмент как фуганок; Поставляется с набором для установки инструмента в стационарное положение.

Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

JS4076P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 80 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Масса	2,1 кг

Преимущества
4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуальнo следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

JS4061P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	610 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	500-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 70 мм; сталь 8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Масса	2,0 кг

Преимущества
4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуальнo следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

JS4076S

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	760 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	1200-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 80 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Масса	2,1 кг

Преимущества
4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуальнo следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Поставляется в пластиковом кейсе с инструментами.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика; упаковка - кейс с инструментом.

Инструмент: пассатижи с бокорезами для провода; молоток; разводной ключ 6 дюймов; набор коротких бит 6 шт и переходник; отвертка с адаптером на конце; плотницкий карандаш - 2 шт; рулетка - 2м; стамески (6, 19 мм); угольник 200 мм; 2 пилки (1 - по металлу, 1- по дереву).

JS4085P

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 100 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	3 ступени
Лазерный указатель	+
Масса	2,3 кг

Преимущества
3-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуальнo следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

ER1110

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11500-34000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	2,8 кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Небольшие габариты и малый вес; Поставляется с 2-мя цангами 6/8мм и 5-ю фрезами.

Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.

JS4086Q

ЛОБЗИК



Потребляемая мощность	860 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила	древесина 100 мм; сталь 10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Маятниковое движение	4 ступени
Масса	2,65 кг

Преимущества
4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления путем переключения рычажка; Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов; Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуальнo следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки; БЫСТРОЗАЖИМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ ОДНОЙ РУКОЙ обеспечивает высочайший уровень комфорта.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

ER111H

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	8000-28000 ход/мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	0-55 мм
Масса	кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над; Удобная боковая рукоятка – придает мобильность в работе; Небольшие габариты и малый вес; Поставляется с 1-й цангой и фрезой.

Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.

ER1112

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	11500-34000 ход./мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	3,8 кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется легко одним пальцем в процессе работы, не убирая рук с рукояток; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Поставляется с 2-мя цангами 6/8мм и 6-ю фрезами.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 6 шт.

MF5660

НОЖОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	300-3400 об./мин
Макс. глубина реза	древесина 110 мм; металл 10 мм
Масса	2,4 кг

Преимущества
Мощная и надежная сабельная пила; Разнообразное применение - распиливание заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов; Плавное электронное регулирование частоты ходов для работы с учетом свойств материала; Основная рукоятка ножовки имеет резиновую вставку, что значительно уменьшает скольжение и обеспечивает удобное удержание инструмента в руке; Дополнительная рукоятка пилы имеет удобную форму и значительно упрощает выполнение фигурных распилов; Быстрая замена полотна; Двойная изоляция для большей электробезопасности.
Комплектация
Ножовка, пильное полотно Зшт., шестигранный ключ, упаковка - кейс.

ER1117

ФРЕЗЕР



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	6000-26000 ход./мин
Диаметр зажимной цанги	6, 8, 12 мм
Глубина фрезерования	мм
Масса	6,8 кг

Преимущества
Электронная система ограничения пускового тока; Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется легко одним пальцем в процессе работы, не убирая рук с рукояток; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Блокировка шпинделя для удобства замены фрезы; Поставляется с 3-мя цангами 6/8/12мм и 12-ю фрезами.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 12 шт.

ES9065

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛУ



Потребляемая мощность	650 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число ходов холостого хода	1200 ход./мин
Максимальная толщина листового металла	2,5 мм
Масса	2,5 кг

Преимущества
Мощный двигатель 650 вт для тяжелых работ; металлический корпус двигателя, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; удобный переключатель фиксируется в положении старт - для удобства при продолжительной работе; встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева; ножницы оснащены специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе; легкосменные режущие элементы; двойная изоляция.
Комплектация
Ножницы, шестигранный ключ - Зшт, линейка, угольные щётки.

PG8712

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	1,2 кВт
Номинальная мощность	1 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	87 см³
Объем топливного бака	6 л
Расход топлива	0,71 л/ч
Бензин	Аи-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	66 Дб
Габариты	45x35,5x37,5 см
Масса	29 кг

Преимущества
Бытовой генератор НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком обеспечивающим длительную работу; На центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения); автоматический выключатель цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная лампочка, которая горит, если все нормально; Топливный бак объемом 6 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечит долгую непрерывную работу.

PG8722

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,25 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x42,5x44 см
Масса	40 кг

Преимущества
Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Данная модель оснащена электростартером.

PG8718

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	1,8 кВт
Номинальная мощность	1,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,07 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x42,5x44 см
Масса	38 кг

Преимущества
Четырехтактный генератор СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком рассчитанный на длительную работу; Низкий уровень шума; На центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения); автоматический выключатель цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная лампочка, которая горит, если все нормально; Вместительный топливный бак объемом 15 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечит долгую непрерывную работу.

PG8722E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	163 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,25 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электростарт
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59x44,5x44,5 см
Масса	45,5 кг

Преимущества
Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Данная модель оснащена электростартером.

PG8728
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59х42,5х44 см
Масса	44 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG87283
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380 / 12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59х46,5х44,5 см
Масса	45,6 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

PG8728E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2,8 кВт
Номинальная мощность	2,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	196 см³
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива	1,58 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	68 Дб
Габариты	59х44,5х44,5 см
Масса	49,7 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ. Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG8736
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	3,6 кВт
Номинальная мощность	3,3 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	270 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,08 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	69 Дб
Габариты	68х51,5х56 см
Масса	63,6 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРО-СНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8745
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	4,5 кВт
Номинальная мощность	4,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	337 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,5 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68х51,5х56 см
Масса	73,5 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРО-СНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8755
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68х54,5х56 см
Масса	76 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8745E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	4,5 кВт
Номинальная мощность	4,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	337 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	2,5 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68х51,5х56 см
Масса	82,3 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРО-СНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG8755E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,33 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68х54,5х56 см
Масса	85,5 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, имеют СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG87603
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	6,0 кВт
Номинальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	76,5 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществ-лять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется ав-томатический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 ро-зетку 3-х фазную на 380 В.

PG8765E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	439 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	81,5x56x57,5 см
Масса	98 кг

Преимущества
Генератор с 4-тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУ-ДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЕЙ. Полностью подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регуля-тор напряжения AVR, оснащен электростартером, имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560; В конструкции бензогенератора предусмотрены колеса для удобной транспортировки.

PG8763E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	6,0 кВт
Номинальная мощность	5,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	389 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	68x54,5x56 см
Масса	85,5 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществ-лять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется ав-томатический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 ро-зетку 3-х фазную на 380 В.

PG8719WN
БЕНЗОГЕНЕРАТОР С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ



Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	439 см³
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива	4 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	72 Дб
Макс. ток сварки	50-220 А
Электроды	2-5 мм
Масса	95 кг

Преимущества
4-х тактный генератор РАБОТАЕТ КАК В РЕЖИМЕ СВАРКИ, ТАК И В РЕЖИ-МЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Генератор рекомендован ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТРОЙКЕ И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Оборудован ручным стартером. ВОЗ-МОЖНОСТЬ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ ДО 5ММ. Большой топливный бак. Осна-щен удобными для транспортировки колесами и ручками.

PG8795E
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	9,5 кВт
Номинальная мощность	8,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	688 см³
Объем топливного бака	20 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	91x61x74 см
Масса	154,3 кг

Преимущества
САМЫЙ МОЩНЫЙ 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБ-ЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется автоматический регуля-тор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском, имеются 3 розетки на 220 Вольт и одна розетка 3-х фазная на 380 Вольт. Одновременно питает несколь-ко единиц ручного инструмента, бытовую технику и прочее. Большой топлив-ный бак. Имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ.

PG8710I
ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	1 кВт
Номинальная мощность	0,9 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	53,5 см³
Объем топливного бака	2,7 л
Расход топлива	0,65 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	56 Дб
Габариты	45x23x40 см
Масса	14,45 кг

Преимущества
IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать энергией любую высокоточную профессиональную аппаратуру; 4-х тактный бензиновый двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автомати-ческой регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи; автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормаль-ной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают супер мобильность.
Комплектация
Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка, свечной ключ, отвертка.

PG87952
БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	9,5 кВт
Номинальная мощность	8,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	1 фаза -230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	688 см³
Объем топливного бака	22 л
Расход топлива	3,57 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума	72 Дб
Габариты	91x61x74 см
Масса	152,5 кг

Преимущества
САМЫЙ МОЩНЫЙ (1-фазный) 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется авто-матический регулятор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском. Одно-временно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и прочее. Большой топливный бак. Цифровой дисплей. Имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ. Высококачественные подшипники обеспечивают длительный срок службы. Низкий уровень шума.

PG8720I
ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР



Максимальная мощность	2 кВт
Номинальная мощность	1,6 кВт
Выходное напряжение перем./пост.	230/12 В
Двигатель	4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	106 см³
Объем топливного бака	3,5 л
Расход топлива	1 л/ч
Бензин	АИ-92
Система запуска	ручной запуск
Уровень шума	58 Дб
Габариты	55x28x44 см
Масса	21,25 кг

Преимущества
IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать энергией любую высокоточную профессиональную аппаратуру; 4-х тактный бензиновый двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автомати-ческой регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи; автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормаль-ной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают супер мобильность.
Комплектация
Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка, свечной ключ, отвертка.

AW79251
СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ММА



Потребляемая мощность	11,9 кВт
Напряжение/Частота	1 фаза -230 В, 2 фазы -380 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	80-250 А
Цикл работы	250А / 10%
Напряжение холостого хода	48 В
Диаметр электродов	2-5 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21
Масса	20,5 кг

Преимущества
Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита; работает от напряжения 230 В и 380 В.

Комплектация
Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW97117N
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	5,3 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	20-170 А
Цикл работы	170А / 60%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-4 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	5 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация
Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

AW97114N
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	4,1 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	10-140 А
Цикл работы	140А / 50%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-3,2 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	3,8 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация
Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

AW97122N
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ММА



Потребляемая мощность	6,6 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	20-220 А
Цикл работы	220А / 50%
Напряжение холостого хода	90 В
Диаметр электродов	1,6-5 мм
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP 21S
Масса	5,5 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми электродами; уменьшенный вес и размеры.

Комплектация
Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм.

AW97PA17
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



Потребляемая мощность	3,7 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-170 А
Цикл работы	170А / 40%
Напряжение холостого хода	24 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,8 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Масса	11,9 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплектация
Сварочный аппарат; зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм и 0,8мм; катушка сварочной проволоки 0,6мм*1кг.

AW97A1WH
СВАРОЧНАЯ МАСКА "ХАМЕЛЕОН" С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ



Рабочая площадь светофильтра	98x43 мм
Размер картриджа	110x90x9 мм
Защита от УФ/ИК лучей	до 16 DIN на протяжении всей работы
Уровень затемнения в нерабочем состоянии	фиксированный - 4 DIN
Уровень затемнения во время сварки	регулируемый - от 9 DIN до 13 DIN
Источник питания	солнечные батареи (замена не требуется)
Включение/выключение	автоматическое
Светочувствительность	регулируемая плавно (низкая/высокая)
Режим работы	сварка / шлифовка
Время переключения из светлого положения в темное	1/30000 (0.033м.с.)
Время переключения из темного положения в светлое	при «короткой» позиции 0.25-0.35 с при «средней» позиции 0.35-0.50 с при «длинной» позиции 0.5-0.8 с
Рабочая температура	-5°C до +55 °C
Температура хранения	- 20°C до +70 °C
Материал маски	ударопрочный пластик/полиамид
Масса	460 гр

AW97PA20
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG



Потребляемая мощность	4,8 кВт
Напряжение/Частота	160-260 В/50 Гц
Диапазон сварочного тока	30-200 А
Цикл работы	180А / 40%
Напряжение холостого хода	42 В
Диаметр сварочной проволоки	0,6-0,9 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Масса	14,4 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплектация
Сварочный аппарат (BINZEL – Германия); зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм, 0,8мм, 0,9мм; газовый шланг 3м с 2-мя хомутами.

AC9316
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	250 л/мин
Объем бака	24 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт
Масса	26 кг

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.

Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт.

АС93166
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	336 л/мин
Объем бака	50 л
Давление	8 бар
Цилиндр	1 шт
Масса	35 кг

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт.

АС93104
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1100 об/мин
Производительность	410 л/мин
Объем бака	100 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт
Масса	38 кг

Преимущества
Ресивер на 100 литров; Автоматика включения/выключения; Предохранительный клапан; Манометры; Компрессор оснащен колесами - для удобной перевозки; Рукоятка из трубчатого металла предназначена для простоты перемещения компрессора.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колеса с болтами 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4 мм, рукоятка.

АС9323
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР



Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2850 об/мин
Производительность	350 л/мин
Объем бака	50 л
Давление	8 бар
Цилиндр	2 шт
Масса	65 кг

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты аппарата от перегрузки; Компрессор оснащен опорной ножкой - для более устойчивой работы; Рукоятка делает перемещение аппарата более удобным; Манометры расположены в зоне прямой видимости и обеспечивают контроль давления в ресивере и на выходе.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4мм, рукоятка.

СМ1913С1
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	130 л
Объем готового раствора	90 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1126x678x1205 мм
Масса	50,3 кг

Преимущества
Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама; прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

СМ1915С1
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	150 л
Объем готового раствора	105 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1166x678x1225 мм
Масса	54 кг

Преимущества
Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

ЕН7220
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	100 кг/200 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	11 м/5,5 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10 м/мин /5 м/мин
Длина троса	12 м
Предел на разрыв троса	600 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	11 кг

СМ1917С1
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



Потребляемая мощность	750 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Двигатель	асинхронный
Передача	поликлиноременная
Венец	чугунный
Число оборотов бака	30 об/мин
Объем барабана	170 л
Объем готового раствора	119 л
Время перемешивания	7 мин
Толщина лопастей	2 мм
Габаритные размеры в сборе	1200x724x1337 мм
Масса	59,8 кг

Преимущества
Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную устойчивость; для облегчения перевозки и хранения имеет разборную конструкцию, можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный, надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм); простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции.

ЕН7240
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	200 кг/400 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	11 м/5,5 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5 м/мин
Длина троса	12 м
Предел на разрыв троса	1200 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	17 кг

EH7280
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	1350 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	400 кг/800 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	2400 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	19 кг

BC1205
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	60/100 Вт
Напряжение аккумулятора	6/12 В
Ток зарядки	5 А
Предохранители	10 А
Емкость аккумулятора	20-90 Ач
Масса	3,1 кг

Преимущества
Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 6/12 В; Защита от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано амперметром.

Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

EH72100
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Грузоподъемность (без блока/с блоком)	500 кг/1000 кг
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)	18 м/9 м
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)	10м/мин /5м/мин
Длина троса	18,5 м
Предел на разрыв троса	3000 кг
Тип защиты	IP54
Режим работы	S3 25% -10 мин
Масса	32,5 кг

BC2405
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	120/250 Вт
Напряжение аккумулятора	12/24 В
Ток зарядки	3/5 А
Предохранители	15 А
Емкость аккумулятора	20-90 Ач
Масса	4,2 кг

Преимущества
Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В; Устройство оснащено защитой от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано селектором нормального заряда, быстрого заряда и амперметром; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля.

Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

BC2420
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	50/150/350 Вт
Напряжение аккумулятора	12/24 В
Ток зарядки	2/10/20 А
Предохранители	6,3 А
Емкость аккумулятора	20-160 Ач
Масса	2 кг

Преимущества
Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В; Высокочастотное полностью автоматизированное зарядное устройство; Прерывание и автоматическое восстановление процесса подзарядки, позволяет достичь лучшей эксплуатации аккумулятора, продлевая период его работы; Светодиодный дисплей LED и сенсорная панель для удобного использования; Устройство оснащено защитой от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда; Медная обмотка трансформатора; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля.

Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

WM1921
СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Потребляемая мощность	2100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. глубина строгания	3 мм
Макс. ширина строгания	200 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	250 мм
Макс. глубина распила	70 мм
Макс. ширина в поперечнике	300 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	13 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Макс. глубина фальцевания	10 мм
Масса	103 кг

Преимущества
Многофункциональный агрегат имеет специальную конструкцию, объединяющую в себе станочный стол и плиты, при этом отличается компактностью и удобством в установке, регулировке, эксплуатации и техническом обслуживании.

BC2420J
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Напряжение сети / Частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	500/700/1100 Вт
Напряжение аккумулятора	12/24 В
Ток зарядки	15/20/30 А
Пусковой ток	180 А
Максимальная пусковая мощность	6000 Вт
Емкость аккумулятора	80-450 Ач
Положения регулирования	3
Предохранители	2x80 А
Масса	15 кг

Преимущества
Пуско-зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 12/24 В и для запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей; Устройство оснащено защитой от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля; Комплектуется колесами и выдвижной ручкой, которые упрощают транспортировку устройства.

Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

WM1922
СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Потребляемая мощность	2200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. размер строгания	200x3 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	250 мм
Макс. размер заготовки	270 x70 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	12 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Рейсмусование	
Толщина при рейсмусовании	6-90 мм
Мин. длина заготовки	150 мм
Скорость подачи	6,5 м/мин
Фрезерование	
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр	104 мм/ 20 мм
Макс. глубина фрезерования	60 мм
макс. ширина фрезерования	40 мм
Масса	135 кг

WM1924

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ



Потребляемая мощность	2400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	3500 об/мин
Строгание	
Количество ножей	3 шт
Макс. размер строгания	300х3 мм
Распиловка	
Диаметр пильного диска	300 мм
Макс. размер заготовки	300 х85 мм
Сверление	
Макс. диаметр сверла	13 мм
Макс. глубина сверления	90 мм
Рейсмусование	
Толщина при рейсмусовании	6-120 мм
Мин. длина заготовки	150 мм
Скорость подачи	6,5 м/мин
Фрезерование	
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр	104 мм/ 20 мм
Макс. глубина фрезерования	60 мм
макс. ширина фрезерования	40 мм
Масса	260 кг

BD7037

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	370 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	600-2600 об/мин
Количество скоростей	5
Тип патрона	13 мм с ключом
Размер стола	160х160 мм
Масса	18 кг

Преимущества
Поставляется с тисками 2,5 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

WL1046

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	810-2480 об/мин
Количество скоростей	4
Макс. диаметр заготовки	350 мм
Длина заготовки	1000 мм
Масса	30 кг

Преимущества
Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах; Суппорт токарного станка может поворачиваться, что позволяет выполнять более сложную обработку; Малые габариты и вес.
Комплектация
Станок, Шестигранный ключ; Передняя платформа; Упор для резца; Задняя платформа с колесной рукояткой; Ключ — 2шт.

BD7045

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	280-2350 об/мин
Количество скоростей	9
Тип патрона	16 мм с ключом
Размер стола	170х170 мм
Масса	21 кг

Преимущества
Поставляется с тисками 2,5 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

BD7050

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	220-2600 об/мин
Количество скоростей	12
Тип патрона	16 мм с ключом
Размер стола	170х170 мм
Масса	50 кг

Преимущества
Поставляется с тисками 4 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

TC9821U

ПЛИТКОРЕЗ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	200х25,4х2,4 мм
Размер рабочего стола	890х394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	36 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	29 мм
Макс. длина реза	620 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Масса	29,3 кг

Преимущества
Верхнее расположение мотора; Конструкция не требует обслуживания; Прочная рама; Малые габариты; Экономичность; Защитный кожух делает работу оператора более безопасной; Упор с возможностью уклона по угол 45 градусов позволяет резать плитку без разметки.

TC9819L

ПЛИТКОРЕЗ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	180 мм
Размер рабочего стола	395х385 мм
Максимальная глубина реза	34 мм
Макс. длина реза	не ограничена
Масса	13 кг

Преимущества
Нижнее расположение двигателя.
Комплектация
Плиткорез, параллельная направляющая, линейка.

TC9822U

ПЛИТКОРЕЗ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Размер режущего диска	230х25,4х2.5 мм
Размер рабочего стола	1170х394 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	48 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	38 мм
Макс. длина реза	920 мм
Наклон реза	0-45°
Класс защиты	IP 54
Масса	32 кг

Преимущества
Резка плитки толщиной до 48 мм; возможность резки под углом от 0° до 45°; алмазный диск размером 230мм; алюминиевый стол размером 1170X 394мм для резки больших плиток длиной до 920 мм; прочная алюминиевая направляющая; большой резервуар для воды; интегрированный водяной насос, который защищает диск; цепной щит для защиты водяного шланга; ножки стола имеют резиновые накладки.

BG6012L
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	230 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	125x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6020L
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	200x20x16 мм
Посадочный диаметр круга	16 мм
Масса	10,2 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6015L
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	280 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	150x16x12,7 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 мм
Масса	5,2 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6025I
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер заточного круга	250x25x32 мм
Посадочный диаметр круга	32 мм
Масса	26 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6022A
СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип электродвигателя	асинхронный
Число оборотов на холостом ходу	диск для сухой шлифовки 2950 об/мин диск для влажной шлифовки 134 об/мин
Размер заточного круга	диск для сухой шлифовки 150x20x12,7 мм диск для влажной шлифовки 200x40x20 мм
Масса	9 кг

Преимущества
Точило применяется для сухой и влажной шлифовки со скоростями вращения 2950 об/мин и 134 об/мин соответственно; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

BG6007S
СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ



Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	1500 об/мин
Диаметр затачиваемых сверл	3-10 мм
Масса	1,9 кг

Преимущества
Предназначен для сухой заточки; Пылезащищенный включатель; 1,5 м сетевой кабель; Отверстия различных размеров для затачивания сверл диаметром от 3 до 10 мм.

BG6007S
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ С ГРАВЕРОМ 2-В-1



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу	10000 об/мин
Тип электродвигателя	асинхронный
Размер точильного/полировального диска	75x10 мм
Диаметр цанги	3 мм
Масса	3,7 кг

Преимущества
2 инструмента в 1; удобный регулятор оборотов со шкалой; небольшой инструмент с огромными возможностями; 2 упора с защитными щитками; 2 цанга в комплекте; пылезащищенный включатель.

Комплектация
Станок, гибкий вал для гравирования.

GT3535L
ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	350 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,3 мм
Ширина кошения	24 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	нет
Наклон головки	нет
Тип ручки	дополнительная интегрированная
Габариты	960x280x270 мм
Масса	1,8 кг

Преимущества
Компактный инструмент для работы на небольших приусадебных участках; режущим материалом является нейлоновая леска толщиной 1,3мм; удобная рукоятка увеличивают комфорт в работе. Данная модель особенно популярна среди садоводов - любителей.

GT3550L

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,3 мм
Ширина кошения	32 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	да
Наклон головки	да
Тип ручки	D-образная
Габариты	1270x400x350 мм
Масса	3,2 кг

Преимущества
Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней рукоятки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать наползающую на садовые дорожки траву.

GT3508U

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,6 мм
Ширина кошения	38 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	D-образная
Габариты	1600x460x420 мм
Масса	5 кг

Преимущества
Электрокоса предназначена для обработки небольших участков; изогнутая штанга обеспечивает хороший обзор при работе; к тому же она разъемная, что в сочетании с D-образной регулируемой рукояткой минимизирует место для хранения; режущим элементов является леска диаметром 1,6 мм; верхнее расположение двигателя позволяет косить сырую траву.

GT3561L

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	нижнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	11000 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	1,6 мм
Ширина кошения	32 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Телескопическая штанга	да
Наклон головки	да
Тип ручки	D-образная
Габариты	1220x350x390 мм
Масса	3,5 кг

Преимущества
Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней рукоятки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать наползающую на садовые дорожки траву.

GT3512U

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7520 об/мин
Режущий инструмент	леска
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	38 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	D-образная
Габариты	1460x380x350 мм
Масса	4,9 кг

Преимущества
Электрокоса из серии самых простых: неразборная штанга, с изогнутой штангой и D-образной рукояткой. Триммер отлично подходит для работы в саду; применяется для стрижки газонов большой площади; оснащен мощным электродвигателем на 1200 Вт со скоростью вращения до 7500 об/мин; режущий элемент - катушка с леской, диаметром кошения 38 см; подача лески полуавтоматическая; триммер имеет изогнутую штангу и складную D-образную рукоятку.

GT3512D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Режущий инструмент	леска+нож
Диаметр лески	2 мм
Ширина кошения	42 см
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип ручки	J - образная
Габариты	1780x400x230 мм
Масса	6,4 кг

Преимущества
Мощная электрокоса (1 200 Вт) с неразборной штангой подходит для очистки небольших площадей от переросшей травы, а при использовании металлического четырёхлепестного ножа, подпиливать кусты и сучки деревьев. Триммер хорошо подходит для наведения порядка под деревьями, вдоль стен, около ограждений, а также поможет придать форму газонам и небольшим деревьям.

BT8933D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1 кВт/1,36 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	32,6 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	0,75 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800x610x415 мм
Масса	7,9 кг

Преимущества
Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8926D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	0,85 кВт/1,16 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	25,4 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	7500 об/мин
Объем топливного бака	0,7 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1800x610x440 мм
Масса	7 кг

Преимущества
Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двухтактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8942D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1,35 кВт/ 1,84 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	42,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая)/С - "велосипедная"
Габариты	1820x600x410 мм
Масса	8,8 кг

Преимущества
Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,4 мм.

BT8952D
ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



Потребляемая мощность	1,5 кВт/ 2,04 лс
Тип двигателя	2-х тактный
Объем цилиндра	51,7 см³
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	6500 об/мин
Объем топливного бака	1,1 л
Бензин	АИ-92
Топливная смесь масло/бензин	1:25
Праймер	+
Режущий инструмент	леска+диск+фреза
Ширина скашивания	41,5 см
Диаметр лески	2,4 мм
Тип триммерной головки	полуавтомат
Тип штанги/ Тип ручки	I (прямая) /C - "велосипедная"
Габариты	1820x600x430 мм
Масса	8,9 кг

Преимущества
Самая мощная среди бензокос Sturm!, с прямой штангой и угловым редуктором; двигатель — двухтактный, объемом свыше 50 "кубиков"; для кошения "обычной" травы подойдет полуавтоматическая катушка с леской, когда предстоит срезать сухойтой или грубые сорняки, стоит установить металлический нож; стальной диск с зубьями пригодится для борьбы с мелкими кустарниками; с данной косой пользователь получает своеобразный «комбайн» по кошению травы, сорняков и даже подлеска.

СС9920
ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	2 кВт
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз	230 В/50 Гц/1 фаза
Расположение двигателя	T-поперечное
Объем масляного бака	0,35 л
Скорость цепи	12 м/сек
Длина шины	16 дюйм/405 мм
Шаг зубьев цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	1,3 мм
Тип шины и цепи	Oregon
Форма передней ручки	D-образная
Длина сетевого шнура	1 м
Масса	5,7 кг

Преимущества
Поперечное расположение двигателя. Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 2,0 кВт мотором;Мощный инструмент для бытового применения;Пилы оснащены профессиональными шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет распиливать бревна большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные резы; Имеется возможность визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение

Комплектация
Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

GT3510M
ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	1 кВт
Тип двигателя	электрический
Напряжение/Частота/Фаза	220 В/ 50 Гц/ 1 ф
Число оборотов режущего элемента на холостом ходу	3000 об/мин
Ширина кошения	32 см
Высота кошения	25 / 40 / 55 см
Кол-во ступеней высоты кошения	3
Режим работы	сбор травы в травосборник
Объем травосборника	35 л
Корпус травосборника	пластик
Масса	12 кг

Преимущества
Мощный экологичный двигатель; низкий уровень шума при работе; небольшие габариты; простота конструкции; надежность исполнения; широкая пусковая клавиша, совмещенная с кнопкой блокировки случайного включения; верхняя часть рукоятки крепится к нижней винтами с широкой пластиковой головкой, которые легко открыть руками, не прибегая к помощи инструментов; фиксатор электрического кабеля, предотвращающий выпадение вилки из розетки при натяжении; врезанные в корпус металлические пластины с тремя отверстиями – через них пропускают колесные оси, меняя тем самым высоту кошения; пластиковые колеса с невысоким протектором – чтобы и катиться без проскальзывания, и газон не портить; жесткий пластиковый травосборник емкостью 35 л, снимается легко, вытряхнуть из него траву тоже несложно; 32- [сантиметровый нож газонокосилки.

СС9922
ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Потребляемая мощность	2,2 кВт
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз	230 В/50 Гц/1 фаза
Расположение двигателя	II-продольное
Объем масляного бака	0,1 л
Скорость цепи	13,3 м/сек
Длина шины	16 дюйм/405 мм
Шаг зубьев цепи	3/8 дюйм
Ширина паза шины	1,3 мм
Тип шины и цепи	Oregon
Форма передней ручки	D-образная
Длина сетевого шнура	1 м
Масса	5,2 кг

Преимущества
Продольное расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку. Пила удобна в работе, благодаря сбалансированному центру тяжести и малому уровню вибрации. Мощный инструмент для бытового применения; Пилы оснащены профессиональными шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет распиливать бревна большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные резы; Имеется возможность визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение

Комплектация
Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

GC9937B
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	390 мм
Масса	4,2 кг

Преимущества
Компактная и удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ; автоматическая подача смазки; антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; хромированные цилиндры (900НВ); моментальная остановка цепи; возможность работать при температуре до -30°c; насос для подкачки топлива (праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; предохранительная кнопка. предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99376
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	16 дюйм/ 40,5 см
Длина реза	405 мм
Масса	4,2 кг

Преимущества
Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейки STURM! ;Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Анти-вибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99374
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	1,8 кВт
Рабочий объем двигателя	37,2 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2600 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	310 мл
Объем масляного бака	210 мл
Длина шины	14 дюйм/ 35 см
Длина реза	350 мм
Масса	4,15 кг

Преимущества
Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейки STURM!; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Анти-вибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99456
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	405 мм
Масса	4,7 кг

Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99458
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	450 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99466
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,5 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	16 дюйм
Длина реза	390 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества
МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC9945B
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,3 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	2800 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	450 мм
Масса	4,8 кг

Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99468
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,5 кВт
Рабочий объем двигателя	45 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	440 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества
МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC9952B
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,9 кВт
Рабочий объем двигателя	50,1 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	3200 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260мл
Длина шины	18 дюйм
Длина реза	440 мм
Масса	6,5 кг

Преимущества
Одна из САМЫХ МОЩНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ПИЛ в ЛИНЕЙКЕ STURM! Пила ПРЕДНАЗНАЧЕНА для РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет делать более точные резы; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка. Предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

WP9742VS
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	420 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	35 л/мин
Макс. высота подачи воды	35 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	10 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	9,8 кг

Преимущества
Устройство изготовлено из чугуна, что увеличивает устойчивость к нагрузкам и ударным воздействиям; Небольшие габариты; Малый вес; Защита от влаги; Высокая производительность.

Комплектация
Насосная станция, штуцер винтовой – 2 шт, кольцо уплотнительное – 2 шт, хомут для шланга – 2 шт.

GC99502
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



Потребляемая мощность	2,9 кВт
Рабочий объем двигателя	49,3 см³
Кол-во оборотов без нагрузки	3000 об/мин
Топливо	бензин Аи-92
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Объём топливного бака	550 мл
Объем масляного бака	260 мл
Длина шины	20 дюйм
Длина реза	470 мм
Масса	5,7 кг

Преимущества
САМАЯ МОЩНАЯ БЕНЗИНОВАЯ ПИЛА в ЛИНЕЙКЕ STURM!; Пила ПРЕДНАЗНАЧЕНА для РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет делать более точные резы; «ЛЕГКИЙ СТАРТ» - ПОЗВОЛИТ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ ЛЕГКО И ПРОСТО. Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.

Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

WP9709VS
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	40м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	12,9 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9714VI
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	13,6 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9785A
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



Потребляемая мощность	850 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	82 л/мин
Макс. высота подачи воды	55 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	5,5 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IP54
Масса	9,3 кг

Преимущества

Подходит для заполнения и освобождения резервуаров, полива, водоснабжения дома; Высокое качество и надежность.

WP9714VT
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	65 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,8 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	13,6 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9790A
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	с эжектором 35 л/мин без эжектора 85 л/мин
Макс. высота подачи воды	с эжектором 40 м без эжектора 25 м
Макс. глубина подъема	с эжектором 20 м без эжектора 9 м
Давление	с эжектором 4 атм без эжектора 2 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IP54
Масса	24,3 кг

Преимущества

Оснащен манометром, реле давления; В комплекте имеется погружной эжектор, позволяющий выкачивать воду из колодцев и скважин с глубины до 20 метров; Автоматический контроль за уровнем воды; Высокая производительность.

Комплектация

Насос, эжектор погружной, манометр, латунный обратный клапан с сеткой.

WP9714G
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	63 л/мин
Макс. высота подачи воды	46 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,6 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IP44
Масса	8,2 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Высокая мощность

WP9741A
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Потребляемая мощность	410 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	55 л/мин
Макс. высота подачи воды	20 м
Макс. глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4 дюйм
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4 дюйм
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	5,5 кг

Преимущества

Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами; Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для питья и приготовления пищи.

WP9714GA
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	63 л/мин
Макс. высота подачи воды	48 м
Макс. глубина подъема	8 м
Давление	4,6 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Степень защиты от влаги	IP44
Масса	8,7 кг

Преимущества

Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Автоматический; Высокая мощность

WP9751A
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



Потребляемая мощность	510 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	60 л/мин
Макс. высота подачи воды	22 м
Макс. глубина подъема	8 м
Диаметр входного патрубка	3 мм/4 дюйм
Диаметр выходного патрубка	3 мм/4 дюйм
Максимальный размер частиц	5 мм
Давление	4 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35 °С
Степень защиты от влаги	IPX4
Масса	7,2 кг

Преимущества

Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами; Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для питья и приготовления пищи.

WP9740P
ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	125 л/мин
Макс. высота подъема воды	5 м
Макс. глубина погружения	5 м
Давление	0,5 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	4,6 кг

Преимущества
Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

WP9713
ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	950 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	225 л/мин
Макс. высота подъема воды	7,5 м
Макс. глубина погружения	8 м
Давление	0,75 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	7,5 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

WP9770S
ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС



Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. пропускная способность	158 л/мин
Макс. высота подъема воды	7 м
Макс. глубина погружения	8 м
Давление	0,7 атм
Макс. температура перекачиваемой воды	35°С
Макс. размер частиц	3,5 мм
Масса	5 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

BP8720
БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	1,8 кВт/ 2,4 лс
Двигатель	2-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	0,7 л/ч
Объём топливного бака	5,9 л
Топливная смесь	масло/бензин 1:25
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	100 л/мин
Макс. высота подъема воды	30 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	6,5 кг

Преимущества
Аппарат оснащен большим топливным баком объёмом 5.9 л, что позволяет работать длительное время без перерывов на дозаправку; мощный 2-тактный двигатель; воздушное охлаждение; ручной стартёр; низкий уровень шума; широкий спектр применения; откачка воды с 8 метровой глубины.

BP8745
БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	3,3 кВт/4,5 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	0,9 л/ч
Объём топливного бака	2,3 л
Объём масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	600 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	24 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 50 миллиметровое выходное отверстие.

BP8770
БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	5,1 кВт/7 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1,2 л/ч
Объём топливного бака	3,6 л
Объём масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1300 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	26 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 40 миллиметровое выходное отверстие.

BP8760
БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	4,4 кВт/6 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1 л/ч
Объём топливного бака	3,6 л
Объём масляного бака	0,6 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1000 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 мм
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	28 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 80 миллиметровое выходное отверстие.

BP8710
БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА



Потребляемая мощность	7,3 кВт/10 лс
Двигатель	4-х тактный
Топливо	бензин Аи-92
Расход топлива	1,4 л/ч
Объём топливного бака	5,9 л
Объём масляного бака	1,1 л
Система запуска	ручной запуск
Макс. пропускная способность	1800 л/мин
Макс. высота подъема воды	28 м
Макс. глубина подъема	8 м
Масса	48 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 100 миллиметровое выходное отверстие.

PW9220
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Макс. давление	180 атм
Рабочее давление	100 атм
Производительность	360 л/ч
Макс. температур воды	50 °С
Степень защиты	IPX5
Длина шланга высокого давления	5 м
Длина электрического кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	0,3 л
Масса	10,8 кг

Преимущества
Асинхронный двигатель; металлическая помпа высокого качества с долгим сроком службы; благодаря наличию больших удобных колес мойку легко перемещать; насадка на пистолет с переменным углом распыления; пистолет распылительный с предохранителем; быстросъемное соединение пистолета с удлинителем; насадка на пистолет с бачком для шампуня; шланг высокого давления длиной 5 метров; обрезиненная вилка с двойной изоляцией.

HO9825
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР



Мощность	2,5 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	3 режима
Кол-во секций	11 шт
Площадь обогрева	25 м²
Масса	11,6 кг

Преимущества
Защита от перегрева; 3 режима нагрева; регулируемый термостат; индикатор включения; колеса для удобной транспортировки; специальный отсек в корпусе для компактного хранения сетевого шнура.

PW9230
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Тип двигателя	индукционный асинхронный
Макс. давление	170 атм
Рабочее давление	120 атм
Производительность	450 л/ч
Макс. температур воды	50 °С
Степень защиты	IPX5
Длина шланга высокого давления	8 м
Длина электрического кабеля	5 м
Объем бачка для моющего средства	1,28 л
Масса	19,8 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с мощностью 2300 Вт обеспечивает высокую производительность; автоматическая остановка двигателя, включает и выключает электродвигатель при нажатии и отпуске рычага пистолета, позволяющей достичь значительной экономии электроэнергии; Благодаря наличию больших удобных колес, мойку легко перемещать, не прикладывая больших усилий; Съемный бачок для моющего средства объемом 1,28 л.

HC9919
ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ



Мощность	0,95/1,9 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Кол-во режимов работы	2 режима
Площадь обогрева	25 м²
Масса	6 кг

Преимущества
Две ступени мощности 0,95 кВт/1,9 кВт; защита от перегрева; индикатор включения; регулируемый термостат; колеса для удобной транспортировки.
Комплектация
Обогреватель, опорные ножки с роликами.

MC8825
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	12 В
Производительность	10 л/мин
Давление	17,2 бар
Масса	0,85 кг

Преимущества
Работает от прикуривателя автомобиля; компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя.

TW7217
АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °С
Регулировка температуры	плавная
Время нагрева аппарата	5 мин
Сварочные переходники	20/25/32/40/50/63 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	1,7 кг

Преимущества
Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра ø20/25/32/40/50/63мм, изготовленных из полимерных материалов; плавная регулировка температуры от 50 до 300°С; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; два тепло нагревательных элемента, которые включаются разными выключателями; индикатор подключения к сети и контроля температуры; тепловая защита от перегрузки; благодаря обрезиненной рукоятке можно легко и безопасно управлять аппаратом; аппарат надежно фиксируется на подставке; поставляется в металлическом чемодане с набором аксессуаров.
Комплектация
Сварочный аппарат, сварочные переходники - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, ножницы для труб, отвертка, измерительная рулетка, перчатки, шестигранник, упаковка - металлический кейс.

MC88351
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Напряжение питания	12 В
Максимальное давление	10 атм
Максимальный потребляемый ток	14 А
Производительность	35 л/мин
Режим работы	S2:30мин
Длина шланга высокого давления	1,2 м
Масса	2 кг

Преимущества
Работает от прикуривателя автомобиля; Стильный и компактный корпус из композитного материала; Компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя; В комплект входит 3 переходника.
Комплектация
Компрессор, переходные штуцера 3 шт.

TW7218
АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Рабочая температура	50-300 °С
Регулировка температуры	плавная
Время нагрева аппарата	3 мин
Сварочные переходники	16/20/25/32 мм
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	1,1 кг

Преимущества
Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра ø16/20/25/32 мм, изготовленных из полимерных материалов; высокая мощность 1800 Вт; плавная регулировка температуры от 50 до 300°С; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; тепловая защита от перегрузки; компактный и легкий;поставляется в металлическом чемодане с набором аксессуаров.
Комплектация
Сварочный аппарат, сварочные переходники – 16, 20, 25, 32 мм, шестигранник, упаковка - металлический кейс.

GM2316
ГРАВЕР



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Масса	1,3 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес.

Комплектация
Гравер, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный круг 20 шт, войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая щетка (нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер, абразив 3 шт, крепление для круговых насадок, крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - кейс.

GM2318
ГРАВЕР



Потребляемая мощность	180 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	0-22000 об/мин
Диаметр цанги	0,8/1,2/2,4/3,2 мм
Масса	1,8 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; множество инструментов для шлифования и резки - 45 сменных насадок в комплекте; небольшие габариты и малый вес.

Комплектация
Гравер, подставка-держатель для гравера, полировальные насадки, металлические, корундовые отрезные диски, шлифовальные диски, барабаны, камни, щетки, фрезы, алмазный бор, сверла, упаковка - алюминиевый кейс.

GM2316F
ГРАВЕР



Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Скорость вращения	15000-34000 об/мин
Диаметр цанги	2,4/3,2 мм
Масса	2,60 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора; множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес; гибкий вал.

Комплектация
Гравер, гибкий вал, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный круг 20 шт, войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая щетка (нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер, абразив 3 шт, крепление для круговых насадок, крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - алюминиевый кейс.

SG9610
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	100 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. давление	140 атм
Макс. производительность	260 мл/мин
Макс. вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,6 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; конструкция краскопульты обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на внешней стороне ручки инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло, до 260мл/мин; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания; возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; дополнительная ручка предназначена для еще более точного управления;бачок объемом 1 литр обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы

Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9612
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	120 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. давление	140 атм
Макс. производительность	300 мл/мин
Макс. вязкость краски	80 DIN
Объем бачка для краски	1 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,8 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; высокая производительность до 300мл/мин; конструкция краскопульты обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на внешней стороне ручки инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания; возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание краскопульты; бачок объемом 1 литр обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.

Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9640
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	180 мл/мин
Макс. вязкость краски	30 DIN
Объем бачка для краски	0,7 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	1,4 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ, которая создает необходимое давление воздуха для окрашивания - является основным отличием от других краскопультов; высокая производительность до 280мл/мин; продуманный распылитель равномерно распределяет жидкость по окрашиваемой поверхности; регулятор интенсивности подачи краски позволяет варьировать производительность прямо в процессе работы; сопло для распыления краски используется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу, что позволяет регулировать расход краски; бачок для распыляемого материала имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; бачок объемом 0.7 литра обеспечивает продолжительную непрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.

Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

SG9645B
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	450 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Макс. производительность	320 мл/мин
Макс. вязкость краски	40 DIN
Объем бачка для краски	0,6 л
Расположение бачка	нижнее
Масса	2,4 кг

Преимущества
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания; ручная система регулировки расхода краски; ремень для переноски; регулировка факела распыления; пылевлагозащищённый выключатель; легкий доступ к воздушному фильтру.

Комплектация
Краскопульт, игла, чашка-вискозиметр, гофрированный шланг 1,8 м, клапан, сопло, ремень для переноски.

GG2470C
ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Стержень клеевой	11х110 мм
Производительность подачи клея	5-9 г/мин
Время нагрева	3-5 мин
Длина сетевого шнура	1,5 м
Масса	0,3 кг

Преимущества
Разностороннее использование - быстрое склеивание твёрдых поверхностей, заполнение строительных швов и зазоров в труднодоступных местах; экономичное энергопотребление клеевым пистолетом, всего 70 Вт; механическая подача стержня; сменные сопла; во время пауз и длительных перерывов между рабочими фазами прибор ставится на откидную проволочную скобу; возможность использования стержней диаметром 11 мм и длиной 100 мм; короткое время нагрева – всего 3 минуты и прибор готов к работе; поставляется с дополнительной насадкой и с 6-ю клеевыми стержнями.

Комплектация
Клеевой пистолет, клеевой стержень бшт, дополнительная насадка, проволочная скоба, упаковка - кейс.

SI2311C
ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность пистолет	100 Вт
Потребляемая мощность паяльник	30 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 сек
Остывание	48 сек
Масса	1,5 кг
Преимущества Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; предварительно фокусируемый свет освещает рабочую зону; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала гораздо проще; в комплекте поставляются два паяльника мощностью 110 Вт и 30вт; поставляется в кейсе с 10-ю аксессуарами, которые позволят выполнять широкий спектр поставленных задач; двойная изоляция.	
Комплектация Паяльник 110Вт, припой, 2 наконечника А/В, паяльник 30Вт, подставка под паяльник, увеличительное стекло, аксессуар для чистки, аксессуар отсоса припоя, кейс.	

MM1201
МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	2 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Переменный ток	2 мА-10 А
Сопротивление	200 Ом-20 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	220 г
Преимущества Жидкокристаллический дисплей.	
Комплектация Мультиметр, набор измерительных наконечников.	

SI2321C
ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ



Потребляемая мощность	210 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Нагрев	12 сек
Остывание	48 сек
Масса	1 кг
Преимущества Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; высокая мощность 210 вт; инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала гораздо проще; поставляется в кейсе с 6-ю аксессуарами, которые позволят выполнять широкий спектр поставленных задач; двойная изоляция.	
Комплектация Паяльный пистолет, банка с флюсом, припой, паяльные наконечники 2 шт, упаковка - кейс.	

MM1202
МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-600 В
Переменное напряжение	200 В-600 В
Постоянный ток	20 А-1000 А
Переменный ток	200 Ом-20 МОм
Сопротивление	жидкокристаллический
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	320 г
Преимущества Жидкокристаллический дисплей;зажим трансформатора.	
Комплектация Мультиметр, набор измерительных наконечников.	

MM12031
МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	4 В-600 В
Переменное напряжение	4 В-600 В
Постоянный ток	40 мА-400 мА
Переменный ток	40 мА-400 мА
Сопротивление	400 Ом-40 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	110 г
Преимущества Жидкокристаллический дисплей.	
Комплектация Мультиметр, набор измерительных наконечников.	

ET4514
СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	400 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Частота ударов	20 кол-во/мин
Тип скоб	53/Т50
Длина скоб	6-14 мм
Тип гвоздей	300/18 калибр
Длина гвоздей	6-14 мм
Кол-во скоб в магазине	100 шт
Кол-во гвоздей в магазине	100 шт
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,9 кг
Преимущества Высокая мощность двигателя; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; блокировка клавиши включателя от случайного включения; комплектуется набором гвоздей (100 шт.) и скоб (400 шт.); защита от перегрузки; эргономичный дизайн; компактный и легкий.	
Комплектация Электрический степлер, 10 мм скрепки - 400 шт.; "Т" - образных 14 мм гвоздей - 100 шт.	

MM1204
МУЛЬТИМЕТР



Постоянное напряжение	200 мВ-1000 В
Переменное напряжение	200 В-750 В
Постоянный ток	200 мкА-10 А
Сопротивление	200 Ом-2 МОм
Дисплей	жидкокристаллический
Рабочая температура	0-40 °С
Масса	170 г
Преимущества Жидкокристаллический дисплей.	
Комплектация Мультиметр, набор измерительных наконечников.	

HG2000
ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка температуры	ступенчатая
Рабочая температура	350/550 °С
Поток воздуха	350 л/мин
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,7 кг
Преимущества Высокая мощность; удобный 2-х ступенчатый переключатель для регулировки температуры; способен выдерживать рабочую температуру 550 °С; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.	
Комплектация Фен, насадок 5 шт.	

HG2001

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка мощности	ступенчатая
Потребляемая мощность	105/1000/2000 Вт
Регулировка температуры	ступенчатая
Рабочая температура	60/350/550 °C
Регулировка потока воздуха	ступенчатая
Поток воздуха	350/350/500 л/мин
Защита от перегрева	да
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,75 кг

Преимущества
Высокая мощность; фен с удобным 3-х ступенчатым переключателем для регулировки температуры и скорости потока; способен выдерживать рабочую температуру 550 °C; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.
Комплектация
Фен, насадок 5 шт.

HG2002

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



Потребляемая мощность	2000 Вт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Регулировка мощности	плавная
Потребляемая мощность	105 / 105-2000 / 105-2000 Вт
Регулировка температуры	плавная
Рабочая температура	80/80-600/80-600 °C
Регулировка потока воздуха	ступенчатая
Поток воздуха	350/350/500 л/мин
Защита от перегрева	да
Длина сетевого шнура	2 м
Масса	0,75 кг

Преимущества
Высокая мощность; плавная регулировка температуры с помощью регулировочного колесика; Способен выдерживать рабочую температуру 600 °C; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.
Комплектация
Фен, насадок 5 шт.

НОВИНКИ

M0E-LR02-120

АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ



Напряжение/Частота	3,6В
Аккумулятор	1,3Ач Li-Ion
Максимальный диаметр реза	7,8 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Время работы на одной зарядке	45 мин.

M0B-LR09-15

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР



Напряжение/Частота	7,2В
Аккумулятор	1,3Ач Li-Ion
Максимальный диаметр реза	14 мм
Время зарядки аккумулятора	3-5 часов
Число резов на одной зарядке	450

Аксессуары для компрессоров



AC9316-99L
Набор 5 предметов:
Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с нижним расположением бочка.
Подходит для:
AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104



AC9316-99U
Набор 5 предметов:
Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с верхним расположением бачка.
Подходит для:
AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104

Аксессуары для точильных станков



BG60016-999
Диск шлифовальный для точильного станка
Подходит для:
BG60016



BG60075-998
Камень полировальный для точильного станка
Подходит для:
BG60075



BG60075-999
Камень точильный для точильного станка
Подходит для:
BG60075



BG60075-999
Камень точильный для точильного станка, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл.
Подходит для:
BG60075

Аксессуары для электрических триммеров



Диск металлический 4-х лопастной
GT3512D-998
Подходит для:
GT3512D

Шпильки для триммеров

GT3508U-999
Подходит для:
GT3508U

GT3512D-999
Подходит для:
GT3512D

GT3512U-999
Подходит для:
GT3512U

GT3535L-999
Подходит для:
GT3535L

GT3550L-999
Подходит для:
GT3550L

GT3561L-999
Подходит для:
GT3561L



Аксессуары для бензиновых триммеров



Диски металлические 3-х лопастные
BT8926D-998
Подходит для:
BT8926D

BT8933D-998
Подходит для:
BT8933D

BT8942D-998
Подходит для:
BT8942D-998



Шпильки для триммеров
BT8926D-999
Подходит для:
BT8926D

BT8926L-999
Подходит для:
BT8926L

BT8933D-999
Подходит для:
BT8933D

BT8942D-999
Подходит для:
BT8942D



Фреза
BT8952D-999
Подходит для:
BT8952D

Пильные диски по дереву для циркулярных пил



CS50140-990
(140мм х 16мм х 2,5мм, 8 зубьев)
Подходит для:
CS50140

CS50160-990
(160мм х 20мм х 2,5мм, 18 зубьев)
Подходит для:
CS50161

CS50185-990
(185мм х 20мм х 2,5мм, 24 зуба)
Подходит для:
CS50186

CS50200-990
(200мм х 30мм х 2,7мм, 48 зубьев)
Подходит для:
CS50200, CS5020C

CS50210-990
(210мм х 30мм х 2,5мм, 24 зуба)
Подходит для:
CS50210

CS50235P-990
(235мм х 25,4мм х 2,7мм 48 зубьев)
Подходит для:
CS50235P, CS50236P

Ножи для рубанков



P1020-990
Ножи 2 шт (100мм х 25мм х 3мм)
Подходит для:
P1020

P1067-990
Ножи 2 шт (82мм х 28мм х 3мм)
Подходит для:
P1067



P1065-14
Ножи 2 шт
Подходит для:
P1065, P1088

Аксессуары для деревообрабатывающих станков	
	Пильные диски по дереву WM1921-990 (254мм х 30мм х 3,2мм, 40 зубьев) Подходит для: WM1921 WM1922-990 (254мм х 25,4мм х 3,2мм, 40 зубьев) Подходит для: WM1922 WM1924-990 (305мм х 25,4мм х 3мм, 40 зубьев) Подходит для: WM1924
	Ножи длядеревообрабатывающих станков WM1921-991 Ножи 3 шт (210мм х 30мм х 3мм) Подходит для: WM1921 WM1922-991 Ножи 3 шт (210мм х 30мм х 3мм) Подходит для: WM1922 WM1924-991 Ножи 3 шт (310мм х 30мм х 3мм) Подходит для: WM1924
Набор полотен для ножовки электрической	
	MF5660-999 Набор из 3-х полотен Подходит для: MF5660
Аксессуары для гравера	
	GM2316F-100 Набор насадок для гравера 100 шт Подходит для: GM2316F, GM2316, GM2318 GM2316F-65 Набор насадок для гравера 65 шт Подходит для: GM2316F, GM2316, GM2318
Лезвие для рейсмуса	
	TH14203-990 (319мм х 18мм х 3,2мм) Подходит для: TH14203
Алмазный диск для плиткореза	
	ТС9818L-990 (180мм х 22,2мм х 2,2мм) Подходит для: ТС9818L
Аксессуары для бетонолома	
	RH2519-990, RH2522-990 Копье (30мм х410мм) Подходит для: RH2519 RH2519-991, RH2522-991 Долото (30мм х410мм х 40мм) Подходит для: RH2519

Пильные диски по дереву для торцовочных пил

	MS55205-990 (205мм х 18мм, 24 зуба) Подходит для: MS55206 MS55210-990 (210мм х 30мм, 24 зуба) Подходит для: MS55210 MS5525N-990 (255мм х 30мм, 60 зубьев) Подходит для: MS5525N
---	--

Меховая насадка для полировальной машины

	AG918CP-100 (диаметр 180 мм) Подходит для: AG918CP
---	---

Защитные пластины для масок сварщика

	AW97A1WH-998 Внутренняя защитная пластина для маски сварщика Подходит для: AW97P1WH, AW97A1WH AW97A1WH-999 Внешняя защитная пластина для маски сварщика Подходит для: AW97P1WH, AW97A1WH
---	--

Стержни клеевые для пистолета клеевого

	GG2470C-999 Стержни клеевые 6 шт Подходит для: GG2470C
---	---

Тиски для сверлильного станка

	BD7037-999 (2,5 дюйма/7,5 см) Подходит для: BD7037
---	---

Реле давления воды для насосов

	Реле давления (с манометром) WP9711AC Подходит для: насосов с макс. мощностью 2000 Вт и макс. давлением 10 атм Напряжение: 230 В Макс. мощность: 2000 Вт Макс. давление: 10 атм Начальное давление: 1,5 атм Макс. ток нагрузки: 10 А Начальный диапазон подачи: 80-160 л/час Время срабатывания защиты от «сухого хода»: 10 сек Макс. температура: 55 °С Диаметр трубы: Ø25 мм Вес: 0,5 кг
---	---

Аксессуары для дрелей, дрелей-шурупвертов

	Патроны с ключом диаметр зажима 1,5-10 мм IDHK1.5-10mm1/2-20UNF Патрон с ключом 1,5-10мм 1/2-20UNF IDHK1.5-10mm3/8-24UNF Патрон с ключом 1,5-10мм 3/8-24UNF IDHK1.5-10mmM12*1.25 Патрон с ключом 1,5-10мм M12*1.25 диаметр зажима 1,5-13 мм IDGS1.5-13mmB12 Патрон с ключом 1,5-13мм B12 IDHK1.5-13mm1/2-20UNF Патрон с ключом 1,5-13мм 1/2-20UNF IDHK1.5-13mm3/8-24UNF Патрон с ключом 1,5-13мм 3/8-24UNF IDHK1.5-13mmB12 Патрон с ключом 1,5-13мм B12 IDHK1.5-13mmM12*1.25 Патрон с ключом 1,5-13мм M12*1.25 диаметр зажима 3-16 мм IDHK3-16mm1/2-20UNF Патрон с ключом 3-16мм 1/2-20UNF с подшипником внутри IDHK3-16mm5/8-16UNF Патрон с ключом 3-16мм 5/8-16UNF с подшипником внутри IDHK3-16mmB16 Патрон с ключом 3-16мм B16 с подшипником внутри IDHK3-16mmB18 Патрон с ключом 3-16мм B18 с подшипником внутри
---	--

	Аккумуляторные батареи CD3012C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3012C CD3014C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3014C CD3016C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3016C CD3018C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3018C CD3024C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3024C CD3112C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3112C CD31181-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD31181 CD3118C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая) Подходит для: CD3118C
---	---

Реле давления

	WP9720AC Подходит для: насосов с макс. мощностью 2000 Вт и макс. давлением 10 атм Напряжение 230 В Макс. мощность 2000 Вт Макс. давление: 10 атм Начальное давление: 1,5 атм Макс. ток нагрузки: 10 А Начальный диапазон подачи: 30-70 л/час Время срабатывания защиты от «сухого хода»: 3 мин Макс. температура: 60 °С Диаметр трубы: Ø25 мм Соединительный адаптер Вес: 1,1 кг
---	--

Реле давления (с манометром)

	WP9721AC Подходит для: насосов с макс. мощностью 2000 Вт и макс. давлением 10 атм Напряжение: 230 В Макс. мощность: 2000 Вт Макс. давление: 10 атм Начальное давление: 1,5 атм Макс. ток нагрузки: 10 А Начальный диапазон подачи: 25-60 л/час Время срабатывания защиты от «сухого хода»: 10 сек Макс. температура: 60 °С Диаметр трубы: Ø25 мм Вес: 1,0 кг
---	--

Безключевые патроны

	диаметр зажима 0,8-10 мм IDB1/2-20UNF Безключевой патрон 0,8-10мм 1/2-20UNF IDB3/8-24UNF Безключевой патрон 0,8-10мм 3/8-24UNF диаметр зажима 1-10 мм IDA3/8-24UNF Безключевой патрон с функцией блокировки 1,0-10мм 1/2-20UNF IDBM12*1.25 Безключевой патрон 1-10мм 12*1.25 диаметр зажима 2-13 мм IDA1/2-20UNF Безключевой патрон с функцией блокировки 2-13мм 1/2-20UNF IDC1/2-20UNF Безключевой патрон 2-13мм 1/2-20UNF IDC3/8-24UNF Безключевой патрон 2-13мм 3/8-24UNF IDCM12*1.25 Безключевой патрон 2-13мм M12*1.25
---	---

Патрон с ключом и адаптером SDS+ (1,5-13 мм 1/2-20UNF)

IDHK1.5-13mm 1/2-20UNF+SDS





Александрия магазин «Шара» ул. Шестое декабря, 4 (05235) 7-21-65	Белая Церковь ЧП Федин ул. Ярмарковая, 3 (04563) 5-46-33	Винница ЧП Марценюк ул. Некрасова, 119 (0432) 64-06-52	Винница ЧП Лукьян ул.Тарногородского, 44а (0432) 55-53-04
Вишневое ЧП Покрышка ул. Леси Украинки, 64 (067) 784-79-84	Владимир-Волинский ЧП Пилипюк ул. Шевченко, 8 (03342) 2-07-01	Джанкой ЧП Бедин ул. Интернациональная, 82а, (06564) 3-45-94	Днепропетровск ЧП Жигайлов ул. Новокрымская, 3Б (056) 788-96-51
Донецк ЧП Григорян ул. Снигиревская,12а (0623) 49-47-59	Донецк ЧП Вакула ул. Буслаева, 11/1 (0623) 43-96-48	Житомир ЧП Омакс ул. Киевская, 41 (0412) 37-02-41	Запорожье ЧП Рзаев р-к Анголенко, (М-4, м.15-16) (067) 777-54-04
Запорожье ЧП Душило ул. Карпенко-Карого, 47 (0612) 65-60-32	Киев ЧП Оржеховский ул. Ленина, 7Б (044) 221-85-35	Киев ЧП Мастер Сервис бул. Ак. Вернадского, 4 (044) 423-54-97	Киев ЧП Заболотный Харьковское шоссе, 18 (044) 360-65-69
Киев ЧП Заболотный р-к Юность, м. 49 (068) 811-86-48	Киев ЧП Заец ул. Святошинская, 23 (044) 221-89-70	Киев ЧП Мовчан ул. Фрунзе, 160 (044) 467-65-81	Кировоград ЧП Ковалева ул. Орджоникидзе, 5, оф. 5 (067) 520-09-98
Конотоп Планета инструмента ул. Ленина, 2 (067) 949-29-33	Кременчуг ЧП Кириленко ул. Ткаченко, 12, кв. 2 (099) 045-93-28	Лубны ЧП Замирайло пл. Кузина, 6 (050) 18-20-831	Луганск ЧП Филинков ул. Левченко, 12а (099) 047-76-71
Луганск ЧП Олейниченко ул. Лутугинская, 1з (050) 731-06-59	Луганская обл., г. Рубежное ЧП Титаренко ул. Ленина, 33-Б, кв. 60 (050) 214-87-83	Луцк ЧП Богомазов р-к Завокзальный, тм 1910 (097) 007-79-75	Львов ЧП Драбчук ул. Зеленая, 238 (067) 940-52-22
Мелитополь ЧП Герасько ул. Ломоносова, 107а (050) 45-46-260	Нежин ЧП Гладка ул. Московская, 5, маг. 203 (068) 385-57-59	Николаев ЧП Кузьмин пр-т. Ленина, 2 (0512) 34-31-54	Одесса Формика-Сервис ул. Коблевская, 23 (096) 480-97-92
Полтава ЧП Панченко Центральный рынок, пав.№7 гр. 2 (067) 530-32-54	Полтава ЧП Мищенко ул. Автобазовская, 7 (067) 535-23-45	Ровно ЧП Бакалец ул. Остафова, 3 (0362) 22-14-97	Ровно ЧП Фейштер ул. Шевченко, 9а (0362) 43-92-23
Северодонецк ЧП Пономаренко ул. Егорова, 9 (050) 82-03-021	Севастополь СЦ Фарватер ул. М.Музыки, 29-Б (0692) 44-20-32	Симферополь ЧП Фомин ул. Козлова, 5, маг. №52 (0652) 60-87-25	Сумы СЦ Элис ул. Интернационалистов, 5, оф.25 (0542) 78-00-96
Сумы ЧП Горовой ул. Харьковская, 12 (0542) 65-90-42	Харьков ЧП Ковалев р-к Барабашова, афганская площадка 1002, м 332, (095) 886-98-44	Херсон м-н Электросила ул. Полякова, 2 (099) 367-88-86	Черкассы ЧП Медведенко ул. Благовестная, 269 (093) 723-83-83
Черкассы Поликор ул. Громова, 146/10 (0472) 54-05-63	Чернигов ЧП Рудик проспект Мира, 233 (067) 715-39-24	Чернигов ЧП Магеря ул. Старобелоуская, 73 (066) 804-50-28	Черновцы ЧП Спельчук ул. Калиновская, 13а (095) 468-12-88