

**Wolta**<sup>®</sup>

LED  
TECHNOLOGY

# LED ПРОЖЕКТОРЫ 2013





## Светодиодный прожектор.

Мощность: **10Вт.**

Высокий уровень защиты: **IP65.**

Световой поток: **900 Лм.**

**Высокая степень защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и низких температур.**

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Эквивалент галогеновой лампы	Коэффициент защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Рабочая температура, С	Срок службы, ч.	Высота мм	Ширина мм	Длина мм
WFL-10W	10	AC 220-240В, 50/60 Гц	≈ 33 Вт	65	900	5500	-40 до +55	50000	85	100	115

## Светодиодный прожектор с ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ.



Мощность: **10Вт.**

Высокий уровень защиты: **IP65.**

Световой поток: **500 Лм.**

**Могут выполнять декоративную функцию и функцию охраны.**

**Высокая степень защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и низких температур.**

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Эквивалент галогеновой лампе	Коэффициент защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Рабочая температура, С	Срок службы, ч.	Высота мм	Ширина мм	Длина мм
<b>WFL-10W</b>	10	АС 220-240В, 50/60 Гц	≈ 33 Вт	65	500	5500	-40 до +55	50000	90	120	95

## Светодиодный прожектор



Мощность: **20Вт.**

Высокий уровень защиты: **IP65.**

Световой поток: **1000 Лм.**

**Высокая степень защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и низких температур.**

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Эквивалент галогеновой лампы	Коэффициент защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Рабочая температура, С	Срок службы, ч.	Высота мм	Ширина мм	Длина мм
WFL-20W	20	AC 220-240В, 50/60 Гц	≈ 66 Вт	65	1000	5500	-40 до +55	50000	135	140	180



## Светодиодный прожектор

Мощность: **30Вт.**

Высокий уровень защиты: **IP65.**

Световой поток: **1500 Лм.**

**Высокая степень защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и низких температур.**

Артикул	Мощность Вт	Напряжение, В	Эквивалент галогеновой лампе	Коэффициент защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура , К	Рабочая температура , С	Срок службы , ч.	Высота мм	Ширина мм	Длина мм
WFL-30W	30	AC 220-240В, 50/60 Гц	≈ 100 Вт	65	1500	5500	-40 до +55	50000	160	225	185

## Светодиодный прожектор



Мощность: **50Вт.**

Высокий уровень защиты: **IP65.**

Световой поток: **2500 Лм.**

**Высокая степень защиты от механических воздействий, атмосферных осадков и низких температур.**

Артикул	Мощность Вт	Напряжение, В	Эквивалент галогеновой лампе	Кoeffи циент защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура , К	Рабочая температура , С	Срок службы , ч.	Высота мм	Ширина мм	Длина мм
WFL-50W	50	AC 220-240В, 50/60 Гц	≈ 166 Вт	65	2500	5500	-40 до +55	50000	170	287	234